

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-philips-499p9h-00-48-8-va-5120x1440-displayport-hdmi-x2-kolor-czarny-p-252888.html>



Monitor Philips 499P9H/00 (48,8"; VA; 5120x1440; DisplayPort, HDMI x2; kolor czarny)

Cena brutto	4 645,53 zł
Cena netto	3 776,85 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	MONPHIMON0029
Kod producenta	499P9H/00
Kod EAN	8712581753719
Producent	Philips
Certyfikaty	CCC, CECP, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, BSMI, RCM, CE Mark, FCC Class B, PSB, E-standby, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, MEPS, CEL, KC, CB, EPA
Regulacja wysokości	Tak, 13 cm
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Pobór mocy	45 W
Przekątna ekranu	48,8"
Rozdzielczość	5120 x 1440 px
Ilość głośników	2
Typ matrycy	VA
HDMI	Tak
Format obrazu	32:9
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	2
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Wejście audio	Nie
Kolor produktu	Czarny

Głębokość opakowania	553 mm
Szerokość opakowania	1308 mm
Waga wraz z opakowaniem	21,5 kg
Wysokość opakowania	384 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Diody LED	Stand-by,Operacje
Wbudowany wyłącznik	Tak
Obrotowe	Tak
Przewody	Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C,USB typu A na USB typu B,DisplayPort,USB Type-C na USB Type-A,HDMI
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
HDCP	Tak
Kompatybilność 3D	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania (długość)	48 - 70 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	5120 x 1440,2560 x 1440,3440 x 1440
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja HDMI	2.0b
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Gęstość pikseli	109 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 10°
Megapiksele	2 MP
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Typ HD	UltraWide Dual Quad HD
Wyjścia słuchawkowe	1
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m

Zużycie energii w trybie energooszczędnym	43,3 W
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Wyjście na słuchawki	Tak
Języki menu ekranowego	Japońska,koreańska,Węgierski,Chińska uproszczona,Włoski,Turecka,Fiński,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Francuska,Polski,Greci,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Szwedzki,Hiszpański,Angielski,Portugalski,Ukraińska
AMD FreeSync	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
Port DVI	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Wersja DisplayPort	1.4
Głębokość (bez podstawy)	156 mm
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Szerokość (bez podstawy)	1194 mm
Waga (bez podstawy)	11 kg
Wysokość (bez podstawy)	369 mm
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Paleta barw	103%
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Obracany	-20 - 20°
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wbudowany tuner tv	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 230 kHz
Liczba języków OSD	21
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Pokrycie NTSC (typowe)	103%
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	121%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	303 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	450 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny
Przednia osłona	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	119,3 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	1194 mm

Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	15,3 kg
Wbudowany USB hub	Tak
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć),Pb (ołów)
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	568 mm
Wyście mocy ac	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 70 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 230 kHz
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów upstream	1
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
DDC/CI	Tak
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Krzywizna ekranu	180 cm
Oddzielna synchronizacja H/V	Tak
Sync-on-green (SOG)	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync
Gama kolorów DCI-P3	94,62%
Zalecana rozdzielczość	5120 x 1440 @ 60 Hz
MultiView	PBP (2 x devices)
Tryb łatwego czytania	Tak
Philips SmartUniformity	97 - 102%
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Wersja USB Power Delivery	2.0
Możliwość pochylenia	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,RoHS
Klasa efektywności energetycznej (stara)	B
Nie zawiera	BRF,PCW
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1800R
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	32:9

Ostrzeżenia

Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

Całkowita ilość materiałów nadających się do recyklingu

85%

Podstawa dołączona

Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M