

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-philips-led-24-242s1ae-00-p-188502.html>

MONITOR PHILIPS LED 24" 242S1AE/00

Cena brutto	743,99 zł
Cena netto	604,87 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabMONPHIMON0091
Kod producenta	242S1AE/00
Kod EAN	8712581764296
Producent	Philips
Certyfikaty	CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified
Regulacja wysokości	13 cm
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Pobór mocy	13,6 W
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Ilość głośników	2
HDMI	Tak
Format obrazu	16:9
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Kolor produktu	Czarny
Stojak dołączony	Tak
Głębokość opakowania	180 mm
Szerokość opakowania	625 mm
Waga wraz z opakowaniem	7,91 kg

Wysokość opakowania	435 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Opcja regulacji wysokości	Tak
Diody LED	Stand-by,Operacje
Typ ekranu	IPS
Odłączana podstawa	Tak
Obrotowe	Tak
Przewody	Prąd przemienny,Audio (3.5mm),DisplayPort,HDMI,VGA
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Długość przekątnej ekranu	60,5 cm (23.8")
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Materiał opakowania zdatny do odzysku	100%
HDCP	Tak
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja HDMI	1.4
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Gęstość pikseli	93 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 25°
Typ HD	Full HD
Wyjścia słuchawkowe	1
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	10,4 W
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1

Wejście audio dla danych	Nie
Wyjście na słuchawki	Tak
Języki menu ekranowego	Turecka,Fiński,Hiszpański,Angielski,Portugalski,Japońska,koreańska,Węgierska,Chińska uproszczona,Włoski,Szwedzki,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Francuska,Polski,Grecka,Ukraińska,Niemiecki,Czeska,Holenderski
Port DVI	Tak
Liczba DisplayPorts	1
Wersja DisplayPort	1.2
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Głębokość (bez podstawy)	5,1 cm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	54 cm
Waga (bez podstawy)	2,98 kg
Wysokość (bez podstawy)	32,3 cm
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Paleta barw	91%
Obracany	-180 - 180°
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Ilość portów DVI-D	1
Liczba języków OSD	21
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Pokrycie NTSC (typowe)	91%
Pokrycie sRGB (typowe)	107%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	205 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny
Natywne proporcje obrazu	16:9
Oś obrotu	Tak
Przednia osłona	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Szerokość urządzenia (z	540 mm

podstawą)	
Technologia wyświetlacza	LED
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	4,83 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	482 mm
Wyście mocy ac	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wejście audio dla PC	Tak
Sync-on-green (SOG)	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Sync-on-green (SOG), Separate sync
Tryb łatwego czytania	Tak
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Możliwość pochylenia	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, RoHS
Klasa efektywności energetycznej (stara)	E
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	16 kWh

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR, RoHS
- Certyfikaty: CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP,

-
- TUV Eye Comfort certified
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 75 Hz
 - Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 85 kHz
 - Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
 - Diody LED: Stand-by, Operacje
 - Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8")
 - Dołączone oprogramowanie: SmartControl
 - Format obrazu: 16:9
 - Gęstość pikseli: 93 ppi
 - Głębokość (bez podstawy): 5,1 cm
 - Głębokość opakowania: 180 mm
 - Głębokość urządzenia (z podstawą): 205 mm
 - Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
 - HDCP: Tak
 - HDMI: Tak
 - Ilość głośników: 2
 - Ilość portów DVI-D: 1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m2
 - Języki menu ekranowego: Turecka, Fiński, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Węgierska, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Francuska, Polski, Grecka, Ukraińska, Niemiecki, Czeska, Holenderski
 - Kąt obrotu wokół osi: 90 - 90°
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Kąt widzenia (poziomy): 178°
 - Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
 - Klasa efektywności energetycznej (stara): E
 - Kolor nóżek: Czarny
 - Kolor produktu: Czarny
 - Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Liczba DisplayPorts: 1
 - Liczba języków OSD: 21
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Moc wyjściowa (RMS): 2 W
 - Możliwość pochylenia: Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
 - Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
 - Natywne proporcje obrazu: 16:9
 - Obracany: -180 - 180°
 - Obrotowe: Tak
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Odłączana podstawa: Tak
 - Opcja regulacji wysokości: Tak
 - OSD: Tak
 - Oś obrotu: Tak
 - Paleta barw: 91%
 - Pobór mocy: 13,6 W
 - Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Pokrycie NTSC (typowe): 91%
 - Pokrycie sRGB (typowe): 107%
 - Port DVI: Tak
 - Pozycjonowanie na rynku: Biznes
 - Przednia osłona: Czarny
 - Przestrzeń barw RGB: sRGB
 - Przewody: Prąd przemienny, Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, VGA
 - Regulacja wysokości: 13 cm
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
 - Rozmiar plamki: 0,2745 x 0,2745 mm

-
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
 - Standard VESA: Tak
 - Stojak dołączony: Tak
 - Synchronizacja komponentowego wideo: Sync-on-green (SOG), Separate sync
 - Sync-on-green (SOG): Tak
 - Szerokość (bez podstawy): 54 cm
 - Szerokość opakowania: 625 mm
 - Szerokość urządzenia (z podstawą): 540 mm
 - Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
 - Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Technologia wyświetlacza: LED
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Tryb wyłączenia: 0,3 W
 - Tworzywa wtórne z recyklingu: 85%
 - Typ ekranu: IPS
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Typ HD: Full HD
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Waga (bez podstawy): 2,98 kg
 - Waga (z podstawą): 4,83 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 7,91 kg
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wejście audio dla danych: Nie
 - Wejście audio dla PC: Tak
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 50000000:1
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Wtyk słuchawek: 3,5 mm
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - Wysokość (bez podstawy): 32,3 cm
 - Wysokość opakowania: 435 mm
 - Wysokość urządzenia (z podstawą): 482 mm
 - Wyjście mocy ac: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 25°
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 75 Hz
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 85 kHz
 - Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 16 kWh
 - Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 10,4 W
 - Gwarancja: F036M