

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-philips-led-27-271v8l-00-p-173714.html>

MONITOR PHILIPS LED 27" 271V8L/00

Cena brutto	624,99 zł
Cena netto	508,12 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabMONPHIMON0069
Kod producenta	271V8L/00
Kod EAN	8712581772062
Producent	Philips
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Technologia wyświetlacza	LED
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Natywne proporcje obrazu	16:9
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	231 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Liczba języków OSD	21
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Typ podświetlacza	W-LED
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Wysokość (bez podstawy)	36,3 cm
Waga (bez podstawy)	3,48 kg
Szerokość (bez podstawy)	61,3 cm

Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	4,5 cm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ekran sRGB	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Sustainability certificates	RoHS
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Klasa efektywności energetycznej (stara)	A
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Możliwość pochYLENIA	Tak
Tryb łatwego czytania	Tak
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Twardość powierzchni	3H
Port DVI	Nie
DDC/CI	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Wysokość urządzenia (z podstawą)	456 mm
Wolne od Metali ciężkich	Pb (ołów), Hg (rtęć)
Wbudowany USB hub	Nie
Waga (z podstawą)	3,94 kg
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	446 mm
Waga wraz z opakowaniem	5,53 kg
Szerokość opakowania	730 mm
Głębokość opakowania	123 mm

Stojak dołączony	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wyjście audio	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość portów HDMI	1
Format obrazu	16:9
HDMI	Tak
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Pobór mocy	23,3 W
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
NVIDIA G-SYNC	Nie
AMD FreeSync	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
OSD	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Typ HD	Full HD
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Gęstość pikseli	82 ppi
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Certyfikaty	UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Długość przekątnej ekranu	68,6 cm (27")
Tryb wyłączenia	0,3 W
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Klasa wydajności energetycznej	A
Typ ekranu	VA
Diody LED	Stand-by,Operacje
Opcja regulacji wysokości	Nie
Zakres temperatur	0 - 40 °C

Opis produktu

- AMD FreeSync: Nie
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Certyfikaty: UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark
- Certyfikaty zrównoważonego rozwoju: RoHS
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 75 Hz
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 85 kHz
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- DDC/CI: Tak
- Diody LED: Stand-by, Operacje
- Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27")
- Ekran sRGB: Tak
- Format obrazu: 16:9
- Gęstość pikseli: 82 ppi
- Głębokość (bez podstawy): 4,5 cm
- Głębokość opakowania: 123 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 231 mm
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- HDMI: Tak
- Ilość portów HDMI: 1
- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
- Klasa efektywności energetycznej (stara): A
- Klasa wydajności energetycznej: A
- Kolor produktu: Czarny
- Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
- Kształt ekranu: Płaski
- Liczba języków OSD: 21
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
- Możliwość pochylenia: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Opcja regulacji wysokości: Nie
- OSD: Tak
- Pobór mocy: 23,3 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Port DVI: Nie
- Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
- Pozycjonowanie na rynku: Dom
- Przewody: Prąd przemienny, HDMI
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
- Rozmiar plamki: 0,3114 x 0,3114 mm
- Standard VESA: Tak
- Stojak dołączony: Tak
- Sustainability certificates: RoHS
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- Szerokość (bez podstawy): 61,3 cm
- Szerokość opakowania: 730 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 613 mm
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Technologia wyświetlacza: LED

-
- Tryb łatwego czytania: Tak
 - Tryb wyłączenia: 0,3 W
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Typ ekranu: VA
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Typ HD: Full HD
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Waga (bez podstawy): 3,48 kg
 - Waga (z podstawą): 3,94 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 5,53 kg
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wolne od Metali ciężkich: Pb (ołów),Hg (rtęć)
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
 - Wyjście audio: Tak
 - Wysokość (bez podstawy): 36,3 cm
 - Wysokość opakowania: 446 mm
 - Wysokość urządzenia (z podstawą): 456 mm
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 75 Hz
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 85 kHz
 - Gwarancja: F024M