

Link do produktu: <https://computerlab.pl/nas-synology-rs422-1u-rack-4x-3-5-sata-hdd-2-5-sata-ssd-amd-ryzen-r1600-2-gb-ddr4-ecc-2x-1gbe-p-253114.html>

NAS Synology RS422+; 1U RACK; 4x (3.5" SATA HDD/2.5" SATA SSD); AMD Ryzen R1600; 2 GB DDR4 ECC, 2x 1GbE RJ-45

Cena brutto	3 386,30 zł
Cena netto	2 753,09 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	NASSYLNAS0080
Kod producenta	RS422+
Kod EAN	4711174724475
Producent	Synology
Zatoka hot-swap	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84714100
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Liczba wątków	4
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Producent procesora	AMD
Typ procesora	Ryzen Embedded
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Poziomy raid	0,5,1,10,6,JBOD
Wersja systemu operacyjnego	7,1
Przycisk reset	Tak
Ilość portów rozszerzeń	1
Rodzaje zainstalowanych dysków	Nie
Zainstalowane urządzenie pamięci masowej	Nie
Usługa RAID	Tak
Obsługiwane systemy plików	NTFS,ext4,BTRFS,HFS+,exFAT,FAT32,ext3
Inne połączenia	Console Port
Obsługiwane protokoły sieciowe	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)
Zestaw do montażu haków	Tak

Maksymalne taktowanie procesora	3,1 GHz
Korekcja ECC	Tak
Klasa urządzenia	Home i Home Office
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Model wbudowanej karty graficznej	Niedostępny
Generacja procesora	AMD Ryzen Embedded R1000 Series
Certyfikaty zgodności	RoHS
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Funkcja kopii zapasowej	Tak
Folder udostępniający	1024
Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Pamięć RAM	2 GB
Model procesora	R1600
Liczba rdzeni procesora	2
Liczba wentylatorów	3 wentylatory
Model	NAS
Zainstalowany system operacyjny	DSM
Typ pamięci RAM	DDR4
Taktowanie procesora	2,6 GHz
Port USB	Tak
Liczba użytkowników	2048 użyt.
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	295,5 mm
Szerokość produktu	430,5 mm
Wysokość produktu	44 mm
Waga produktu	4,38 kg
Obudowa	Rack (1U)
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	8 - 80%
Średnica czaszy wentylatora	4 cm
Diody LED	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2

Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	4
Wspierane interfejsy dysków twardych	SATA
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	2.5,3.5"
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Rodzaj chłodzenia	Aktywne

Opis produktu

- Gwarancja: G036M