

Link do produktu: <https://computerlab.pl/nas-synology-rs822-1u-rack-4x-3-5-sata-hdd-2-5-sata-ssd-amd-ryzen-v1500b-2-gb-ddr4-ecc-sodimm-m-p-253115.html>

## NAS Synology RS822+; 1U RACK; 4x (3.5" SATA HDD/2.5" SATA SSD); AMD Ryzen V1500B; 2 GB DDR4 ECC SODIMM (max. 32GB), 4x 1GbE RJ-45

Cena brutto	<b>5 094,41 zł</b>
Cena netto	<b>4 141,80 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>NASSYLNAS0083</b>
Kod producenta	<b>RS822+</b>
Kod EAN	<b>4711174724741</b>
Producent	<b>Synology</b>
Zainstalowane urządzenie pamięci masowej	<b>Nie</b>
Usługa RAID	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	<b>0 - 5000 m</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>1</b>
Liczba włątków	<b>8</b>
Producent procesora	<b>AMD</b>
Typ procesora	<b>Ryzen Embedded</b>
Rodzaj pamięci	<b>SO-DIMM</b>
Obsługiwane rodzaje dysków	<b>HDD &amp; SSD</b>
Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x)	<b>1</b>
Poziomy raid	<b>6,10,JBOD,1,0,5</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Rodzaje zainstalowanych dysków	<b>Nie</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 95%</b>
Zatoka hot-swap	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy plików	<b>ext4,NTFS,FAT32,BTRFS,HFS+,exFAT,ext3</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)</b>
Ilość portów eSATA	<b>1</b>
Funkcja Wake-On-LAN	<b>Tak</b>
Model wbudowanej karty graficznej	<b>Niedostępny</b>

---

Generacja procesora	<b>AMD Ryzen Embedded V1000 Series</b>
Maksymalna pamięć operacyjna RAM	<b>32 GB</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Funkcja kopii zapasowej	<b>Tak</b>
Maksymalna obsługiwana pojemność	<b>108 TB</b>
Waga produktu	<b>6,4 kg</b>
Model procesora	<b>V1500B</b>
Liczba rdzeni procesora	<b>4</b>
Liczba wentylatorów	<b>3 wentylatory</b>
Model	<b>NAS</b>
Zainstalowany system operacyjny	<b>DSM</b>
Typ pamięci RAM	<b>DDR4</b>
Taktowanie procesora	<b>2,2 GHz</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>457,6 mm</b>
Szerokość produktu	<b>430,5 mm</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Pamięć RAM	<b>2 GB</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 35 °C</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>8 - 80%</b>
Diody LED	<b>Status,Alarm,Zasilanie</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>4</b>
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	<b>4</b>
Wspierane interfejsy dysków twardych	<b>SATA</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M