

Link do produktu: <https://computerlab.pl/obudowa-be-quiet-pure-base-500-white-p-166739.html>



OBUDOWA BE QUIET! PURE BASE 500 White

Cena brutto	456,99 zł
Cena netto	371,54 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabOBUBEQOBU0024
Kod producenta	BG035
Kod EAN	4260052187838
Producent	BE QUIET!
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	120,140 mm
Boczne okno	Nie
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX,Mini-ITX,Mini-ATX
Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego	2.5,3.5"
Liczba slotów rozszerzeń	7
Maksymalna długość kart graficznych	36,9 cm
Maksymalna wysokość chłodziarki procesora	19 cm
Maksymalne wentylatory górne	2
Maksymalne wentylatory przednie	3
Napięcie znamionowe wentylatora	12 V
Obsługa zasilania z czynników	PS2,ATX
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	120,140
Ilość zatok 2,5 "	5
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	120 mm,140 mm
Obsługiwane rozmiary górnego wiatraku chłodzącego	140,120
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku	360 mm,280,140,120,240

chłodzącego	
Obsługiwane rozmiary tylniego wiatraku chłodzącego	120 mm,140 mm
Pobór mocy wentylatora	1,08 W
Prąd znamionowy wentylatora	0,09 A
Zainstalowane wentylatory tylne	1x 140 mm
Lokalizacja zasilania	Spód
Maksymalna długość PSU	25,8 cm
Zainstalowane wentylatory przednie	1x 140 mm
Szerokość opakowania	285 mm
Model	PC,Wieża,CE, RoHS
Maksymalny przepływ powietrza	55,8 ft3/min
Wyjście audio	Tak,Tak
Kolor produktu	Biały
Materiały	Tworzywo sztuczne ABS,Stal
Głębokość produktu	450 mm
Szerokość produktu	231 mm
Wysokość produktu	443 mm
Waga produktu	6,95 kg
Głębokość opakowania	494 mm
Certyfikaty	CE, RoHS,Wieża,PC
Waga wraz z opakowaniem	7920
Wysokość opakowania	510 mm
Układ	Wieża,PC,CE, RoHS
Filtr przeciw kurzowi	Tak
Poziom hałasu (niska prędkość)	17,1 dB
Dołączone śruby	Tak
Ilość zatok 3.5"	2
Wejście audio dla danych	Tak,Tak
Zasilacz dołączony	Nie
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2

Opis produktu

- Boczne okno: Nie
- Certyfikaty: CE, RoHS,Wieża,PC

-
- Dołączone śruby: Tak
 - Filtr przeciw kurzowi: Tak
 - Głębokość opakowania: 494 mm
 - Głębokość produktu: 450 mm
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - Ilość zatok 2,5 ": 5
 - Ilość zatok 3.5": 2
 - Kolor produktu: Biały
 - Liczba slotów rozszerzeń: 7
 - Lokalizacja zasilania: Spód
 - Maksymalna długość kart graficznych: 36,9 cm
 - Maksymalna długość PSU: 25,8 cm
 - Maksymalna wysokość chłodziarki procesora: 19 cm
 - Maksymalne wentylatory górne: 2
 - Maksymalne wentylatory przednie: 3
 - Maksymalny przepływ powietrza: 55,8 ft3/min
 - Materiały: Tworzywo sztuczne ABS, Stal
 - Model: PC, Wieża, CE, RoHS
 - Napięcie znamionowe wentylatora: 12 V
 - Obsługa zasilania z czynników: PS2, ATX
 - Obsługiwana średnica wentylatorów górnych: 120, 140
 - Obsługiwana średnica wentylatorów przednich: 120, 140 mm
 - Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych: 120 mm, 140 mm
 - Obsługiwane rozmiary górnego wiatraku chłodzącego: 140, 120
 - Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego: 360 mm, 280, 140, 120, 240
 - Obsługiwane rozmiary tylniego wiatraku chłodzącego: 120 mm, 140 mm
 - Obsługiwany typ płyty głównej: ATX, Mini-ITX, Mini-ATX
 - Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego: 2.5, 3.5"
 - Pobór mocy wentylatora: 1,08 W
 - Poziom hałas (niska prędkość): 17,1 dB
 - Prąd znamionowy wentylatora: 0,09 A
 - Szerokość opakowania: 285 mm
 - Szerokość produktu: 231 mm
 - Układ: Wieża, PC, CE, RoHS
 - Waga produktu: 6,95 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 7920
 - Wejście audio dla danych: Tak, Tak
 - Wyjście audio: Tak, Tak
 - Wysokość opakowania: 510 mm
 - Wysokość produktu: 443 mm
 - Zainstalowane wentylatory przednie: 1x 140 mm
 - Zainstalowane wentylatory tylne: 1x 140 mm
 - Zasilacz dołączony: Nie
 - Gwarancja: G036M