

Link do produktu: <https://computerlab.pl/okap-podszafkowy-teleskopowy-akpo-wk-7-light-60-bialy-265-5-m3-h-600mm-kolor-bialy-p-140773.html>



Okap podszafkowy teleskopowy AKPO WK-7 LIGHT 60 BIAŁY (265,5 m3/h; 600mm; kolor biały)

Cena brutto	333,99 zł
Cena netto	271,54 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDAKPOKA0158
Kod producenta	WK-7 LIGHT 60 BIAŁY
Kod EAN	5901676464415
Producent	AKPO
Wysokość bez komina	140 mm
Rodzaj oświetlenia	LED
Zużycie energii elektrycznej	62,7 kWh
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Moc silnika	100 W
Model	Wbudowany pod
Średnica wylotu	120 mm
Poziom hałasu	62 dB
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Kolor produktu	Biały
Wydajność minimalna	141 m3/h
Wydajność maksymalna	197 m3/h
Typ pracy	Pochłaniacz, Wyciąg
Typ okapu	Teleskopowy
Tryby pracy	WyciągPochłaniacz
Średnica wylotu powietrza	120 mm
Sterowanie okapem	Mechaniczne
Sposób regulacji przepływu powietrza	Stopniowy

Szerokość przedziału instalacji	55 cm
Średnica przyłącza odprowadzającego dym	12 cm
Wysokość (max.)	18 cm
Silnik dołączony	Tak
Rodzaj ekstrakcji	Kanałowe / obiegowe
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	60 dB
Poziom hałasu (niska prędkość)	52 dB
Maksymalna moc ekstrakcji	220 m3/h
Liczba źródeł światła	1 szt.
Wysokość przedziału instalacji	14 cm
Rodzaj źródła światła	Halogen
Obciążenie	128 W
Lampy	28 W
Głębokość przedziału instalacji	28 cm
Typ kontroli	Przyciski
Prędkości	3
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	463 mm
Sterowanie	Mechaniczne
Regulacja prędkości	Skokowa, 3 stopnie
Moc przyłączeniowa	118 W
Min. napięcie zasilania	220 V
Maks. napięcie zasilania	230 V
Klasa energetyczna	D
Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł)	620x220x360 mm
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Wyświetlacz	false
Waga z opakowaniem	2,5 kg
Filtr przeciwłuszczowy	true
Waga	5,00 kg
Typ	Podszafkowy
Szerokość	600 mm
Kolor	biały

Strona www produktu	http://akpo.pl/okapy-podszafkowe/wk-7-light
Zawartość zestawu	Elementy do montażu, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
Kolor główny	Biały
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Łączna moc silników	100 W
Rodzaj filtra przeciwtłuszczowego	kaseta
Roczne zużycie energii	76 kWh/rok
Regulacja przepływu powietrza	true
Poziom głośności	60 do 52 dB
Oświetlenie	true
Odległość od płyty gazowej	650 mm
Moc oświetlenia	18 W
Min. wysokość z kominem	Nie dotyczy
Maks. wysokość z kominem	Nie dotyczy
Kod Producenta	WK-7 LIGHT 60 BIAŁY
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	G
Klasa sprawności oświetlenia	G
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Ilość źródeł światła	1 szt.
Ilość silników	1 szt.
Ilość filtrów przeciwtłuszczowych	2 szt.
Filtry przeciwtłuszczowe	Kasetowe
Filtr węglowy w zestawie	false

Opis produktu

- Filtr przeciwtłuszczowy: true
- Filtr węglowy w zestawie: false
- Filtry przeciwtłuszczowe: Aluminiowe
- Filtry przeciwtłuszczowe: Kasetowe
- Głębokość produktu: 463 mm
- Głębokość przedziału instalacji: 28 cm
- Ilość filtrów przeciwtłuszczowych: 2 szt.
- Ilość silników: 1 szt.
- Ilość źródeł światła: 1 szt.
- Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: D
- Klasa energetyczna: E
- Klasa energetyczna: D
- Klasa sprawności oświetlenia: G
- Klasa wydajności przepływu dynamicznego: G

-
- Kod producenta: WK-7 LIGHT 60 BIAŁY
 - Kolor: biały
 - Kolor główny: Biały
 - Kolor produktu: Biały
 - Lampy: 2 W
 - Liczba źródeł światła: 2 szt.
 - Łączna moc silników: 100 W
 - Maks. napięcie zasilania: 230 V
 - Maks. wysokość z kominem: Nie dotyczy
 - Maksymalna moc ekstrakcji: 289 m3/godz
 - Materiał obudowy: Stal nierdzewna
 - Materiał wykonania: Stal nierdzewna
 - Min. napięcie zasilania: 220 V
 - Min. wysokość z kominem: Nie dotyczy
 - Moc oświetlenia: 18 W
 - Moc przyłączeniowa: 118 W
 - Moc silnika: 132 W
 - Model: Wbudowany pod
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Obciążenie: 136 W
 - Odległość od płyty gazowej: 650 mm
 - Oświetlenie: true
 - Poziom głośności: 52 do 60 dB
 - Poziom głośności: 60 do 52 dB
 - Poziom hałasu: 46 dB
 - Poziom hałasu: 62 dB
 - Poziom hałasu (niska prędkość): 51 dB
 - Poziom hałasu (wysoka prędkość): 65 dB
 - Prędkości: 3
 - Regulacja prędkości: Skokowa, 3 stopnie
 - Regulacja przepływu powietrza: true
 - Roczne zużycie energii: 76 kWh/rok
 - Rodzaj ekstrakcji: Kanałowe / obiegowe
 - Rodzaj filtra przeciwtłuszczowego: kaseta
 - Rodzaj filtra tłuszczu: Aluminium/węgiel
 - Rodzaj oświetlenia: LED
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Rodzaj źródła światła: Halogen
 - Rodzaj żarówki: LED
 - Silnik dołączony: Tak
 - Sposób regulacji przepływu powietrza: Stopniowy
 - Sterowanie: Mechaniczne
 - Sterowanie okapem: Mechaniczne
 - Strona www produktu: <http://akpo.pl/okapy-podszafkowe/wk-7-light>
 - Szerokość: 60 cm
 - Szerokość: 600 mm
 - Szerokość: 600 mm
 - Szerokość produktu: 600 mm
 - Szerokość przedziału instalacji: 55 cm
 - Średnica przyłącza odprowadzającego dym: 12 cm
 - Średnica wylotu: 120 mm
 - Średnica wylotu powietrza: 120 mm
 - Tryby pracy: PochłaniaczWyciąg
 - Tryby pracy: WyciągPochłaniacz
 - Typ: Podszafkowy
 - Typ kontroli: Przyciski
 - Typ okapu: Podszafkowy
 - Typ okapu: Teleskopowy
 - Typ pracy: Pochłaniacz, Wyciąg
 - Waga: 5,00 kg
 - Waga z opakowaniem: 2,5 kg
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Wydajność maksymalna: 265,5 m3/h
 - Wydajność maksymalna: 220 m3/h
 - Wydajność maksymalna: 197 m3/h
 - Wydajność minimalna: 141 m3/h
 - Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 620x220x360 mm
 - Wysokość (max.): 18 cm

-
- Wysokość bez komina: 4 cm
 - Wysokość bez komina: 140 mm
 - Wysokość przedziału instalacji: 14 cm
 - Wyświetlacz: false
 - Zawartość zestawu: Elementy do montażu, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
 - Zużycie energii elektrycznej: 62,7 kWh
 - Gwarancja: F024M