

Link do produktu: <https://computerlab.pl/okap-podszafkowy-teleskopowy-akpo-wk-7-light-eco-50-inox-265-5-m3-h-500mm-kolor-inox-p-140763.html>



Okap podszafkowy teleskopowy AKPO WK-7 LIGHT ECO 50 INOX (265,5 m3/h; 500mm; kolor inox)

Cena brutto	333,99 zł
Cena netto	271,54 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDAKPOKA0128
Kod producenta	WK-7 LIGHT ECO 50 INOX
Kod EAN	5901676464651
Producent	AKPO
Kolor produktu	Inox
Zdemowalny filtr	Tak
Minutnik	Tak
Typ kontroli	Wysuwany
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Wysokość produktu	170 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	282 mm
Liczba filtrów	1 szt.
Klasa wydajności energetycznej	E
Rodzaj oświetlenia	LED
Zużycie energii elektrycznej	62,7 kWh
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Moc silnika	132 W
Model	Okap podszafkowy
Średnica wylotu	120 mm

Poziom hałasu	60 dB
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Wysokość bez komina	130 mm
Rodzaj ekstrakcji	Kanałowe / obiegowe
Ciśnienie (Pa)	143
Minimalna odległość od płyty gazowej	65 cm
Klasa wydajności świecenia	G
Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowego	D
Średnica przyłącza odprowadzającego dym	12 cm
Maksymalna moc recyrkulacji	294 m3/godz
Lokalizacja wydechu	Góra
Wysokość (max.)	17 cm
Silnik dołączony	Tak
Rodzaj filtra tłuszczu	Aluminium
Wydajność minimalna	109 m3/h
Pozycja oświetlenia	Tył
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	68 dB
Poziom hałasu (niska prędkość)	53 dB
Maksymalna moc ekstrakcji	294 m3/godz
Liczba źródeł światła	2 szt.
Szerokość przedziału instalacji	52,8 cm
Rodzaj żarówki	LED
Obciążenie	136 W
Lampy	2 W
Głębokość przedziału instalacji	28,2 cm
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Ilość źródeł światła	2 szt.
Ilość silników	1 szt.
Ilość filtrów przeciw tłuszczowych	2 szt.
Filtr węglowy w zestawie	false
Filtr przeciw tłuszczowy	true
Moc przyłączeniowa	136 W
Min. napięcie zasilania	220 V

Maks. napięcie zasilania	230 V
Klasa energetyczna	D
Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł)	530x210x350 mm
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Wyświetlacz	false
Waga z opakowaniem	5,5 kg
Sterowanie	Mechaniczne
Typ	Podszafkowy
Szerokość	500 mm
Kolor	inox
Strona www produktu	http://akpo.pl/okapy-podszafkowe/wk-7-light-eco
Zawartość zestawu	Elementy do montażu, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
Kolor główny	Inox
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Regulacja przepływu powietrza	true
Wydajność maksymalna	152 m3/h
Typ pracy	Pochłaniacz, Wyciąg
Typ okapu	Podszafkowy
Tryby pracy	WyciągPochłaniacz
Średnica wylotu powietrza	120 mm
Sterowanie okapem	Mechaniczne
Sposób regulacji przepływu powietrza	Stopniowy
Rodzaj źródła światła	Halogen
Rodzaj filtra przeciw tłuszczowego	kaseta
Roczne zużycie energii	83 kWh
Kod Producenta	WK-7 LIGHT ECO 50 INOX
Poziom głośności	64 do 52 dB
Oświetlenie	58 lx
Odległość od płyty gazowej	650 mm
Moc oświetlenia	36 W
Min. wysokość z kominem	Nie dotyczy
Maks. wysokość z kominem	Nie dotyczy
Łączna moc silników	100 W
Klasa wydajności przepływu	G

dynamicznego

Klasa sprawności
oświetlenia

G

Opis produktu

- Ciśnienie (Pa): 143
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Filtr przeciwtłuszczowy: true
- Filtr węglowy w zestawie: false
- Głębokość produktu: 282 mm
- Głębokość przedziału instalacji: 28,2 cm
- Ilość filtrów przeciwtłuszczowych: 2 szt.
- Ilość silników: 1 szt.
- Ilość źródeł światła: 2 szt.
- Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: D
- Klasa energetyczna: E
- Klasa energetyczna: D
- Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego: D
- Klasa sprawności oświetlenia: G
- Klasa wydajności energetycznej: E
- Klasa wydajności przepływu dynamicznego: G
- Klasa wydajności przepływu dynamicznego: G
- Klasa wydajności świecenia: G
- Kod producenta: WK-7 LIGHT ECO 50 INOX
- Kolor: inox
- Kolor główny: Inox
- Kolor produktu: Inox
- Lampy: 2 W
- Liczba filtrów: 1 szt.
- Liczba źródeł światła: 2 szt.
- Lokalizacja wydechu: Góra
- Łączna moc silników: 100 W
- Maks. napięcie zasilania: 230 V
- Maks. wysokość z kominem: Nie dotyczy
- Maksymalna moc ekstrakcji: 294 m3/godz
- Maksymalna moc recyrkulacji: 294 m3/godz
- Materiał obudowy: Stal nierdzewna
- Materiał wykonania: Stal nierdzewna
- Min. napięcie zasilania: 220 V
- Min. wysokość z kominem: Nie dotyczy
- Minimalna odległość od płyty gazowej: 65 cm
- Minutnik: Tak
- Moc oświetlenia: 36 W
- Moc przyłączeniowa: 136 W
- Moc silnika: 132 W
- Model: Okap podszafkowy
- Napięcie wejściowe AC: 230 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
- Obciążenie: 136 W
- Odległość od płyty gazowej: 650 mm
- Oświetlenie: true
- Oświetlenie: 58 lx
- Poziom głośności: 52 do 64 dB
- Poziom głośności: 64 do 52 dB
- Poziom hałasu: 62 dB
- Poziom hałasu: 48 dB
- Poziom hałasu: 60 dB
- Poziom hałasu (niska prędkość): 53 dB
- Poziom hałasu (wysoka prędkość): 68 dB
- Pozycja oświetlenia: Tył
- Regulacja przepływu powietrza: true
- Roczne zużycie energii: 90 kWh/rok
- Roczne zużycie energii: 83 kWh
- Rodzaj ekstrakcji: Kanałowe / obiegowe
- Rodzaj filtra przeciwtłuszczowego: kaset

-
- Rodzaj filtra tłuszczu: Aluminium
 - Rodzaj oświetlenia: LED
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Rodzaj źródła światła: Halogen
 - Rodzaj żarówki: LED
 - Silnik dołączony: Tak
 - Sposób regulacji przepływu powietrza: Stopniowy
 - Sterowanie: Mechaniczne
 - Sterowanie okapem: Mechaniczne
 - Strona www produktu: <http://akpo.pl/okapy-podszafkowe/wk-7-light-eco>
 - Szerokość: 500 mm
 - Szerokość: 50 cm
 - Szerokość: 500 mm
 - Szerokość produktu: 600 mm
 - Szerokość przedziału instalacji: 52,8 cm
 - Średnica przyłącza odprowadzającego dym: 12 cm
 - Średnica wylotu: 120 mm
 - Średnica wylotu powietrza: 120 mm
 - Tryby pracy: PochłaniaczWyciąg
 - Tryby pracy: WyciągPochłaniacz
 - Typ: Podszafkowy
 - Typ kontroli: Wysuwany
 - Typ okapu: Teleskopowy
 - Typ okapu: Podszafkowy
 - Typ pracy: Pochłaniacz, Wyciąg
 - Waga z opakowaniem: 5,5 kg
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Wydajność maksymalna: 265,5 m3/h
 - Wydajność maksymalna: 180 m3/h
 - Wydajność maksymalna: 152 m3/h
 - Wydajność minimalna: 109 m3/h
 - Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 530x210x350 mm
 - Wysokość (max.): 17 cm
 - Wysokość bez komina: 130 mm
 - Wysokość produktu: 170 mm
 - Wyświetlacz: false
 - Zawartość zestawu: Elementy do montażu, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
 - Zdjemowalny filtr: Tak
 - Zużycie energii elektrycznej: 62,7 kWh
 - Gwarancja: F024M