

Link do produktu: <https://computerlab.pl/okap-przyscienny-electrolux-lfu216x-271-m3-h-598mm-kolor-stalowy-p-141836.html>



Okap przyścienny Electrolux LFU216X (271 m3/h; 598mm; kolor stalowy)

Cena brutto	427,99 zł
Cena netto	347,96 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDELCOKA0050
Kod producenta	LFU216X
Kod EAN	7332543614349
Producent	Electrolux
Klasa wydajności energetycznej	D
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Zużycie energii elektrycznej	66.3 kWh
Rodzaj oświetlenia	LED
Kolor produktu	Stal nierdzewna
Liczba filtrów	2 szt.
Głębokość produktu	510 mm
Szerokość produktu	598 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Wysokość produktu	132 mm
Prędkości	3
Typ kontroli	Suwak
Zdemowalny filtr	Tak
Możliwość mycia filtra	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	220 - 240 V
Szerokość przedziału instalacji	60 cm
Maksymalna moc ekstrakcji	272 m3/h
Poziom hałasu (niska prędkość)	52 dB
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	71 dB

Rodzaj ekstrakcji	Kanałowe / obiegowe
Silnik dołączony	Tak
Lokalizacja wydechu	Góra
Średnica przyłącza odprowadzającego dym	12,5 cm
Klasa skuteczności filtra przeciwłuszczonego	D
Klasa wydajności świecenia	D
Ciśnienie (Pa)	180
Klasa efektywności energetycznej (stara)	D
Ilość silników	1
Materiał wykonania	Stal szlachetna
Dodatkowe informacje	Klasa efektywności filtra przeciwłuszczonego: D
Kolor główny	Stalowy
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Okap
Głębokość	510 mm
Szerokość	598 mm
Wysokość	132 mm
Waga	5,40 kg
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Instalacja	Wolnostojąca
Klasa energetyczna	D
Regulacja prędkości	Skokowa, 3 stopnie
Filtry przeciwłuszczone	Aluminiowe
Kod Producenta	LFU216X
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	E
Oświetlenie	78 lx
Roczne zużycie energii	65,5 kWh
Sterowanie okapem	Suwakowe
Typ pracy	Pochłaniacz, Wyciąg
Wydajność maksymalna	271 m3/h
Funkcje okapu	Oświetlenie LED
Poziom hałasu	71 dB
Średnica wylotu	125 mm
Liczba prędkości	3
Model	Podszafkowy,LED (Dioda elektroluminescencyjna)
Moc silnika	115 W

Opis produktu

- Ciśnienie (Pa): 180
- Dodatkowe informacje: Klasa efektywności filtra przeciwłuszczonego: D
- Filtry przeciwłuszczone: Aluminiowe
- Funkcje okapu: Oświetlenie LED
- Głębokość: 510 mm
- Głębokość produktu: 510 mm
- Ilość silników: 1
- Instalacja: Wolnostojąca
- Klasa efektywności energetycznej (stara): D
- Klasa energetyczna: D
- Klasa skuteczności filtra przeciwłuszczonego: D
- Klasa wydajności energetycznej: D
- Klasa wydajności przepływu dynamicznego: E
- Klasa wydajności świecenia: D
- Kod producenta: LFU216X
- Kolor główny: Stalowy
- Kolor produktu: Stal nierdzewna
- Liczba filtrów: 2 szt.
- Liczba prędkości: 3
- Lokalizacja wydechu: Góra
- Maksymalna moc ekstrakcji: 272 m3/h
- Materiał wykonania: Stal szlachetna
- Moc silnika: 115 W
- Model: Podszafkowy,LED (Dioda elektroluminescencyjna)
- Możliwość mycia filtra: Tak
- Napięcie zasilania / zasilacza: 220 - 240 V
- Oświetlenie: 78 lx
- Poziom hałasu: 71 dB
- Poziom hałasu: 71 dB
- Poziom hałasu (niska prędkość): 52 dB
- Poziom hałasu (wysoka prędkość): 71 dB
- Prędkości: 3
- Regulacja prędkości: Skokowa, 3 stopnie
- Roczne zużycie energii: 65,5 kWh
- Rodzaj ekstrakcji: Kanałowe / obiegowe
- Rodzaj oświetlenia: LED
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
- Rodzaj zasilania: Sieciowe
- Silnik dołączony: Tak
- Sterowanie okapem: Suwakowe
- Szerokość: 598 mm
- Szerokość produktu: 598 mm
- Szerokość przedziału instalacji: 60 cm
- Średnica przyłącza odprowadzającego dym: 12,5 cm
- Średnica wylotu: 125 mm
- Typ kontroli: Suwak
- Typ pracy: Pochłaniacz, Wyciąg
- Waga: 5,40 kg
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Wydajność maksymalna: 271 m3/h
- Wysokość: 132 mm
- Wysokość produktu: 132 mm
- Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi, Okap
- Zdjemalny filtr: Tak
- Zużycie energii elektrycznej: 66.3 kWh
- Gwarancja: F024M