

Link do produktu: <https://computerlab.pl/pantum-p3305dn-drukarka-laserowa-1200-x-600-dpi-a4-p-274708.html>

Pantum P3305DN drukarka laserowa 1200 x 600 DPI A4

Cena brutto	1 093,92 zł
Cena netto	889,37 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCREBN8
Kod producenta	P3305DN
Kod EAN	6936358012508
Producent	PANTUM
Podwójne drukowanie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Ubuntu 18.04 LTS,Ubuntu 16.04,Ubuntu 12.04,Ubuntu 20.04 LTS,Ubuntu 14.04
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012,Windows Server 2008,Windows Server 2003
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Cykl pracy (zalecany)	1000 - 10000 stron/mies.
Gramatura podajnika papieru	60 - 105 g/m2
Języki opisu strony	PCL 6,PS3,PDF,PCL 5e
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Pojemność tacki wielozadaniowej	1 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	52 dB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Średnie zużycie energii podczas drukowania	525 W
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typy nośników podajnika papieru	Folia,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Card stock,Gruby papier
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,2 s
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	30 dB

Rozmiary nośników non-ISO	Oficio,Folio,16K,Wykonawczy (184 x 267mm),Listowy,Komunikat,Prawny
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Wi-Fi	Nie
Technologia druku	Laser
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 600 DPI
Liczba portów USB 2.0	1
Pobór mocy w trybie czuwania	50 W
Port USB	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	334 mm
Szerokość produktu	354 mm
Kolor	Nie
Wysokość produktu	232 mm
Waga produktu	6,8 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Typ ekranu	LCD
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 7,Windows 8,Windows XP,Windows Vista,Windows 8.1,Windows 10
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.7 Lion

Opis produktu

- Gwarancja: G024M