

Link do produktu: <https://computerlab.pl/pendrive-sandisk-ultra-fit-sdcz430-256g-g46-256gb-usb-3-1-kolor-czarny-p-153349.html>

Pendrive SanDisk Ultra Fit SDCZ430-256G-G46 (256GB; USB 3.1; kolor czarny)

Cena brutto	109,99 zł
Cena netto	89,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabPAMSADFLD0180
Kod producenta	SDCZ430-256G-G46
Kod EAN	619659163792
Producent	SanDisk
Kolor produktu	Czarny
Oprogramowanie do pobrania	RescuePRO Deluxe
Dostęp zabezpieczony kodem PIN	Nie
Ochrona hasłem	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES,256-bit AES
Prędkość odczytu z nośnika	130 MB/s
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interfejs urządzenia	USB Typu-A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 70 °C
Rozmiar układu	Bez zatyczki
Układ	Bez zatyczki
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 35 °C
Wysokość produktu	8,8 mm
Głębokość produktu	19,1 mm
Ilość na paczkę	1 szt.
Kod Producenta	SDCZ430-256G-G46
Szyfrowanie danych	Tak
Możliwość zawieszenia	Tak

Maks. szybkość odczytu	130 MB/s
Pamięć wewnętrzna	256 GB
Czytnik linii papilarnych	Nie
Interfejsy	USB 3.1
Konstrukcja	Zatyczka
Pojemność	256 GB
Wysokość	8.8 mm
Szerokość	15.9 mm
Głębokość	19.1 mm
Kolor główny	Czarny
Materiał wykonania	Aluminium

Opis produktu

- Czytnik linii papilarnych: Nie
- Dostęp zabezpieczony kodem PIN: Nie
- Głębokość: 19.1 mm
- Głębokość produktu: 19,1 mm
- Ilość na paczkę: 1 szt.
- Interfejs urządzenia: USB Typu-A
- Interfejsy: USB 3.1
- Kod producenta: SDCZ430-256G-G46
- Kolor główny: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Konstrukcja: Zatyczka
- Maks. szybkość odczytu: 130 MB/s
- Materiał wykonania: Aluminium
- Możliwość zawieszenia: Tak
- Ochrona hasłem: Nie
- Oprogramowanie do pobrania: RescuePRO Deluxe
- Pamięć wewnętrzna: 256 GB
- Pojemność: 256 GB
- Prędkość odczytu z nośnika: 130 MB/s
- Rozmiar układu: Bez zatyczki
- Szerokość: 15.9 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 128-bit AES,256-bit AES
- Szyfrowanie danych: Tak
- Układ: Bez zatyczki
- Wersja USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Wysokość: 8.8 mm
- Wysokość produktu: 8,8 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 35 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 70 °C
- Gwarancja: G060M