

Link do produktu: <https://computerlab.pl/philips-b-line-275b1h-00-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-2k-ultra-hd-led-czarny-p-253494.html>



Philips B Line 275B1H/00 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px 2K Ultra HD LED Czarny

Cena brutto	1 281,76 zł
Cena netto	1 042,08 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRBWW3
Kod producenta	275B1H/00
Kod EAN	8712581768270
Producent	Philips
Certyfikaty	EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified
Regulacja wysokości	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Pobór mocy	18 W
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px
Ilość głośników	2
Typ matrycy	IPS
Regulacja pochyleń	Tak
HDMI	Tak
Format obrazu	16:9
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar płamki	0,2331 x 0,2331 mm

Wejście audio	Nie
Wyjście audio	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość opakowania	215 mm
Szerokość opakowania	700 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,7 kg
Wysokość opakowania	456 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Diody LED	Operacje,Stand-by
Odłączana podstawa	Tak
Obrotowe	Tak
Przewody	DisplayPort,HDMI,USB typu A na USB typu B,Prąd przemienny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Materiał opakowania zdatny do odzysku	100%
HDCP	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja HDMI	1.4
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Gęstość pikseli	109 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 30°
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Megapiksele	2 MP
Typ HD	2K Ultra HD
Wyjścia słuchawkowe	1
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji	0 - 3658 m

(n.p.m.)	
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	17,5 W
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wyjście na słuchawki	Tak
Języki menu ekranowego	Ukraińska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Szwedzki,Angielski,Portugalski,Hiszpański,Francuska,Polski,Grecki,Chińska uproszczona,Włoski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Turecka,Fiński,Japońska,koreańska,Węgierski
AMD FreeSync	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
Port DVI	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	613 mm
Waga (bez podstawy)	4,77 kg
Wysokość (bez podstawy)	366 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Paleta barw	110%
Obracany	-180 - 180°
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 114 kHz
Ilość portów DVI-D	1
Liczba języków OSD	21
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Pokrycie NTSC (typowe)	104%
Pokrycie sRGB (typowe)	107%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	205 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny
Oś obrotu	Tak
Przednia osłona	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613 mm
Technologia wyświetlacza	LED

Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	6,42 kg
Wbudowany USB hub	Tak
Wolne od Metali ciężkich	Pb (ołów),Hg (rtęć)
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	537 mm
Wyście mocy ac	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 114 kHz
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Ilość portów upstream	1
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
DDC/CI	Tak
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Ekran sRGB	Tak
Twardość powierzchni	3H
Wejście audio dla PC	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Sync-on-green (SOG)	Tak
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Tryb łatwego czytania	Tak
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Czujnik światła	Tak
Wersja HDCP	1.4
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,ENERGY STAR
Nie zawiera	Rtęci,PVC/BFR
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Wskaźnik zamglenia	25%

Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran matowy	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Standard gamy kolorów	sRGB
Podstawa dołączona	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	413349

Opis produktu

- Gwarancja: G024M