

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-ceramiczna-beko-hic-64401-4-pola-grzejne-kolor-czarny-p-141007.html>



Płyta ceramiczna Beko HIC 64401 (4 pola grzejne; kolor czarny)

Cena brutto	907,99 zł
Cena netto	738,20 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDBEKPZ0007
Kod producenta	HIC 64401
Kod EAN	8690842304149
Producent	Beko
Kod Producenta	HIC 64401
Materiał wykonania	Szko ceramiczne
Dodatkowe informacje	Funkcja Booster, Timer
Kolor główny	Czarny
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
Opis marketingowy	Płyta ceramiczna. Szerokość 60 cm.
Strona www produktu	http://www.beko.com.pl/produkt/188/hic_64401
Dołączone akcesoria	Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
Wymiary	5,5 x 58 x 51 cm
Głębokość	510 mm
Kolor	czarny
Szerokość	580 mm
Wysokość	55 mm
Typ	Ceramiczna
Moc	6700 W
Sterowanie	Elektroniczne / sensorowe
Zabezpieczenia	Automatyczne wyłączenie, Przed dziećmi, Przed zalaniem, Wskaźnik zalegania ciepła resztkowego, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Waga z opakowaniem	7 kg
Wyświetlacz	true
Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł)	650x110x590 mm

Instalacja	Do zabudowy
Liczba pól grzejnych	4 pola
Rodzaj płyty	CeramicznaElektryczna
Zapalarka gazu	Brak
Funkcje użytkowe	funkcja zwiększenia mocy Booster
Ilość modułów grzewczych	4
Ilość rusztów	Nie dotyczy
Kolor ramki	Nie dotyczy
Maks. moc gazu	Nie dotyczy
Maks. napięcie zasilania	240 V
Materiał wykonania rusztu	Nie dotyczy
Min. napięcie zasilania	220 V
Moduły grzewcze typ/rodzaj	Promieniowe
Moduły grzewcze moc	1x0,75(2,2); 1x1,2; 1x1,5; 1x1,8 kW
Moduły grzewcze wymiary	1x120(210); 1x140; 1x160; 1x180 mm
Podświetlane sterowanie	true
Położenie elementów sterujących	z przodu
Ruszt	false
Sterowanie z piekarnika	false
Wymagana przestrzeń instalacyjna (Szer/Wys/Gł)	560x--x490 mm
Wymiary urządzenia (Szer/Wys/Gł)	580x55x510 mm
Zapalarka do gazu	Nie dotyczy
Napięcie	230 V, 240 V
Maks. napięcie zasilania (2 fazy)	Nie dotyczy
Maks. napięcie zasilania (3 fazy)	Nie dotyczy
Wyświetlacz LED	Tak
Zabezpieczenie przed dziećmi	Tak
Typ wyświetlacza	LED
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	510 mm
Szerokość produktu	580 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	55 mm

Waga produktu	11 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	230 V
Położenie urządzenia	Wbudowany
Typ kontroli	Dotyk
Diody LED	Tak
Minutnik	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Liczba poziomów zasilania	9
Liczba palników/stref gotowania	4 stref(y)
Number of burners/cooking zones	4 zone(s)
Rodzaj płyty grzejnej	Ceramiczna
Typ górnej powierzchni	Szkoło ceramiczne
Prąd	32 A
Liczba płytek elektrycznych	4 stref(y)
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	Lewy tylny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	Lewy przód
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	Prawy tył
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4	Prawy przód
Średnica palnika/strefy grzewczej 1	140 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 2	210 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 3	180 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 4	160 mm
Typ palnika/strefy grzewczej 1	Wrzenie
Typ palnika/strefy grzewczej 2	Duży
Typ palnika/strefy grzewczej 3	Regularny
Typ palnika/strefy grzewczej 4	Regularny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	Prąd elektryczny

Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4	Prąd elektryczny
Funkcja zwiększenia	Tak
Duży palnik	1800 W
Normalny palnik	1500 W
Palnik o wolnym ogniu	1200 W
Moc palnika/strefy grzewczej 1	1200 W
Moc palnika/strefy grzewczej 2	2300 W
Moc palnika/strefy grzewczej 3	1800 W
Moc palnika/strefy grzewczej 4	1500 W
Automatycznie wyłączany zegar umożliwiający bezpieczne gotowanie	Tak
Bardzo duży palnik o dużej prędkości	2300 W
Cooking zone 1 shape	Okrągły
Cooking zone 2 shape	Okrągły
Cooking zone 3 shape	Okrągły
Cooking zone 4 shape	Okrągły
Kształt strefy gotowania 1	Okrągły
Kształt strefy gotowania 2	Okrągły
Strefa gotowania 3 kształt	Okrągły
Strefa gotowania 4 kształt	Okrągły

Opis produktu

- Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
- Automatycznie wyłączany zegar umożliwiający bezpieczne gotowanie: Tak
- Bardzo duży palnik o dużej prędkości: 2300 W
- Cooking zone 1 shape: Okrągły
- Cooking zone 2 shape: Okrągły
- Cooking zone 3 shape: Okrągły
- Cooking zone 4 shape: Okrągły
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Diody LED: Tak
- Dodatkowe informacje: Sterowanie dotykowe, pokrętła umiejscowione z przodu, Wskaźnik ciepła resztkowego, Wyświetlacz cyfrowy, Booster, Blokada przed dziećmi, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zalaniem, Automatyczne wyłączenie
- Dodatkowe informacje: Funkcja Booster, Timer
- Dołączone akcesoria: Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- Duży palnik: 1800 W
- Funkcja zwiększenia: Tak

-
- Funkcje użytkowe: funkcja zwiększenia mocy Booster
 - Głębokość: 510 mm
 - Głębokość produktu: 510 mm
 - Ilość modułów grzewczych: 4
 - Ilość rusztów: Nie dotyczy
 - Instalacja: Do zabudowy
 - Kod producenta: HIC 64401
 - Kolor: czarna
 - Kolor: czarny
 - Kolor główny: Czarny
 - Kolor produktu: Czarny
 - Kolor ramki: Nie dotyczy
 - Kształt strefy gotowania 1: Okrągły
 - Kształt strefy gotowania 2: Okrągły
 - Liczba palników/stref gotowania: 4 stref(y)
 - Liczba płytek elektrycznych: 4 stref(y)
 - Liczba poziomów zasilania: 9
 - Liczba pól grzejnych: 4 pola
 - Maks. moc gazu: Nie dotyczy
 - Maks. napięcie zasilania: 240 V
 - Maks. napięcie zasilania (2 fazy): Nie dotyczy
 - Maks. napięcie zasilania (3 fazy): Nie dotyczy
 - Materiał wykonania: Szkło ceramiczne
 - Materiał wykonania rusztu: Nie dotyczy
 - Min. napięcie zasilania: 220 V
 - Minutnik: Tak
 - Moc: 6800 W
 - Moc: 6700 W
 - Moc palnika/strefy grzewczej 1: 1200 W
 - Moc palnika/strefy grzewczej 2: 2300 W
 - Moc palnika/strefy grzewczej 3: 1800 W
 - Moc palnika/strefy grzewczej 4: 1500 W
 - Moduły grzewcze typ/rodzaj: Promieniowe
 - Moduły grzewcze moc: 1x0,75(2,2); 1x1,2; 1x1,5; 1x1,8 kW
 - Moduły grzewcze wymiary: 1x120(210); 1x140; 1x160; 1x180 mm
 - Napięcie: 230 V, 240 V
 - Napięcie wejściowe AC: 230 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: Brak danych
 - Normalny palnik: 1500 W
 - Number of burners/cooking zones: 4 zone(s)
 - Opis marketingowy: Płyta ceramiczna. Szerokość 60 cm.
 - Palnik o wolnym ogniu: 1200 W
 - Podświetlane sterowanie: true
 - Położenie elementów sterujących: z przodu
 - Położenie urządzenia: Wbudowany
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Lewy tylny
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Lewy przód
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 3: Prawy tył
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 4: Prawy przód
 - Prąd: 32 A
 - Rodzaj płyty: Ceramiczna
 - Rodzaj płyty: Ceramiczna, Elektryczna
 - Rodzaj płyty: CeramicznaElektryczna
 - Rodzaj płyty grzejnej: Ceramiczna
 - Ruszt: false
 - Sterowanie: Dotykowe
 - Sterowanie: Elektroniczne / sensorowe
 - Sterowanie z piekarnika: false
 - Strefa gotowania 3 kształt: Okrągły
 - Strefa gotowania 4 kształt: Okrągły
 - Strona www produktu: http://www.beko.com.pl/produkt/188/hic_64401
 - Szerokość: 580 mm
 - Szerokość produktu: 580 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 1: 140 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 2: 210 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 3: 180 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 4: 160 mm
 - Typ: Ceramiczna
 - Typ górnej powierzchni: Szkło ceramiczne

-
- Typ kontroli: Dotyk
 - Typ palnika/strefy grzewczej 1: Wrzenie
 - Typ palnika/strefy grzewczej 2: Duży
 - Typ palnika/strefy grzewczej 3: Regularny
 - Typ palnika/strefy grzewczej 4: Regularny
 - Typ wyświetlacza: LED
 - Waga produktu: 11 kg
 - Waga z opakowaniem: 7 kg
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wbudowany wyświetlacz: Tak
 - Wymagana przestrzeń instalacyjna (Szer/Wys/Gł): 560x--x490 mm
 - Wymiary: 5,5 x 58 x 51 cm
 - Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 650x110x590 mm
 - Wymiary urządzenia (Szer/Wys/Gł): 580x55x510 mm
 - Wysokość: 55 mm
 - Wysokość produktu: 55 mm
 - Wyświetlacz: true
 - Wyświetlacz LED: Tak
 - Zabezpieczenia: Automatyczne wyłączenie, Przed dziećmi, Przed przegrzaniem, Przed zalaniem, Wskaźnik zalegania ciepła resztkowego
 - Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed dziećmi automatyczny wyłącznik zabezpieczenie przed zalaniem1
 - Zabezpieczenia: 1zabezpieczenie przed zalaniem automatyczny wyłącznik zabezpieczenie przed dziećmi
 - Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed dziećmi1zabezpieczenie przed zalaniem automatyczny wyłącznik
 - Zabezpieczenia: automatyczny wyłącznik zabezpieczenie przed zalaniem1zabezpieczenie przed dziećmi
 - Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed dziećmi1zabezpieczenie przed zalaniem1 automatyczny wyłącznik
 - Zabezpieczenia: automatyczny wyłącznik zabezpieczenie przed zalaniem zabezpieczenie przed dziećmi1
 - Zabezpieczenia: 1zabezpieczenie przed dziećmi1zabezpieczenie przed zalaniem automatyczny wyłącznik
 - Zabezpieczenia: 1zabezpieczenie przed zalaniem zabezpieczenie przed dziećmi1 automatyczny wyłącznik
 - Zabezpieczenia: 1 automatyczny wyłącznik zabezpieczenie przed zalaniem zabezpieczenie przed dziećmi
 - Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed dziećmi1zabezpieczenie przed zalaniem automatyczny wyłącznik1
 - Zabezpieczenia: automatyczny wyłącznik zabezpieczenie przed dziećmi1zabezpieczenie przed zalaniem1
 - Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed zalaniem1zabezpieczenie przed dziećmi1 automatyczny wyłącznik
 - Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed zalaniem zabezpieczenie przed dziećmi1 automatyczny wyłącznik
 - Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed dziećmi1zabezpieczenie przed zalaniem1zabezpieczenie przed dziećmi
 - Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed zalaniem automatyczny wyłącznik1zabezpieczenie przed dziećmi
 - Zabezpieczenia: Automatyczne wyłączanie, Przed dziećmi, Przed zalaniem, Wskaźnik zalegania ciepła resztkowego, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - Zabezpieczenie przed dziećmi: Tak
 - Zapalarka do gazu: Nie dotyczy
 - Zapalarka gazu: Brak
 - Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Prąd elektryczny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Prąd elektryczny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Prąd elektryczny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4: Prąd elektryczny
 - Gwarancja: F024M