

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-gazowa-bosch-pcp6a5b90-4-pola-grzejne-kolor-srebrny-p-162565.html>



Płyta gazowa BOSCH PCP6A5B90 (4 pola grzejne; kolor srebrny)

Cena brutto	1 155,99 zł
Cena netto	939,83 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDBOSPGZ0194
Kod producenta	PCP6A5B90
Kod EAN	4242002837468
Producent	BOSCH
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	Prawy tył
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4	Gaz
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	Gaz
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	Gaz
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	Gaz
Zapłon elektroniczny	Tak
Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia	Tak
Typ palnika/strefy grzewczej 4	Wrzenie
Typ palnika/strefy grzewczej 3	Duży
Typ palnika/strefy grzewczej 2	Regularny
Typ palnika/strefy grzewczej 1	Regularny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4	Prawy przód
Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych	4
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	Lewy przód
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	Lewy tylny

Liczba palników	4 stref(y)
Wskaźnik ciepła	Nie
Przyłącza (prąd)	1 W
Kształt zwykłego palnika/strefy gotowania	Prostokątny
Kształt palnika do gotowania na wolnym ogniu/strefy gotowania	Prostokątny
Wysokość przedziału instalacji	4,5 cm
Szerokość przedziału instalacji	56 cm
Prąd	3 A
Przyłącza (gaz)	7500 W
Strefa gotowania 4 kształt	Okrągły
Strefa gotowania 3 kształt	Okrągły
Kształt strefy gotowania 2	Okrągły
Kształt strefy gotowania 1	Okrągły
Cooking zone 4 shape	Okrągły
Cooking zone 3 shape	Okrągły
Cooking zone 2 shape	Okrągły
Cooking zone 1 shape	Okrągły
Kolor ramy	Stal nierdzewna
Głębokość komory instalacji (maks)	49 cm
Głębokość komory instalacji (min)	48 cm
Typ górnej powierzchni	Stal nierdzewna
Rodzaj gazu	Gazu płynny (LPG)
Moc palnika/strefy grzewczej 4	1000 W
Moc palnika/strefy grzewczej 3	3000 W
Moc palnika/strefy grzewczej 2	1750 W
Moc palnika/strefy grzewczej 1	1750 W
Palnik o wolnym ogniu	1000 W
Normalny palnik	1750 W
Kształt dużego palnika/strefy gotowania	Prostokątny
Duży palnik	3000 W
Materiał podtrzymujący naczynie	Żeliwo

Rodzaj płyty	Gazowa
Kolor produktu	Czarny, Stal nierdzewna
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Długość przewodu	1 m
Obudowa	Wbudowany
Rodzaj obsługiwanego gazu	G30
Wyświetlacz LED	Brak
Certyfikaty	CE
Kolor płyty grzewczej	Srebrny
Napięcie	230 V
Ruszt	Dwuczęściowy, żeliwny
Zapalarka gazu	W pokrętle
Głębokość produktu	520 mm
Liczba pól grzejnych	4 pola
Długość przewodu sieciowego	1,0 m
Instalacja	Do zabudowy
Zabezpieczenia	Przeciwwypływowe gazu
Sterowanie	Mechaniczne
Moc	7500 W
Wysokość	45 mm
Szerokość	582 mm
Głębokość	520 mm
Kolor główny	Srebrny
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Rodzaj płyty grzejnej	Gaz
Pozycja panelu sterowania	Górna przednia strona
Number of burners/cooking zones	4 zone(s)
Liczba palników/stref gotowania	4 stref(y)
Liczba poziomów zasilania	9
Wbudowany wyłącznik	Tak
Minutnik	Nie
Typ kontroli	obrotowy
Położenie urządzenia	Wbudowany
Napięcie wejściowe AC	220-240 V
Kod Producenta	PCP6A5B90
Wysokość opakowania	138 mm

Waga wraz z opakowaniem	11 kg
Szerokość opakowania	650 mm
Głębokość opakowania	585 mm
Waga produktu	10 kg
Stopy antypoślizgowe	Tak
Wysokość produktu	45 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Szerokość produktu	582 mm
Łatwy do czyszczenia	Tak

Opis produktu

- Certyfikaty: CE
- Cooking zone 1 shape: Okrągły
- Cooking zone 2 shape: Okrągły
- Cooking zone 3 shape: Okrągły
- Cooking zone 4 shape: Okrągły
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Długość przewodu: 1 m
- Długość przewodu sieciowego: 1,0 m
- Duży palnik: 3000 W
- Głębokość: 520 mm
- Głębokość komory instalacji (maks): 49 cm
- Głębokość komory instalacji (min): 48 cm
- Głębokość opakowania: 585 mm
- Głębokość produktu: 520 mm
- Instalacja: Do zabudowy
- Kod producenta: PCP6A5B90
- Kolor główny: Srebrny
- Kolor płyty grzewczej: Srebrny
- Kolor produktu: Czarny, Stal nierdzewna
- Kolor ramy: Stal nierdzewna
- Kształt dużego palnika/strefy gotowania: Prostokątny
- Kształt palnika do gotowania na wolnym ogniu/strefy gotowania: Prostokątny
- Kształt strefy gotowania 1: Okrągły
- Kształt strefy gotowania 2: Okrągły
- Kształt zwykłego palnika/strefy gotowania: Prostokątny
- Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych: 4
- Liczba palników: 4 stref(y)
- Liczba palników/stref gotowania: 4 stref(y)
- Liczba poziomów zasilania: 9
- Liczba pól grzejnych: 4 pola
- Łatwy do czyszczenia: Tak
- Materiał podtrzymujący naczyń: Żeliwo
- Minutnik: Nie
- Moc: 7500 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 1: 1750 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 2: 1750 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 3: 3000 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 4: 1000 W
- Napięcie: 230 V
- Napięcie wejściowe AC: 220-240 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: Brak danych
- Normalny palnik: 1750 W
- Number of burners/cooking zones: 4 zone(s)
- Obudowa: Wbudowany
- Palnik o wolnym ogniu: 1000 W
- Położenie urządzenia: Wbudowany
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Lewy tylny
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Lewy przód

-
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 3: Prawy tył
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 4: Prawy przód
 - Pozycja panelu sterowania: Górna przednia strona
 - Prąd: 3 A
 - Przyłącza (gaz): 7500 W
 - Przyłącza (prąd): 1 W
 - Rodzaj gazu: Gazu płynny (LPG)
 - Rodzaj obsługiwanego gazu: G30
 - Rodzaj płyty: Gazowa
 - Rodzaj płyty grzejnej: Gaz
 - Ruszt: Dwuczęściowy, żeliwny
 - Sterowanie: Mechaniczne
 - Stopy antypoślizgowe: Tak
 - Strefa gotowania 3 kształt: Okrągły
 - Strefa gotowania 4 kształt: Okrągły
 - Szerokość: 582 mm
 - Szerokość opakowania: 650 mm
 - Szerokość produktu: 582 mm
 - Szerokość przedziału instalacji: 56 cm
 - Typ górnej powierzchni: Stal nierdzewna
 - Typ kontroli: obrotowy
 - Typ palnika/strefy grzewczej 1: Regularny
 - Typ palnika/strefy grzewczej 2: Regularny
 - Typ palnika/strefy grzewczej 3: Duży
 - Typ palnika/strefy grzewczej 4: Wrzenie
 - Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia: Tak
 - Waga produktu: 10 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 11 kg
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Wskaźnik ciepła: Nie
 - Wysokość: 45 mm
 - Wysokość opakowania: 138 mm
 - Wysokość produktu: 45 mm
 - Wysokość przedziału instalacji: 4,5 cm
 - Wyświetlacz LED: Brak
 - Zabezpieczenia: Przeciwwypływowe gazu
 - Zapalarka gazu: W pokrętle
 - Zapłon elektroniczny: Tak
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Gaz
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Gaz
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Gaz
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4: Gaz
 - Gwarancja: F024M