

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-gazowa-bosch-ppp6a2m90-4-pola-grzejne-kolor-bialy-p-141293.html>



Płyta gazowa BOSCH PPP6A2M90 (4 pola grzejne; kolor biały)

Cena brutto	1 941,99 zł
Cena netto	1 578,85 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDBOSPGZ0195
Kod producenta	PPP6A2M90
Kod EAN	4242002914800
Producent	BOSCH
Kształt zwykłego palnika/strefy gotowania	Okrągły
Typ palnika/strefy grzewczej 3	Duży
Typ palnika/strefy grzewczej 2	Regularny
Typ palnika/strefy grzewczej 1	Regularny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4	Prawy przód
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	Prawy tył
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	Lewy przód
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	Lewy tylny
Liczba palników	4 stref(y)
Rozmiar szerokości płyty	60 cm
Przyłącza (prąd)	1 W
Typ palnika/strefy grzewczej 4	Wrzenie
Kształt palnika do gotowania na wolnym ogniu/strefy gotowania	Okrągły
Wysokość przedziału instalacji	4,5 cm
Szerokość przedziału instalacji	56,2 cm
Prąd	3 A

Rodzaj płyty grzejnej	Gaz
Pozycja panelu sterowania	Górna przednia strona
Number of burners/cooking zones	4 zone(s)
Liczba palników/stref gotowania	4 stref(y)
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Moc palnika/strefy grzewczej 4	1000 W
Strefa gotowania 4 kształt	Okrągły
Strefa gotowania 3 kształt	Okrągły
Kształt strefy gotowania 2	Okrągły
Kształt strefy gotowania 1	Okrągły
Wbudowany kaptur	Nie
Głębokość komory instalacji (maks)	49,2 cm
Kształt bardzo dużego szybkiego palnika/strefy gotowania	Okrągły
Głębokość komory instalacji (min)	48 cm
Blokada panelu do czyszczenia	Tak
Przyłącza (gaz)	7500 W
Wbudowany wyłącznik	Tak
Moc palnika/strefy grzewczej 3	3000 W
Moc palnika/strefy grzewczej 2	1750 W
Moc palnika/strefy grzewczej 1	1750 W
Kształt dużego palnika/strefy gotowania	Okrągły
Rodzaj ramy	Bezszkieletowy
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4	Gaz
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	Gaz
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	Gaz
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	Gaz
Sterowanie	Mechaniczne
Kolor płyty grzewczej	Biały
Materiał obudowy	Metal

Napięcie	240 V
Ruszt	Czteroczęściowy, żeliwny
Zapalarka gazu	W pokrętle
Rodzaj płyty	Gazowa
Liczba pól grzejnych	4 pola
Długość przewodu sieciowego	1,0 m
Instalacja	Do zabudowy
Zabezpieczenia	Przeciwwypływowe gazu
Certyfikaty	CE
Moc	7500 W
Waga	13,00 kg
Wysokość	45 mm
Szerokość	590 mm
Głębokość	520 mm
Zawartość zestawu	Zestaw dysz na gaz płynny
Kolor główny	Biały
Dodatkowe informacje	Technologia FlameSelect
Materiał wykonania	Szkło, Żeliwo
Stopy antypoślizgowe	Tak
Diody LED	Tak
Typ kontroli	obrotowy
Położenie urządzenia	Wbudowany
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wysokość opakowania	141 mm
Waga wraz z opakowaniem	16,2 kg
Szerokość opakowania	651 mm
Głębokość opakowania	578 mm
Waga produktu	15,3 kg
Kod Producenta	PPP6A2M90
Wysokość produktu	45 mm
Szerokość produktu	590 mm
Łatwy do czyszczenia	Tak
Głębokość produktu	520 mm
Kolor produktu	Biały
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Długość przewodu	1 m

Rodzaj obsługiwanego gazu	G20
Wyświetlacz LED	Brak

Opis produktu

- Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
- Blokada panelu do czyszczenia: Tak
- Certyfikaty: CE
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Diody LED: Tak
- Długość przewodu: 1 m
- Długość przewodu sieciowego: 1,0 m
- Dodatkowe informacje: Technologia FlameSelect
- Głębokość: 520 mm
- Głębokość komory instalacji (maks): 49,2 cm
- Głębokość komory instalacji (min): 48 cm
- Głębokość opakowania: 578 mm
- Głębokość produktu: 520 mm
- Instalacja: Do zabudowy
- Kod producenta: PPP6A2M90
- Kolor główny: Biały
- Kolor płyty grzewczej: Biały
- Kolor produktu: Biały
- Kształt bardzo dużego szybkiego palnika/strefy gotowania: Okrągły
- Kształt dużego palnika/strefy gotowania: Okrągły
- Kształt palnika do gotowania na wolnym ogniu/strefy gotowania: Okrągły
- Kształt strefy gotowania 1: Okrągły
- Kształt strefy gotowania 2: Okrągły
- Kształt zwykłego palnika/strefy gotowania: Okrągły
- Liczba palników: 4 stref(y)
- Liczba palników/stref gotowania: 4 stref(y)
- Liczba pól grzejnych: 4 pola
- Łatwy do czyszczenia: Tak
- Materiał obudowy: Metal
- Materiał wykonania: Szkło, Żeliwo
- Moc: 7500 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 1: 1750 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 2: 1750 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 3: 3000 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 4: 1000 W
- Napięcie: 240 V
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: Brak danych
- Number of burners/cooking zones: 4 zone(s)
- Położenie urządzenia: Wbudowany
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Lewy tylny
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Lewy przód
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 3: Prawy tył
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 4: Prawy przód
- Pozycja panelu sterowania: Górna przednia strona
- Prąd: 3 A
- Przyłącza (gaz): 7500 W
- Przyłącza (prąd): 1 W
- Rodzaj obsługiwanego gazu: G20
- Rodzaj płyty: Gazowa
- Rodzaj płyty grzejnej: Gaz
- Rodzaj ramy: Bezszkieletowy
- Rozmiar szerokości płyty: 60 cm
- Ruszt: Czteroczęściowy, żeliwny
- Sterowanie: Mechaniczne
- Stopy antypoślizgowe: Tak
- Strefa gotowania 3 kształt: Okrągły
- Strefa gotowania 4 kształt: Okrągły
- Szerokość: 590 mm
- Szerokość opakowania: 651 mm

-
- Szerokość produktu: 590 mm
 - Szerokość przedziału instalacji: 56,2 cm
 - Typ kontroli: obrotowy
 - Typ palnika/strefy grzewczej 1: Regularny
 - Typ palnika/strefy grzewczej 2: Regularny
 - Typ palnika/strefy grzewczej 3: Duży
 - Typ palnika/strefy grzewczej 4: Wrzenie
 - Waga: 13 kg
 - Waga: 13,00 kg
 - Waga produktu: 15,3 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 16,2 kg
 - Wbudowany kaptur: Nie
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wysokość: 45 mm
 - Wysokość opakowania: 141 mm
 - Wysokość produktu: 45 mm
 - Wysokość przedziału instalacji: 4,5 cm
 - Wyświetlacz LED: Brak
 - Zabezpieczenia: Przeciwwypływowe gazu
 - Zapalarka gazu: W pokrętle
 - Zawartość zestawu: Zestaw dysz na gaz płynny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Gaz
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Gaz
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Gaz
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4: Gaz
 - Gwarancja: F024M