

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-asrock-90-mxbau0-a0uayz-am4-4x-ddr4-dimm-atx-crossfirex-quad-crossfirex-p-154851.html>



Płyta główna Asrock 90-MXBAU0-A0UAYZ (AM4; 4x DDR4 DIMM; ATX; CrossFireX, Quad CrossFireX)

Cena brutto	822,99 zł
Cena netto	669,10 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabPLYASRAM40031
Kod producenta	90-MXBAU0-A0UAYZ
Kod EAN	4717677338881
Producent	Asrock
Liczba portów ps/2	1
Bez kody korekcyjnego	Tak
Typ slotów pamięci	DIMM
Wersja DisplayPort	1.2
Liczba DisplayPorts	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Gniazdko procesora	Socket AM4
Układ płyty głównej	AMD X570
Producent procesora	AMD
Obsługa kanałów pamięci	Dual-channel
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Kontroler LAN	Intel® I211-AT
Ilość złączy SATA III	8
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	6
Audio chip	Realtek ALC1220
Kod korekcyjny	Tak
Element dla	PC

Wyjścia słuchawkowe	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Wersja HDMI	2.0
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, PCI Express 3.0, Serial ATA III
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	3
Liczba gniazd M.2 (E)	1
Wersja DirectX	12.0
Końcówki Thunderbolt	1
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Pamięć niebuforowana	Tak
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Ilość gniazd USB 2.0	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Łączy USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Wersja ACPI	5.1
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.3
Typ BIOS	UEFI AMI
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3200,2933,2133,2400,2667,3466
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Liczba gniazd pamięci	4
Wyjścia/wejścia dźwięku	Line In, Mikrofonowe, Słuchawkowe - stereo 3,5 mm
Technologia pamięci RAM	DDR4 DIMM
Seria procesora	AMD Ryzen
Model karty sieciowej	Intel® I211AT

Model karty dźwiękowej	Realtek® ALC1200
Maksymalna ilość pamięci RAM	128 GB
Chipset płyty głównej	AMD® X570
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Pozostałe złącza	2 x M.2
Liczba portów USB 3.0	6 x
Socket procesora	AM4
Standard łączności	LAN 10/100/1000 Mbps
Liczba headerów USB na płycie głównej	3 x
Mikrofon	Tak
Wyjścia/wejścia obrazu	DisplayPort, HDMI
Maks. rozdzielczość	4096 x 2160 px
Procesor	AMD Ryzen 3 3rd Gen,3rd Generation AMD Ryzen 9,2nd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen 7,2nd Generation AMD Ryzen™ 5,2nd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen 5
Interfejsy	PS/2, USB 3.0, USB 3.1
Certyfikaty	FCC, CE, ErP/EuP
Komunikacja	LAN (RJ-45)
Rodzaj płyty	ATX
Rodzaj	Główne
Zawartość zestawu	Kabel SATA III x2, Płyta główna, Wkręty do gniazd M.2 x3
Obsługa wielu kart graficznych	AMD CrossFireX, AMD Quad CrossFireX
Przewodowa sieć lan	Tak
HDCP	Tak
Szerokość produktu	305 mm
Głębokość produktu	229 mm
Obsługa dwukanałowej pamięci	Tak
Liczba złącz SATA 3	8
Obsługa pamięci z korekcją błędów ECC	Tak
Liczba obsługiwanych kanałów	8 kanałów
Liczba portów HDMI	1
Liczba portów DisplayPort	1
Kod Producenta	90-MXBAU0-A0UAYZ
Zintegrowana karta graficzna	Zależna od procesora

PCI-Express x16 - liczba gniazd	2
PCI-Express x1 - liczba gniazd	1 x
Ilość portów HDMI	1
Gniazda zasilania	1 x 24 pin ATX, 1 x 8-pin ATX
Format płyty głównej	ATX
Taktowanie pamięci RAM	2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz, 3800 MHz, 3866 MHz, 4000 MHz
Liczba portów USB 3.1	2 x
Pamięć RAM - liczba slotów	4
Kontroler RAID SATA	Tak

Opis produktu

- Kod producenta: 90-MXBAU0-A0UAYZ
- Rodzaj: Główny
- Format płyty głównej: ATX
- Socket procesora: AM4
- Seria procesora: AMD Ryzen
- Chipset płyty głównej: AMD® X570
- Technologia pamięci RAM: DDR4 DIMM
- Maksymalna ilość pamięci RAM: 128 GB
- Pamięć RAM - liczba slotów: 4
- Zintegrowana karta graficzna: Zależna od procesora
- Obsługa dwukanałowej pamięci: Tak
- Obsługa pamięci z korekcją błędów ECC: Tak
- Obsługa wielu kart graficznych: AMD CrossFireX, AMD Quad CrossFireX
- Taktowanie pamięci RAM: 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz, 3800 MHz, 3866 MHz, 4000 MHz
- Komunikacja: LAN (RJ-45)
- Liczba headerów USB na płycie głównej: 3 x
- Liczba portów USB 3.0: 6 x
- Liczba portów USB 3.1: 2 x
- PCI-Express x16 - liczba gniazd: 2
- Kontroler RAID SATA: Tak
- Liczba portów DisplayPort: 1
- Liczba portów HDMI: 1
- PCI-Express x1 - liczba gniazd: 1 x
- Liczba złącz SATA 3: 8
- Pozostałe złącza: 2 x M.2
- Wyjścia/wejścia dźwięku: Line In, Mikrofonowe, Słuchawkowe - stereo 3,5 mm
- Liczba obsługiwanych kanałów: 8 kanałów
- Wyjścia/wejścia obrazu: DisplayPort, HDMI
- Model karty dźwiękowej: Realtek® ALC1200
- Interfejsy: PS/2, USB 3.0, USB 3.1
- Standard łączności: LAN 10/100/1000 Mbps
- Liczba portów RJ-45: 1 x RJ-45
- Gniazda zasilania: 1 x 24 pin ATX, 1 x 8-pin ATX
- Model karty sieciowej: Intel® I211AT
- Zawartość zestawu: Kabel SATA III x2, Płyta główna, Wkręty do gniazd M.2 x3
- Układ płyty głównej: AMD X570
- Producent procesora: AMD
- Procesor: 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7
- Gniazdko procesora: Socket AM4
- Wersja DirectX: 12.0
- HDCP: Tak

-
- Maks. Rozdzielczość: 4096 x 2160 px
 - Bez kody korekcyjnego: Tak
 - Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 4266 MHz,4133 MHz,3866 MHz,3800 MHz,4400 MHz,3200 MHz,3466 MHz,2667 MHz,4200 MHz,3733 MHz,2133 MHz,4300 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,2933 MHz,4466 MHz
 - Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
 - Pamięć niebuforowana: Tak
 - Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
 - Kod korekcyjny: Tak
 - Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
 - Liczba gniazd pamięci: 4
 - Typ slotów pamięci: DIMM
 - Audio chip: Realtek ALC1220
 - Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
 - Rodzaj płyty: ATX
 - Rodzina płyt z chipsetami: AMD
 - Element dla: PC
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64,Windows 11 x64
 - Szerokość produktu: 305 mm
 - Głębokość produktu: 229 mm
 - Końcówki Thunderbolt: 1
 - Ilość gniazd USB 2.0: 1
 - Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
 - Ilość złączy SATA III: 8
 - Złącze audio na przednim panelu: Tak
 - Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
 - Gniazdo wentylatora procesora: Tak
 - Ilość gniazd w podstawie wentylatora: 3
 - Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
 - Kontroler LAN: Intel® I211-AT
 - Gotowy Wake-On-LAN: Tak
 - Przewodowa sieć lan: Tak
 - Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
 - Typ BIOS: UEFI AMI
 - Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit
 - Wersja ACPI: 5.1
 - Wersja systemu BIOS (SMBIOS): 2.3
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, PCI Express 3.0, SATA III
 - Liczba DisplayPorts: 1
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 6
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Liczba portów ps/2: 1
 - Mikrofon: Tak
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 2
 - Liczba gniazd M.2 (E): 1
 - Certyfikaty: FCC, CE, ErP/EuP
 - Gniazdo procesora: Socket AM4
 - Układ audio: Realtek ALC1200
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Liczba portów PS/2: 1
 - Maks. rozdzielczość: 4096 x 2160 px
 - Korekcja ECC: Tak
 - Przeznaczenie: PC
 - Funkcja Wake-On-LAN: Tak
 - Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
 - Obsługiwane gniazda procesora: Socket AM4
 - Obsługa przetwarzania równoległego: Quad-GPU CrossFireX,CrossFireX
 - Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 4GB,32GB,8GB,16GB
 - Supported memory clock speed (max): 4466 Mhz
 - Monitorowanie stanu komputera: Procesor,Water cooling,Wentylator,Napięcie,Temperatura
 - Rodzaj zasilania: ATX
 - Ilość gniazd COM: 1
 - LED RGB: Tak
 - Złącze TPM: Tak

-
- Złącze panelu przedniego: Tak
 - Wi-Fi: Nie
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Zawiera sterowniki: Tak
 - Przewody: SATA
 - Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 3
 - PCI Express x1 slots: 2
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 2
 - Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 px
 - Bez ECC: Tak
 - Ilość gniazd pamięci: 4
 - Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
 - Liczba złączy wentylatorów obudowy: 3
 - Złącze wentylatora procesora: Tak
 - Ilość złączy SATA III: 8
 - Złącze na panelu przednim: Tak
 - Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 4466 Mhz
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020
 - Format płyty głównej: ATX
 - Gwarancja: G036M