

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-gigabyte-a520i-ac-p-260427.html>

Płyta główna Gigabyte A520I AC

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 497,02 zł |
| Cena netto | 404,08 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki |
| Numer katalogowy | PLYGIGAM40079 |
| Kod producenta | A520I AC |
| Kod EAN | 4719331809867 |
| Producent | Gigabyte |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rodzina płyt z chipsetami | AMD |
| Pamięć niebuforowana | Tak |
| Obsługa przetwarzania równoległego | Nieobsługiwany |
| Łączna liczba złączy SATA | 4 |
| Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI) | 2.7 |
| Ilość gniazd USB 2.0 | 1 |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin) | Tak |
| Obsługiwane gniazda procesora | Socket AM4 |
| LED RGB | Tak |
| Złącze wentylatora | Tak |
| Złącze audio na przednim panelu | Tak |
| Typ BIOS | UEFI AMI |
| Liczba gniazd M.2 (M) | 1 |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | 3333 MHz,4400 MHz,5100 MHz,4600 MHz,2933 MHz,5000 MHz,3200 MHz,5200 MHz,4866 MHz,2133 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,2667 MHz |
| Poziomy raid | 1,0,10 |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR4-SDRAM |
| Typ slotów pamięci | DIMM |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| PCI Express x16 gniazda | 1 |
| Ilość komór baterii | 1 |
| Kompatybilność ECC | ECC lub Non-ECC |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami |

elektronicznymi.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.

| | |
|---|---|
| Waga akumulatora litowego | 0,07 g |
| Typ obsługiwanych baterii | CR2032 |
| Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.) | 5300 MHz |
| Złącze wentylatora procesora | Tak |
| Złącze na panelu przednim | Tak |
| Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Złącze Serial port | 1 |
| Monitorowanie stanu komputera | Temperatura,Napięcie,Wentylator |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 64 GB |
| Układ audio | Realtek ALC887 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna) | 1 szt. |
| Obsługiwane pojemności modułów pamięci | 32GB,8GB,1GB,4GB,12GB,16GB,2GB |
| Zworka clear CMOS | Tak |
| Wtyczka Jack anteny WiFi-AP | 2 |
| Złącze zasilacza EPS (8-pin) | Tak |
| Złącze audio | Tak |
| Wersja DirectX | 12.0 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Wysokość produktu | 35 mm |
| Szerokość produktu | 170 mm |
| Głębokość produktu | 170 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wbudowana karta graficzna | Nie |
| Złącze TPM | Tak |
| Ilość gniazd pamięci | 2 |
| Gniazdo procesora | Socket AM4 |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Waga baterii/akumulatora | 3 g |
| Format płyty głównej | Mini ITX |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Rodzaj baterii | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Maksymalna rozdzielczość | 5120 x 2880 px |

| | |
|---|--|
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Dołączone oprogramowanie | Norton® Internet Security (OEM version), Realtek® 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility |
| Procesor | AMD Ryzen 3000 Series |
| Wi-Fi | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 3 |
| Układ płyty głównej | AMD A520 |
| Producent procesora | AMD |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Ilość złączy SATA III | 4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy | 3 |
| Liczba obsługiwanych HDD | 4 |
| Usługa RAID | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64,Windows 10 x64 |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wspierane interfejsy dysków twardych | M.2, SATA III |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 5 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| HDCP | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: G036M