

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-gigabyte-b860m-ds3h-wifi6e-p-260415.html>

Płyta główna Gigabyte B860M DS3H WIFI6E

Cena brutto	785,12 zł
Cena netto	638,31 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	PLYGIG1850021
Kod producenta	B860M DS3H WIFI6E
Kod EAN	4719331866815
Producent	Gigabyte
Rodzaj zasilania	ATX
Bluetooth	Tak
Wi-Fi	Tak
Procesor	Intel Core Ultra (Series 2), Intel Core Ultra (Series 1)
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Mikrofon	Tak
Wersja Bluetooth	5.3
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Liczba portów USB 2.0	3
Baterie w zestawie	Tak
Format płyty głównej	Micro ATX
Ilość portów HDMI	1
Okres gwarancji	3 lat(a)
Gniazdo procesora	LGA 1851 (Socket V1)
Ilość gniazd pamięci	4
Złącze TPM	Tak
Kolor produktu	Ciemny brąz
Głębokość produktu	244 mm
Szerokość produktu	244 mm
Wysokość produktu	35 mm
Waga produktu	1,1 kg
Głębokość opakowania	268 mm
Szerokość opakowania	270 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,25 kg

Wysokość opakowania	68 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Waga baterii/akumulatora	3 g
HDCP	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	6
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, SATA III
Wersja HDMI	2.1
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11b
Wyjścia słuchawkowe	1
Wejście liniowe	Tak
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Usługa RAID	Tak
Dołączone śruby	Tak
Liczba obsługiwanych HDD	4
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Ilość złączy SATA III	4
Liczba portów ps/2	1
Maksymalna pojemność pamięci	256 GB
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Producent procesora	Intel
Układ płyty głównej	Intel B860
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Wersja DisplayPort	2.1
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Typ slotów pamięci	DIMM
Model kontrolera WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Kontroler LAN	Realtek RTL8125
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Poziomy raid	0,5,10,1
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	5600 MHz,6400 MHz,9066 MHz
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Typ BIOS	UEFI AMI

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
LED RGB	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1851
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Ilość gniazd USB 2.0	2
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Pamięć niebuforowana	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	Intel
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Wersja DirectX	12.0
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
Zworka clear CMOS	Tak
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	5
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Ilość DisplayPort	2
Układ audio	Realtek ALC897
Ilość komór baterii	1
Monitorowanie stanu komputera	Wentylator, Temperatura, Water cooling, Napięcie
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Złącze na panelu przednim	Tak
Złącze wentylatora procesora	Tak
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	9066 MHz
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Waga akumulatora litowego	0,07 g
Ostrzeżenia	W przypadku problemów z instalacją, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem., Przy utylizacji produktu, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroniki., Nie otwieraj ani nie modyfikuj płyty głównej, aby zapobiec uszkodzeniom.
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	64 GB
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Liczba złączy wentylatora CPU	2
Liczba złączy RGB LED	4
Dołączona antena	Tak

1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	5.0
1. największy rozmiar klucza M.2	2280
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	1
Liczba złączy pompy wodnej	2
2. największy rozmiar klucza M.2	2280
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0

Opis produktu

- Gwarancja: G036M