

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-gigabyte-h410m-h-v2-p-260375.html>

Płyta główna Gigabyte H410M H V2

| | |
|---|--|
| Cena brutto | 272,30 zł |
| Cena netto | 221,38 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | PLYGIG1200070 |
| Kod producenta | H410M H V2 |
| Kod EAN | 4719331815387 |
| Producent | Gigabyte |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | 2400 MHz,2933 MHz,2666 MHz,2133 MHz |
| Pamięć niebuforowana | Tak |
| Łączna liczba złączy SATA | 4 |
| Ilość gniazd USB 2.0 | 1 |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin) | Tak |
| Obsługiwane gniazda procesora | LGA 1200 (Socket H5) |
| Złącze wentylatora | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Typ BIOS | UEFI |
| Liczba gniazd M.2 (M) | 1 |
| Rodzina płyt z chipsetami | Intel |
| Poziomy raid | 5,0,1,10 |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR4-SDRAM |
| Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |
| Typ slotów pamięci | DIMM |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| PCI Express x1 slots | 2 |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 64 GB |
| Układ płyty głównej | Intel H410 |
| Ilość komór baterii | 1 |
| Kompatybilność ECC | ECC lub Non-ECC |
| Ostrzeżenia | Zachowaj ostrożność przy montażu, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi.,Nie dokonuj zmian ani modyfikacji urządzenia, co może prowadzić do utraty gwarancji lub uszkodzenia.,Unikaj kontaktu z ci |

| | |
|---|---|
| Waga akumulatora litowego | 0,07 g |
| Typ obsługiwanych baterii | CR2032 |
| Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.) | 2933 MHz |
| Złącze wentylatora procesora | Tak |
| Złącze na panelu przednim | Tak |
| Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Monitorowanie stanu komputera | Napięcie, Temperatura, Procesor, Wentylator |
| Producent procesora | Intel |
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna) | 1 szt. |
| Obsługiwane pojemności modułów pamięci | 32GB, 2GB, 16GB, 4GB, 8GB, 1GB, 12GB |
| Przycisk clear CMOS | Tak |
| Złącze zasilacza EPS (8-pin) | Tak |
| Złącze zasilania 12V | Tak |
| Złącze audio | Tak |
| Wersja DirectX | 12.0 |
| Złącze audio na przednim panelu | Tak |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Waga wraz z opakowaniem | 728 g |
| Szerokość opakowania | 265 mm |
| Głębokość opakowania | 235 mm |
| Wysokość produktu | 35 mm |
| Szerokość produktu | 226 mm |
| Głębokość produktu | 185 mm |
| Kolor produktu | Brązowy |
| Ilość gniazd pamięci | 2 |
| Gniazdo procesora | LGA 1200 (Socket H5) |
| Wysokość opakowania | 52 mm |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Format płyty głównej | Micro ATX |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Rodzaj baterii | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Dołączone oprogramowanie | Norton Internet Security (OEM version) cFosSpeed |
| Procesor | Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron® |
| Wi-Fi | Nie |
| Usługa RAID | Tak |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Liczba portów ps/2 | 1 |
| Ilość złączy SATA III | 4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Liczba obsługiwanych HDD | 4 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84733020 |
| Rodzaj zasilania | ATX |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64, Windows 10 |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Wspierane interfejsy dysków twardych | M.2, PCI Express 3.0, SATA III |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 5 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 3 g |
| Kraj pochodzenia | Chiny |

Opis produktu

- Gwarancja: G036M