

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-gigabyte-z790-aorus-master-x-p-260390.html>

Płyta główna Gigabyte Z790 AORUS MASTER X

Cena brutto	2 218,62 zł
Cena netto	1 803,76 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	PLYGIG1700055
Kod producenta	Z790 AORUS MASTER X
Kod EAN	4719331857585
Producent	Gigabyte
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	10 Gigabit Ethernet
Wejście cyfrowe audio	1
Końcówki Thunderbolt	2
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	Intel
Pamięć niebuforowana	Tak
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Ilość gniazd USB 2.0	2
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1700
LED RGB	Tak
Wersja DirectX	12.0
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C	2
Typ BIOS	UEFI AMI
Liczba gniazd M.2 (M)	5
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	5200 MHz,7400,4000 MHz,7200,5400 MHz,5800 MHz,6200 MHz,4800 MHz,7000,8000 MHz,8266,7800 MHz,7950,7600,6000 MHz,8200 MHz,5600 MHz,6400 MHz,7900,6600,6800
Poziomy raid	5,0,10,1
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Kontroler LAN	Marvell AQtion AQC113C
Typ slotów pamięci	DIMM
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)

Wersja DisplayPort	1.2
Monitorowanie stanu komputera	Napięcie,Water cooling,Wentylator,Noise,Temperatura
Dołączona antena	Tak
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Ostrzeżenia	Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom e
Waga akumulatora litowego	0,07 g
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	8266 MHz
Złącze wentylatora procesora	Tak
Złącze na panelu przednim	Tak
Liczba złączy wentylatorów obudowy	8
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	192 GB
Ilość komórek baterii	1
Układ audio	Realtek ALC1220-VB
Ilość DisplayPort	1
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	1 szt.
Przycisk clear CMOS	Tak
Łączna USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Zworka clear CMOS	Tak
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Złącze zasilania 12V	Tak
Ilość gniazd pamięci	4
Przewody	SATA
Kraj pochodzenia	Tajwan
Wysokość opakowania	80 mm
Waga wraz z opakowaniem	3,46 kg
Szerokość opakowania	345 mm
Głębokość opakowania	294 mm
Wysokość produktu	35 mm
Szerokość produktu	305 mm

Głębokość produktu	260 mm
Kolor produktu	Czarny
Złącze TPM	Tak
Waga baterii/akumulatora	3 g
Gniazdo procesora	LGA 1700
Okres gwarancji	3 lat(a)
Format płyty głównej	Extendend ATX
Baterie w zestawie	Tak
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2304 px
Wersja Bluetooth	5.3
Mikrofon	Tak
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Procesor	Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3
Wi-Fi	Tak
Usługa RAID	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	7
Układ płyty głównej	Intel Z790 Express
Producent procesora	Intel
Port wyjścia s/pdif	Tak
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Maksymalna pojemność pamięci	192 GB
Ilość złączy SATA III	4
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	2
Liczba obsługiwanych HDD	4
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Bluetooth	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64
Obsługiwany typ USB	USB Type-C, USB Typu-A
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, SATA III
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	9

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przewodowa sieć lan	Tak
HDCP	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M