

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-mb-z790-s1700-atx-z790-eagle-1-0-gigabyte-p-262301.html>

Płyta główna MB Z790 S1700 ATX/Z790 EAGLE 1.0 GIGABYTE

Cena brutto	906,23 zł
Cena netto	736,77 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRIMJO
Kod producenta	Z790 EAGLE 1.0
Kod EAN	4719331860981
Producent	Gigabyte
Przeznaczenie	PC
Rodzaj zasilania	ATX
Wi-Fi	Nie
Procesor	Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i9 14
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2304 px
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Liczba portów USB 2.0	2
Baterie w zestawie	Tak
Format płyty głównej	ATX
Ilość portów HDMI	1
Okres gwarancji	3 lat(a)
Gniazdo procesora	LGA 1700
Ilość gniazd pamięci	4
Złącze TPM	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	244 mm
Szerokość produktu	305 mm
Wysokość produktu	35 mm
Głębokość opakowania	270 mm
Szerokość opakowania	335 mm

Waga wraz z opakowaniem	1,79 kg
Wysokość opakowania	80 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Waga baterii/akumulatora	3 g
HDCP	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	7
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, SATA III
Wersja HDMI	2.1
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Wyjścia słuchawkowe	1
Wejście liniowe	Tak
Usługa RAID	Tak
Dołączone śruby	Tak
Liczba obsługiwanych HDD	4
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Ilość złączy SATA III	4
Liczba portów ps/2	1
Maksymalna pojemność pamięci	256 GB
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Producent procesora	Intel
Układ płyty głównej	Intel Z790
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Wersja DisplayPort	1.2
Typ slotów pamięci	DIMM
Kontroler LAN	Realtek RTL8125
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Poziomy raid	0,5,10,1
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	4800 MHz, 7000, 6000 MHz, 7400, 5800 MHz, 4400 MHz, 5400 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 5200 MHz, 7200, 6600, 6800, 7600, 6200 MHz
Liczba gniazd M.2 (M)	3

Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Typ BIOS	UEFI AMI
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Wersja ACPI	5.0
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
LED RGB	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1700
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Ilość gniazd USB 2.0	2
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Pamięć niebuforowana	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	Intel
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Końcówki Thunderbolt	2
Wersja DirectX	12.0
Gniazdo S/PDIF	Tak
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Zworka clear CMOS	Tak
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Ilość DisplayPort	1
Układ audio	Realtek ALC897
Ilość komór baterii	1
Monitorowanie stanu komputera	Temperatura,Wentylator,Water cooling,Napięcie
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Liczba złączy wentylatorów obudowy	4
Złącze na panelu przednim	Tak
Złącze wentylatora procesora	Tak
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	7600 MHz
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Waga akumulatora litowego	0,07 g
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	64 GB
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Liczba złączy wentylatora CPU	2
Liczba złączy RGB LED	2
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0

1. największy rozmiar klucza M.2	22110
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	2
Liczba złączy pompy wodnej	2
2. największy rozmiar klucza M.2	2280
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0
3. największy rozmiar klucza M.2	2280
3. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0

Opis produktu

- Gwarancja: G024M