

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-msi-mag-b550-tomahawk-p-178562.html>



Płyta główna MSI MAG B550 TOMAHAWK

Cena brutto	730,99 zł
Cena netto	594,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabPLYMISAM40075
Kod producenta	7C91-001R
Kod EAN	4719072728625
Producent	MSI
Poziomy raid	0,1,10
Gniazdo na obudowie	Tak
Ilość gniazd USB 2.0	2
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
LED RGB	Tak
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet,Gigabit Ethernet
Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego	16000 MB
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3733 MHz,5100 MHz,2933 MHz,4733 MHz,3000 MHz,2800 MHz,4400 MHz,3466 MHz,2667 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,4266 MHz,2133 MHz,1866 MHz,3200 MHz,3066 MHz,4533 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4600 MHz
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Liczba gniazd pamięci	4
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H,Realtek RTL8125B
Maksymalna pamięć karty graficznej	16000 MB

Bez kody korekcyjnego	Tak
Typ slotów pamięci	DIMM
Liczba DisplayPorts	1
Zworka clear CMOS	Tak
Bez ECC	Tak
Złącze wentylatora procesora	Tak
Liczba złączy wentylatorów obudowy	6
Ilość złącz SATA III	6
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Korekcja ECC	Tak
Układ audio	Realtek ALC1200
Ilość DisplayPort	1
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	6
Złącze zasilania 12V	Tak
Wejście cyfrowe audio	1
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Pamięć niebuforowana	Tak
Obsługa przetwarzania równoległego	2-Way CrossFireX
Gniazdo procesora	Socket AM4
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba otworów montażowych	9
Przewody	SATA
Szerokość produktu	305 mm
Głębokość produktu	244 mm
Złącze TPM	Tak
Złącze czujnika otwarcia obudowy	Tak

Ilość gniazd pamięci	4
Wspierane interfejsy dysków twardych	Serial ATA III
Ilość portów HDMI	1
Format płyty głównej	ATX
Liczba portów USB 2.0	2
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Maks. rozdzielczość	4096 x 2160 px
Procesor	3rd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen 5,3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Wi-Fi	Nie
Rodzaj płyty	ATX
Ilość złączy SATA III	6
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Gniazdko procesora	Socket AM4
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Układ płyty głównej	AMD B550
Producent procesora	AMD
Port wyjścia s/pdif	Tak
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Liczba portów ps/2	1
Przeznaczenie	PC
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Audio chip	Realtek ALC1200
Zawiera sterowniki	Tak
Kod korekcyjny	Tak
Element dla	PC
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.

Opis produktu

- Producent procesora: AMD
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1

-
- Procesor: 3rd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen 5,3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9
 - Gniazdko procesora: Socket AM4
 - Maks. Rozdzielczość: 4096 x 2160 px
 - Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego: 16000 MB
 - Obsługa przetwarzania równoległego: 2-Way CrossFireX
 - Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 3733 MHz,5100 MHz,2933 MHz,4733 MHz,3000 MHz,2800 MHz,4400 MHz,3466 MHz,2667 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,4266 MHz,2133 MHz,1866 MHz,3200 MHz,3066 MHz,4533 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4600 MHz
 - Bez kody korekcyjnego: Tak
 - Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
 - Liczba gniazd pamięci: 4
 - Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
 - Kod korekcyjny: Tak
 - Typ slotów pamięci: DIMM
 - Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
 - Pamięć niebuforowana: Tak
 - Audio chip: Realtek ALC1200
 - Element dla: PC
 - Układ płyty głównej: AMD B550
 - Rodzaj płyty: ATX
 - Rodzina płyt z chipsetami: AMD
 - Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64
 - Liczba otworów montażowych: 9
 - Głębokość produktu: 244 mm
 - Szerokość produktu: 305 mm
 - Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
 - Złącze TPM: Tak
 - LED RGB: Tak
 - Złącze zasilania 12V: Tak
 - Ilość złączy SATA III: 6
 - Ilość gniazd USB 2.0: 2
 - Gniazdo na obudowie: Tak
 - Ilość gniazd w podstawie wentylatora: 6
 - Złącze audio na przednim panelu: Tak
 - Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
 - Gniazdo wentylatora procesora: Tak
 - Kontroler LAN: Realtek RTL8111H,Realtek RTL8125B
 - Wi-Fi: Nie
 - Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet,Gigabit Ethernet
 - Przewodowa sieć lan: Tak
 - Zworka clear CMOS: Tak
 - Zawiera sterowniki: Tak
 - Przewody: SATA
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: Serial ATA III
 - Poziomy raid: 1,0,10
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Port wyjścia s/pdif: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
 - Wejście cyfrowe audio: 1
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Liczba DisplayPorts: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
 - Liczba portów ps/2: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 2
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 1
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 2
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
 - Gniazdo procesora: Socket AM4
 - Układ audio: Realtek ALC1200
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Liczba portów PS/2: 1
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Port wyjścia S/PDIF: Tak
 - Maks. rozdzielczość: 4096 x 2160 px

-
- Korekcja ECC: Tak
 - Przeznaczenie: PC
 - Maksymalna pamięć karty graficznej: 16000 MB
 - Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 px
 - Ilość gniazd pamięci: 4
 - Bez ECC: Tak
 - Złącze wentylatora procesora: Tak
 - Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
 - Ilość złącz SATA III: 6
 - Liczba złączy wentylatorów obudowy: 6
 - Złącze czujnika otwarcia obudowy: Tak
 - Poziomy RAID: 0,1,10
 - Format płyty głównej: ATX
 - Gwarancja: G036M