

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-msi-mpg-b550-gaming-plus-p-260477.html>

## Płyta główna MSI MPG B550 GAMING PLUS

|   |   |
|---|---|
| Cena brutto                                   | <b>538,82 zł</b>  |
| Cena netto                                    | <b>438,07 zł</b>  |
| Dostępność                                    | <b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>  |
| Numer katalogowy                              | <b>PLYMISAM40082</b>  |
| Kod producenta                                | <b>7C56-003R</b>  |
| Kod EAN                                       | <b>4719072731885</b>  |
| Producent                                     | <b>MSI</b>  |
| Obsługa przetwarzania równoległego            | <b>2-Way CrossFireX</b>   |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | <b>1</b>  |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | <b>1</b>  |
| Typ slotów pamięci                            | <b>DIMM</b>   |
| Maksymalna pamięć karty graficznej            | <b>16000 MB</b>   |
| Kontroler LAN                                 | <b>Realtek 8111H</b>  |
| Obsługiwane rodzaje dysków                    | <b>HDD &amp; SSD</b>  |
| Obsługiwane rodzaje pamięci                   | <b>DDR4-SDRAM</b>   |
| Poziomy raid                                  | <b>1,10,0</b>   |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci          | <b>3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,3200 MHz,3733 MHz,3000 MHz,2667 MHz,2133 MHz,1866 MHz,3066 MHz,2933 MHz,2800 MHz,4400 MHz,3466 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4266 MHz</b> |
| Liczba gniazd M.2 (M)                         | <b>2</b>  |
| Typ BIOS                                      | <b>UEFI AMI</b>   |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet              | <b>Gigabit Ethernet</b>   |
| LED RGB                                       | <b>Tak</b>  |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin)                | <b>Tak</b>  |
| Ilość gniazd USB 2.0                          | <b>2</b>  |
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)              | <b>2</b>  |
| Pamięć niebuforowana                          | <b>Tak</b>  |
| Rodzina płyt z chipsetami                     | <b>AMD</b>  |
| Złącze audio na przednim panelu               | <b>Tak</b>  |
| Wejście cyfrowe audio                         | <b>1</b>  |
| Złącze zasilania 12V                          | <b>Tak</b>  |
| Maksymalna liczba procesorów SMP              | <b>1</b>  |
| Zworka clear CMOS                             | <b>Tak</b>  |

|   |   |
|---|---|
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)             | <b>1</b>  |
| Ilość DisplayPort                             | <b>1</b>  |
| Układ audio                                   | <b>Realtek ALC892</b>   |
| Monitorowanie stanu komputera                 | <b>Wentylator, Temperatura, Procesor</b>  |
| Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)             | <b>1</b>  |
| Liczba złączy wentylatorów obudowy            | <b>6</b>  |
| Złącze wentylatora procesora                  | <b>Tak</b>  |
| Ostrzeżenia                                   | <b>Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.</b> |
| Przewodowa sieć lan                           | <b>Tak</b>  |
| Procesor                                      | <b>3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,3rd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen 5</b>   |
| Maksymalna rozdzielczość                      | <b>4096 x 2160 px</b>   |
| Liczba portów USB 2.0                         | <b>4</b>  |
| Format płyty głównej                          | <b>ATX</b>  |
| Ilość portów HDMI                             | <b>1</b>  |
| Gniazdo procesora                             | <b>Socket AM4</b>   |
| Ilość gniazd pamięci                          | <b>4</b>  |
| Złącze czujnika otwarcia obudowy              | <b>Tak</b>  |
| Złącze TPM                                    | <b>Tak</b>  |
| Głębokość produktu                            | <b>244 mm</b>   |
| Szerokość produktu                            | <b>305 mm</b>   |
| Wysokość produktu                             | <b>65 mm</b>  |
| Waga produktu                                 | <b>1 kg</b>   |
| Przewody                                      | <b>SATA</b>   |
| Liczba otworów montażowych                    | <b>9</b>  |
| Wi-Fi   | <b>Nie</b>  |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)             | <b>1</b>  |
| Wspierane interfejsy dysków twardych          | <b>SATA III</b>   |
| Kanały wyjścia audio                          | <b>7.1 kan.</b>   |
| Zawiera sterowniki                            | <b>Tak</b>  |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)             | <b>84733020</b>   |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)             | <b>1</b>  |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | <b>2</b>  |
| Ilość złączy SATA III                         | <b>6</b>  |
| Liczba portów ps/2                            | <b>1</b>  |

---

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Maksymalna pojemność pamięci | <b>128 GB</b>      |
| Obsługa kanałów pamięci      | <b>Dwukanałowy</b> |
| Port wyjścia s/pdif          | <b>Tak</b>         |
| Producent procesora          | <b>AMD</b>         |
| Układ płyty głównej          | <b>AMD B550</b>    |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M