

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-indukcyjna-amica-pidh6140phtuln-3-0-p-213164.html>



Płyta indukcyjna AMICA PIDH6140PHTULN 3.0

Cena brutto	1 884,99 zł
Cena netto	1 532,51 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	C-LabAGDAMIPGZ0199
Kod producenta	PIDH6140PHTULN 3.0
Kod EAN	5906006216320
Producent	Amica
Waga netto	6,7 kg
Typ palnika/strefy grzewczej 3	Duży
Typ palnika/strefy grzewczej 4	Średni
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4	Prąd elektryczny
Wykrywanie naczyń	Tak
Pauza	Tak
Moc palnika/strefy grzewczej 1	1400 W
Moc palnika/strefy grzewczej 2	2000 W
Moc palnika/strefy grzewczej 3	2000 W
Moc palnika/strefy grzewczej 4	1400 W
Liczba boosterów	4
Typ palnika/strefy grzewczej 2	Duży
Waga brutto	7,9 kg
Programy automatyczne	Tak
Automatyczne włączanie/wyłączanie	Tak

Kształt strefy gotowania 1	Okrągły
Kształt strefy gotowania 2	Okrągły
Strefa gotowania 3 kształt	Okrągły
Strefa gotowania 4 kształt	Okrągły
Minimalna podbudowa	250 mm
Możliwość łączenia pól grzewczych	Nie
Umieszczenie urządzenia	Wbudowane
Liczba poziomów mocy	14
Funkcja podtrzymania temperatury	Tak
Grubość blatu (min)	1,2 cm
Szybkie nagrzewanie	Tak
Zabezpieczenie przed dziećmi	Tak
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	522 mm
Szerokość produktu	592 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	49 mm
Głębokość opakowania	700 mm
Szerokość opakowania	680 mm
Wysokość opakowania	125 mm
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Typ kontroli	Dotyk
Minutnik	Tak
Rodzaj timera	Cyfrowy
Moc maksymalna	3700 W
Rodzaj płyty grzejnej	Płyta indukcyjna strefowa
Typ górnej powierzchni	Ceramika
Głębokość przedziału instalacji	49 cm
Ilość programów gotowania	3
Szerokość przedziału instalacji	56 cm
Liczba płytek elektrycznych	4 stref(y)
Wskaźnik ciepła	Tak
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	Lewy tylny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	Lewy przód

Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	Prawy tył
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4	Prawy przód
Typ palnika/strefy grzewczej 1	Średni

Opis produktu

- Kształt strefy gotowania 2: Okrągły
- Strefa gotowania 4 kształt: Okrągły
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4: Prąd elektryczny
- Kształt strefy gotowania 1: Okrągły
- Strefa gotowania 3 kształt: Okrągły
- Typ palnika/strefy grzewczej 2: Duży
- Typ palnika/strefy grzewczej 1: Średni
- Umieszczenie urządzenia: Wbudowane
- Kolor produktu: Biały
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Lewy tylny
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Lewy przód
- Typ palnika/strefy grzewczej 3: Duży
- Typ górnej powierzchni: Ceramika
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 4: Prawy przód
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Prąd elektryczny
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 3: Prawy tył
- Moc palnika/strefy grzewczej 4: 1400 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 1: 1400 W
- Typ palnika/strefy grzewczej 4: Średni
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Prąd elektryczny
- Liczba płytek elektrycznych: 4 stref(y)
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Prąd elektryczny
- Moc palnika/strefy grzewczej 3: 2000 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 2: 2000 W
- Rodzaj płyty grzejnej: Płyta indukcyjna strefowa
- Moc maksymalna: 3700 W
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Głębokość produktu: 522 mm
- Waga netto: 6,7 kg
- Szerokość produktu: 592 mm
- Wysokość produktu: 49 mm
- Liczba poziomów mocy: 14
- Funkcja podtrzymania temperatury: Tak
- Możliwość łączenia pól grzewczych: Nie
- Liczba boosterów: 4
- Programy automatyczne: Tak
- Wykrywanie naczyń: Tak
- Szybkie nagrzewanie: Tak
- Wysokość opakowania: 125 mm
- Szerokość opakowania: 680 mm
- Waga brutto: 7,9 kg
- Głębokość opakowania: 700 mm
- Automatyczne włączanie/wyłączanie: Tak
- Pauza: Tak
- Minutnik: Tak
- Typ kontroli: Dotyk
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Tak
- Rodzaj timera: Cyfrowy
- Wskaźnik ciepła: Tak
- Ilość programów gotowania: 3
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Głębokość przedziału instalacji: 49 cm
- Szerokość przedziału instalacji: 56 cm
- Minimalna podbudowa: 250 mm
- Grubość blatu (min): 1,2 cm
- Gwarancja: F024M

