


Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-indukcyjna-bosch-pxx-675dc1e-4-pola-grzejne-czarny-p-199881.html>



Płyta indukcyjna BOSCH PXX 675DC1E (4 pola grzejne; czarny)

Cena brutto	3 503,99 zł
Cena netto	2 848,77 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDBOSPGZ0172
Kod producenta	PXX 675DC1E
Kod EAN	4242002848969
Producent	BOSCH
Kolor ramki	stal szlachetna
Długość kabla zasilającego	1,1 m
Zapalarka do gazu	false
Wymiary urządzenia (Szer/Wys/Gł)	606x51x527 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (Szer/Wys/Gł)	560x51x490-500 mm
Sterowanie z piekarnika	false
Ruszt	false
Położenie elementów sterujących	z przodu
Moduły grzewcze wymiary	4x 380x240 lub 8x 190x240 mm
Moduły grzewcze moc	4x3,3-3,7 lub 8x2,2-3,7 kW
Moduły grzewcze typ/rodzaj	Indukcyjne
Moc przyłączeniowa	7400 W
Min. napięcie zasilania	220 V
Materiał wykonania rusztu	Nie dotyczy
Maks. napięcie zasilania	240 V
Maks. moc gazu	Nie dotyczy
Kod Producenta	PXX 675DC1E
Ilość rusztów	Nie dotyczy
Ilość modułów grzewczych	4
Funkcje użytkowe	funkcja QuickStartwyświetlacz zużycia energiiifunkcja zwiększenia mocy Boosterfunkcja "krótkie czyszczenie"funkcja restartstrefa FlexInductiontimer z funkcją

	wyłączenia dla każdego polalicznik czasu gotowaniasensor smażenia z 5 poziomami temperaturyfunkcja PowerBoost
Instalacja	Do zabudowy
Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł)	750x120x605 mm
Wyświetlacz	true
Waga z opakowaniem	16 kg
Waga urządzenia	15 kg
Zabezpieczenia	wskaźnik zalegania ciepłazabezpieczenie przed dziećmिकासowy wyłącznik bezpieczeństwa z systemem rozpoznawania naczyńwyłącznik główny
Sterowanie	Dotykowe
Typ	Indukcyjna
Kolor	czarny
Strona www produktu	http://www.bosch-home.pl/produkty/gotowanie-i-pieczenie/plyty-grzewcze/plyty-indukcyjne/PXX675DC1E.html#tab1
Opis marketingowy	Płyta indukcyjna z sensorami smażenia: perfekcyjne rezultaty smażenia dzięki automatycznej kontroli temperatury. Sterowanie Direct Select Premium: bezpośredni i intuicyjny wybór pola grzewczego, mocy i dodatkowych funkcji. Sensor smażenia: doskonałe wysmażenie potraw dzięki sensorowi z 5 ustawieniami mocy.Strefa FlexInduction: więcej możliwości dla dużych naczyń do gotowania lub większej ilości małych.Timer: wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.Indukcja: szybkie i czyste gotowanie przy niskim zużyciu energii.

Opis produktu

- Długość kabla zasilającego: 1,1 m
- Funkcje użytkowe: funkcja QuickStartwyświetlacz zużycia energiiifunkcja zwiększenia mocy Boosterfunkcja "krótkie czyszczenie"funkcja restartstrefa FlexInductiontimer z funkcją wyłączenia dla każdego polalicznik czasu gotowaniasensor smażenia z 5 poziomami temperaturyfunkcja PowerBoost
- Ilość modułów grzewczych: 4
- Ilość rusztów: Nie dotyczy
- Instalacja: Do zabudowy
- Kod producenta: PXX 675DC1E
- Kolor: czarny
- Kolor ramki: stal szlachetna
- Maks. moc gazu: Nie dotyczy
- Maks. napięcie zasilania: 240 V
- Materiał wykonania rusztu: Nie dotyczy
- Min. napięcie zasilania: 220 V
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Moduły grzewcze typ/rodzaj: Indukcyjne
- Moduły grzewcze moc: 4x3,3-3,7 lub 8x2,2-3,7 kW
- Moduły grzewcze wymiary: 4x 380x240 lub 8x 190x240 mm
- Opis marketingowy: Płyta indukcyjna z sensorami smażenia: perfekcyjne rezultaty smażenia dzięki automatycznej kontroli temperatury. Sterowanie Direct Select Premium: bezpośredni i intuicyjny wybór pola grzewczego, mocy i dodatkowych funkcji. Sensor smażenia: doskonałe wysmażenie potraw dzięki sensorowi z 5 ustawieniami mocy.Strefa

FlexInduction: więcej możliwości dla dużych naczyń do gotowania lub większej ilości małych. Timer: wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania. Indukcja: szybkie i czyste gotowanie przy niskim zużyciu energii.

- Położenie elementów sterujących: z przodu
- Ruszt: false
- Sterowanie: Dotykowe
- Sterowanie z piekarnika: false
- Strona www produktu: <http://www.bosch-home.pl/produkty/gotowanie-i-pieczenie/płyty-grzewcze/płyty-indukcyjne/PXX675DC1E.html#tab1>
- Typ: Indukcyjna
- Waga urządzenia: 15 kg
- Waga z opakowaniem: 16 kg
- Wymagana przestrzeń instalacyjna (Szer/Wys/Gł): 560x51x490-500 mm
- Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 750x120x605 mm
- Wymiary urządzenia (Szer/Wys/Gł): 606x51x527 mm
- Wyświetlacz: true
- Zabezpieczenia: wskaźnik zalegania ciepłazabezpieczenie przed dziećmiczasowy wyłącznik bezpieczeństwa system rozpoznawania naczyńwyłącznik główny
- Zapalarka do gazu: false
- Gwarancja: F024M