

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-indukcyjna-z-wyciagiem-bosch-pvs611b16e-p-242719.html>



Płyta indukcyjna z wyciągiem BOSCH PVS611B16E

Cena brutto	6 576,13 zł
Cena netto	5 346,45 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	AGDBOSPGZ0267
Kod producenta	PVS611B16E
Kod EAN	4242005433650
Producent	BOSCH
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	Prąd elektryczny
Strefa kombi	Tak
Moc palnika/strefy grzewczej 4	2200 W
Moc palnika/strefy grzewczej 3	1400 W
Moc palnika/strefy grzewczej 2	2200 W
Moc palnika/strefy grzewczej 1	2200 W
Rodzaj ramy	Bezszkieletowy
Funkcja zwiększenia	Tak
Skala efektywności energetycznej	A +++ do D
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4	Prąd elektryczny
Wbudowany kaptur	Tak
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	Prąd elektryczny
Typ palnika/strefy grzewczej 4	Duży
Typ palnika/strefy grzewczej 3	Mały
Typ palnika/strefy grzewczej 2	Regularny
Typ palnika/strefy grzewczej 1	Regularny
Średnica palnika/strefy grzewczej 4	210 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 3	145 mm
Strefa gotowania 3 kształt	Okrągły
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami.,Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.,Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.
Klasa efektywności energetycznej (płyta)	B

Umieszczenie urządzenia	Wbudowane
Maksymalna moc wyciągu	622 m3/h
Liczba prędkości wentylatora	4
Wielkość strefy gotowania 2 (SxG)	190 x 210 mm
Wielkość strefy gotowania 1 (SxG)	190 x 210 mm
Strefa gotowania 4 kształt	Okrągły
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4	Prawy przód
Kształt strefy gotowania 2	Prostokątny
Kształt strefy gotowania 1	Prostokątny
Wzmocnienie strefy gotowania 1	3700 W
Strefa gotowania 4 boost	3700 W
Strefa gotowania 3 boost	2200 W
Strefa gotowania 2 boost	3700 W
Wtyczka	Nie
Liczba boosterów	4
Waga produktu	22,6 kg
Liczba palników/stref gotowania	4 strefy
Typ kontroli	Dotyk
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wysokość opakowania	430 mm
Waga wraz z opakowaniem	27,4 kg
Szerokość opakowania	690 mm
Głębokość opakowania	660 mm
Pozycja panelu sterowania	Górna przednia strona
Wysokość produktu	223 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	592 mm
Głębokość produktu	522 mm
Kolor produktu	Czarny
Długość przewodu	1,1 m
Poziom hałasu	69 dB
Roczne zużycie energii	62 kWh
Lokalizacja wydechu	Średnia
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	Prawy tył
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	Lewy tylny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	Lewy przód
Rozmiar szerokości płyty	59.2 cm

Wskaźnik ciepła	Tak
Przyłącza (prąd)	7400 W
Liczba płytek elektrycznych	4 stref(y)
Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego	B
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Rodzaj filtra tłuszczu	Carbon
Rodzaj ekstrakcji	Kanałowe / obiegowe
Wysokość przedziału instalacji	22,3 cm
Szerokość przedziału instalacji	56 cm
Głębokość przedziału instalacji	49 cm
Typ górnej powierzchni	Szkło ceramiczne
Kolor panelu sterowania	Czarny
Rodzaj płyty grzejnej	Płyta indukcyjna strefowa

Opis produktu

- Gwarancja: F024M