

Link do produktu: <https://computerlab.pl/qnap-ts-253e-8g-tower-2-x-2-5-3-5-sata-intel-celeron-j6412-4c-4t-8-gb-ddr4-onboard-not-expandabl-p-252993.html>



Qnap TS-253E-8G, Tower, 2 x 2.5"/3.5" SATA, Intel Celeron J6412 4C/4T, 8 GB DDR4 onboard not expandable, 2 x 2.5GbE, External adapter (PSU)

Cena brutto	2 471,15 zł
Cena netto	2 009,07 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	NASQNAS0287
Kod producenta	TS-253E-8G
Kod EAN	4711103082171
Producent	QNAP
Protokoły zarządzające	SNMP V2/V3
Natężenie wentylatora	12 V
Ilość kabli zasilających	1
Pobór mocy (max)	18,09 W
Model wbudowanej karty graficznej	Intel® UHD Graphics
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Klasa urządzenia	Small i Medium Business
Zdjęcie	Tak
Wsparcie wielojęzyczne	Tak
Klient DHCP	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Cache procesora	1,5 MB
Wielkość pamięci flash	4 MB
Maksymalna pamięć operacyjna RAM	8 GB
Obsługiwane systemy plików	HFS+,exFAT,NTFS,ext4,ext3,FAT32
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016
Zatoka hot-swap	Tak
Zainstalowane urządzenie pamięci masowej	Nie
Rodzaje zainstalowanych dysków	Nie
Liczba śrub	16
Lokalizacja zasilania	Zewnętrzny

Przycisk reset	Tak
Wersja systemu operacyjnego	5,0,1
Poziomy raid	0,1,JBOD
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Cechy kopii zapasowej	Chmura,iSCSI LUN
Liczba slotów M.2 (M & B)	2
Klucz do tacki napędu w komplecie	Tak
Uwierzytelnianie hasła	Tak
Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego	Tak
Zamek zatoki dysku	Tak
Skanowanie dysku	Tak
Disk roaming	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Jednoczesne połączenia	1500
Online RAID migration	Tak
Odbudowanie RAID	Tak
Online RAID expansion	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Elementy gorącej rezerwy	Tak
Funkcja kopiowania USB	Tak
Wbudowany serwer FTP	Tak
Rejestr systemowy	Tak
Funkcja kopii zapasowej	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Obsługa iSCSI	Tak
Serwer DHCP	Tak
Pobór mocy (tryb gotowości dysku twardego)	10,56 W
Ostrzeżenia	Nie demontuj urządzenia samodzielnie.,Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika. Produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Unikaj kontaktu z płynami.
Obsługiwane przeglądarki	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Port USB	Tak
Diody LED	LAN,Status,Zasilanie
Średnica czaszy wentylatora	7 cm
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Wysokość opakowania	1280 mm
Waga wraz z opakowaniem	2,32 kg
Waga produktu	1,28 kg
Wysokość produktu	168,5 mm
Szerokość produktu	102 mm
Głębokość produktu	225 mm
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany wyłącznik	Tak
Taktowanie procesora	2,6 GHz
Zużycie energii (tryb uśpienia)	10,56 W
Ilość portów HDMI	2
Kensington Lock	Tak
Zainstalowany system operacyjny	QNAP QTS
Liczba portów USB 2.0	2
Model	NAS
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Liczba rdzeni procesora	4
Model procesora	J6412
Pamięć RAM	8 GB
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Typ procesora	Intel® Celeron®
Producent procesora	Intel
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	2500,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Liczba wątków	4
Usługa RAID	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,SSH,FIPS 140-2,256-bit AES
Obsługa S.M.A.R.T.	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Obudowa	Tower
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 10,Windows 7,Windows 11
Wersja HDMI	1.4b
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	3.5",2.5,M.2
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, Serial ATA III
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2

Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Przewodowa sieć lan	Tak
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Brzęczyk	Tak
Przewody	LAN (RJ-45),Prąd przemienny

Opis produktu

- Gwarancja: F036M