

Link do produktu: <https://computerlab.pl/qnap-ts-464u-8g-1u-4-x-2-5-3-5-sata-intel-celeron-n5105-n5095-4c-4t-8gb-ram-onboard-not-expanda-p-253000.html>



Qnap TS-464U-8G, 1U, 4 x 2.5"/3.5" SATA , Intel Celeron N5105/N5095 4C/4T, 8GB RAM onboard (not expandable), 2 x 2.5GbE, Single PSU (not upgradeable t

Cena brutto	5 162,71 zł
Cena netto	4 197,33 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	NASQNANAS0296
Kod producenta	TS-464U-8G
Kod EAN	4711103082218
Producent	QNAP
Obudowa	Rack (1U)
Pamięć RAM	8 GB
Pobór mocy	36,81 W
Model procesora	N5095
Liczba rdzeni procesora	4
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Model	NAS
Liczba portów USB 2.0	2
Moc zasilacza	250 W
Zainstalowany system operacyjny	QNAP Turbo System
Ilość portów HDMI	1
Typ pamięci RAM	DDR4
Zużycie energii (tryb uśpienia)	22,285 W
Port USB	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	479 mm
Szerokość produktu	430 mm
Wysokość produktu	43,3 mm
Waga produktu	6,6 kg
Waga wraz z opakowaniem	8,54 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Średnica czaszy wentylatora	4 cm
Diody LED	Zasilanie,HDD,LAN,Status
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przewody	Prąd przemienny,LAN (RJ-45)
Brzęczyk	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	4
Wspierane interfejsy dysków twardych	druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	2.5,3.5"
Wersja HDMI	1.4b
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 10,Windows 7,Windows 11
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra
Gniazda pamięci	2
Obsługa S.M.A.R.T.	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH,256-bit AES,HTTPS,FIPS 140-2
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 14.10,Ubuntu 17.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 20.04 LTS,CentOS 7.0,Ubuntu 22.04,Ubuntu 16.10,Ubuntu 15.10,Ubuntu 15.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 18.04 LTS
Usługa RAID	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Solaris 10,Solaris 11,IBM AIX 7.2,IBM AIX 7.1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84714100
Liczba wątków	4
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s,2500
Producent procesora	Intel
Typ procesora	Intel® Celeron®
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2

Intel® 64	Tak
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Tak
Maksymalna konfiguracja CPU	1
Stan spoczynku	Tak
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep	Tak
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	Tak
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	Tak
Technologia Intel® Trusted Execution	Nie
Rodzaj pamięci	SO-DIMM
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Poziomy raid	10,6,JBOD,5,0,1
Ilość jednostek zasilania	1
Wersja systemu operacyjnego	5,0,1
Przycisk reset	Tak
Lokalizacja zasilania	Wbudowany
Liczba śrub	84
Rodzaje zainstalowanych dysków	Nie
Zainstalowane urządzenie pamięci masowej	Nie
Zatoka hot-swap	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2019,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
Obsługiwane systemy plików	ext4,HFS+,exFAT,FAT32,NTFS,ext3
Wielkość pamięci flash	4000 MB
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Klient DHCP	Tak
Wsparcie wielojęzyczne	Tak
Zdjęcie	Tak
Maksymalne taktowanie procesora	2,9 GHz
Klasa urządzenia	Small i Medium Business
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Model wbudowanej karty graficznej	Intel® UHD Graphics
Ilość kabli zasilających	1
Natężenie wentylatora	12 V
Maksymalna pamięć operacyjna RAM	16 GB
Obsługiwane przeglądarki	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Ostrzeżenia	Nie demontuj urządzenia samodzielnie.,Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika. Produkt wymaga

	specjalnej utylizacji.,Unikaj kontaktu z płynami.
Serwer DHCP	Tak
Obsługa iSCSI	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Funkcja kopii zapasowej	Tak
Folder udostępniający	CIFS/SMB
Rejestr systemowy	Tak
Wbudowany serwer FTP	Tak
Elementy gorącej rezerwy	Tak
Cechy kopii zapasowej	Chmura,iSCSI LUN
Online RAID expansion	Tak
Odbudowanie RAID	Tak
Online RAID migration	Tak
Jednoczesne połączenia	1500
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Disk roaming	Tak
Skanowanie dysku	Tak
Gniazda PCI Express x2 (Gen 3.x)	1

Opis produktu

- Gwarancja: F036M