

Link do produktu: <https://computerlab.pl/qnap-tvs-675-8g-tower-6-x-2-5-3-5-sata-zhaoxin-kaixian-kx-u6580-8c-8t-8gb-1x-8gb-ddr4-sodimm-2-p-253058.html>



Qnap TVS-675-8G, Tower, 6 x 2.5"/3.5" SATA, Zhaoxin Kaixian KX-U6580 8C/8T, 8GB (1x 8GB) DDR4 SODIMM , 2 x 2.5GbE, Single PSU, 250W

Cena brutto	5 262,02 zł
Cena netto	4 278,07 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	NASQANAS0365
Kod producenta	TVS-675-8G
Kod EAN	4713213519394
Producent	QNAP
Poziom hałasu	20,2 dB
Obudowa	Tower
Pamięć RAM	8 GB
Pobór mocy	60,794 W
Model procesora	KX-U6580
Liczba rdzeni procesora	8
Liczba wentylatorów	3 wentylatory
Model	NAS
Moc zasilacza	250 W
Zainstalowany system operacyjny	QuTS hero
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Typ pamięci RAM	DDR4
Taktowanie procesora	2,5 GHz
Port USB	Tak
Liczba użytkowników	2000 użyt.
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	280,8 mm
Szerokość produktu	263,9 mm
Wysokość produktu	188,2 mm
Waga produktu	6,2 kg
Waga wraz z opakowaniem	7,67 kg

Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Średnica czaszy wentylatora	8 cm
Diody LED	LAN,Status,HDD,USB,SSD
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przewody	Prąd przemienny,LAN (RJ-45)
System równoważenia balansu	Tak
Brzęczyk	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	6
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	2.5,3.5",M.2
Wersja HDMI	2.0
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Enterprise,Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10,Windows 10 Education x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 8 Pro x64,Windows 10 Home,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Professional,Windo
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 M
Gniazda pamięci	2
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Obsługa S.M.A.R.T.	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS,SNMPv3,FIPS 140-2,HTTPS,SNMPv2,256-bit AES
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Ubuntu 14.04,Ubuntu 14.10,Ubuntu 17.10,Ubuntu 20.04 LTS,Ubuntu 15.10,SuSE Linux 15,Ubuntu 18.04 LTS,CentOS 7.0,Ubuntu 16.10,SuSE Linux 12.3,Ubuntu 15.04,SuSE Linux 12.0,Ubuntu 16.04
Usługa RAID	Tak

Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Solaris 11,IBM AIX 7.2,Solaris 10,IBM AIX 7.1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84714100
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500
Producent procesora	ZhaoXin
Typ procesora	ZhaoXin KaiXian KX-6000
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Rodzaj pamięci	SO-DIMM
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Gniazda PCI Express x4 (Gen 3.x)	2
Poziomy raid	JBOD,0,60,1,6,10,5,50
Ilość jednostek zasilania	1
Wersja systemu operacyjnego	h5.0.0
Przycisk reset	Tak
Lokalizacja zasilania	Wbudowany
Liczba śrub	36
Rodzaje zainstalowanych dysków	Nie
Zainstalowane urządzenie pamięci masowej	Nie
Zatoka hot-swap	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2016
Obsługiwane systemy plików	ext4,NTFS,ext3,FAT32,HFS+,exFAT
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Wielkość pamięci flash	5000 MB
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Klient DHCP	Tak
Wsparcie wielojęzyczne	Tak
Zdjęcie	Tak
Klasa urządzenia	Small i Medium Business
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Model wbudowanej karty graficznej	ZhaoXin C960
Ilość kabli zasilających	1
Natężenie wentylatora	12 V
Maksymalna pamięć operacyjna RAM	64 GB
Obsługiwane przeglądarki	Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge

Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami.,Nie demontuj urządzenia samodzielnie.,Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika. Produkt wymaga specjalnej utylizacji.
Pobór mocy (tryb gotowości dysku twardego)	41,897 W
Serwer DHCP	Tak
Obsługa iSCSI	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Funkcja kopii zapasowej	Tak
Skanowanie w poszukiwaniu bad blocków	Tak
Agregator połączenia	Tak
Folder udostępniający	AFP, CIFS/SMB, FTP, WebDAV
Rejestr systemowy	Tak
Wbudowany serwer FTP	Tak
Funkcja kopiowania USB	Tak
Elementy gorącej rezerwy	Tak
Cechy kopii zapasowej	iSCSI LUN,Chmura,Dysk USB
Online RAID expansion	Tak
Odbudowanie RAID	Tak
Online RAID migration	Tak
Jednoczesne połączenia	2000
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Disk roaming	Tak
Skanowanie dysku	Tak
Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego	Tak
Wsparcie strony trzeciej	Tak
Uwierzytelnianie hasła	Tak
Klucz do tacki napędu w komplecie	Tak
Liczba slotów M.2 (M & B)	2
Funkcje fibre channel	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M