

Link do produktu: <https://computerlab.pl/raidsonic-icy-box-ib-dk4040-cpd-stacja-dokujaca-p-261754.html>

## RaidSonic ICY BOX IB-DK4040-CPD - stacja dokująca

|  |  |
|--|--|
| Cena brutto                                    | <b>244,01 zł</b>                             |
| Cena netto                                     | <b>198,38 zł</b>                             |
| Dostępność                                     | <b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b> |
| Numer katalogowy                               | <b>WLONONWCRBW3</b>                          |
| Kod producenta                                 | <b>IB-DK4040-CPD</b>                         |
| Kod EAN  | <b>4250078168966</b>                         |
| Producent                                      | <b>RAIDSONIC</b>                             |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon             | <b>Tak</b>                                   |
| Wtyk słuchawek                                 | <b>3,5 mm</b>                                |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac             | <b>Tak</b>                                   |
| Typ HD   | <b>4K Ultra HD</b>                           |
| Wyjścia słuchawkowe                            | <b>1</b>                                     |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C  | <b>1</b>                                     |
| Obsługa UASP                                   | <b>Tak</b>                                   |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)              | <b>84733020</b>                              |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy              | <b>2</b>                                     |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A  | <b>3</b>                                     |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN   | <b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s</b>      |
| Liczba portów VGA (D-Sub)                      | <b>1</b>                                     |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows         | <b>Tak</b>                                   |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania           | <b>60 Hz</b>                                 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | <b>Tak</b>                                   |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa               | <b>3840 x 2160 px</b>                        |
| Maksymalne zasilanie USB                       | <b>100 W</b>                                 |
| Złącze zasilania                               | <b>USB Type-C</b>                            |
| Maksymalna rozdzielczość analogowa             | <b>1920 x 1200 px</b>                        |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)          | <b>460 mm</b>                                |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)       | <b>60 szt.</b>                               |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)      | <b>330 mm</b>                                |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)      | <b>10,7 kg</b>                               |
| Sposób łączności                               | <b>Przewodowy</b>                            |
| Waga produktu                                  | <b>164 g</b>                                 |

---

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Materiał obudowy                  | <b>Plastik,Aluminium</b>                |
| Zintegrowany czytnik kart         | <b>Tak</b>                              |
| Długość kabla                     | <b>0,2 m</b>                            |
| Mikrofon                          | <b>Nie</b>                              |
| Ilość sztuk                       | <b>1</b>                                |
| Obsługiwane karty pamięci         | <b>MicroSD,SD</b>                       |
| Ilość portów HDMI                 | <b>1</b>                                |
| Kolor produktu                    | <b>Czarny,Antracytowy</b>               |
| Głębokość produktu                | <b>60 mm</b>                            |
| Szerokość produktu                | <b>115 mm</b>                           |
| Wysokość produktu                 | <b>17 mm</b>                            |
| Rodzaj zasilania                  | <b>USB</b>                              |
| Głębokość opakowania              | <b>25 mm</b>                            |
| Szerokość opakowania              | <b>100 mm</b>                           |
| Waga wraz z opakowaniem           | <b>176 g</b>                            |
| Wysokość opakowania               | <b>200 mm</b>                           |
| Podręcznik użytkownika            | <b>Tak</b>                              |
| Zasilanie USB                     | <b>Tak</b>                              |
| Przewodowa sieć lan               | <b>Tak</b>                              |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | <b>1</b>                                |
| Szybkość przesyłania danych       | <b>5 Gbit/s</b>                         |
| Interfejs hosta                   | <b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C</b> |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M