

Link do produktu: <https://computerlab.pl/ricoh-scansnap-ix1600-adf-reczny-skaner-pobierajacy-600-x-600-dpi-a4-bialy-p-263858.html>



Ricoh ScanSnap iX1600 ADF+Ręczny skaner pobierający 600 x 600 DPI A4 Biały

Cena brutto	2 046,68 zł
Cena netto	1 663,97 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRAMTY
Kod producenta	PA03770-B401
Kod EAN	4939761311758
Producent	Ricoh
Sterowniki skanera	ISIS,ScanSnap
Wysokość palety (powietrze)	135,4 cm
Wysokość palety (morze)	2,07 m
Ilość na palecie (powietrze)	60 szt.
Standardowa pojemność podajnika (arkusze)	50 ark.
List	Tak
Kancelaryjny	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B4,B6
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A3,A5,A4
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Skanowanie w kolorze	Tak
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	40 stron/min
Podwójne skanowanie	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Obsługiwane nośniki skanowania	Post Card(JPN),Karta biznesowa
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Grubość karty (maks.)	0,76 mm
Formaty plików (scanner)	JPG,PDF
Długość brutto palety	101,6 cm
Szerokość brutto palety	121,9 cm
Typ złącza gniazda	C7
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Produkty na palecie (morze)	96 szt.
Certyfikaty zgodności	RoHS

Ostrzeżenia	Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.,Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g
Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Glass packaging weight	0 g
Masa opakowania drewnianego	0 g
Waga opakowania foliowego	15 g
Masa opakowania z metalu	0 g
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Waga opakowania kartonowego	1,2 kg
Głębokość opakowania	399 mm
Wi-Fi	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Źródło światła	RGB LED
Przekątna ekranu	4,3"
Ilość sztuk	1
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Maksymalny format skanowania	216 x 360 mm
Typ skanera	ADF+Ręczny skaner pobierający
Port USB	Tak
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	161 mm
Szerokość produktu	292 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	152 mm
Waga produktu	3,4 kg
Napięcie	100 - 240 V
Szerokość opakowania	247 mm
Waga wraz z opakowaniem	4,8 kg
Wysokość opakowania	236 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Typ ekranu	TFT
Przewody	Prąd przemienny
Zasilacz sieciowy	Tak

Obsługiwany typ USB	USB Typu B
Wersja USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ przetwornika obrazu	Colour CIS
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000

Opis produktu

- Gwarancja: G024M