

Link do produktu: <https://computerlab.pl/seasonic-vertex-px-850-modul-zasilaczy-850-w-24-pin-atx-atx-czarny-p-257323.html>

Seasonic VERTEX PX-850 moduł zasilaczy 850 W 24-pin ATX ATX Czarny

Cena brutto	1 083,43 zł
Cena netto	880,84 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRA90
Kod producenta	VERTEX PX-850
Kod EAN	4711173877745
Producent	Seasonic
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	690 mm,470
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	70 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	24-pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	3.0
Długość kabla zasilającego CPU	65 cm
Długość kabla zasilającego SATA	950 mm,760,470,700,570,860 mm,550
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Typ okablowania	W pełni modułowy
Technologia łożysk	FDB
Długość kabla płyty głównej	61 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	75 cm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Łączna moc	850 W
Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe)	1
Certyfikaty zgodności	RoHS,REACH,WEEE
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.,Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Piktogram(y) zagrożenia	GHS02: Substancje łatwopalne,GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Przewody	Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Prąd wejściowy	11 - 5.5 A
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	160 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Średnica czaszy wentylatora	13,5 cm
Przeznaczenie	PC
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przed skokiem napięcia,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Krótkie spięcie
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	150000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	3
łączna moc (+12 V)	840 W
łączna moc (+3.3 V)	125 W
łączna moc (+5 V)	125 W

Opis produktu

- Gwarancja: F024M