

Link do produktu: <https://computerlab.pl/solarny-regulator-ladowania-pwm-sol-20s-12-24-20a-p-192903.html>

## Solarny regulator ładowania PWM SOL-20S 12/24 - 20A

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cena brutto                      | <b>131,99 zł</b>                                   |
| Cena netto                       | <b>107,31 zł</b>                                   |
| Dostępność                       | <b>Dostępny</b>                                    |
| Czas wysyłki                     | <b>24 godziny</b>                                  |
| Numer katalogowy                 | <b>C-LabFOWAZOINW0009</b>                          |
| Kod producenta                   | <b>AZO00D1242</b>                                  |
| Kod EAN                          | <b>5903332566785</b>                               |
| Producent                        | <b>AZO DIGITAL</b>                                 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | <b>-40 - 50 °C</b>                                 |
| Przekrój przewodu (max)          | <b>16mm / 6AWG</b>                                 |
| Obsługiwany typ akumulatora      | <b>AGM / Żelowy</b>                                |
| Kompensacja temperaturowa        | <b>12V: 24mV/°C 24V: 48mV/°C</b>                   |
| Maksymalny prąd ładowania        | <b>20 A</b>                                        |
| Napięcie akumulatorów DC         | <b>12 / 24 V</b>                                   |
| Rodzaj prądu                     | <b>DC</b>                                          |
| Funkcje ochrony zasilania        | <b>Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem</b> |
| Stopień ochrony IP               | <b>IP30</b>                                        |
| Diody LED                        | <b>Tak</b>                                         |
| Przeznaczenie                    | <b>Panele fotowoltaiczne,-</b>                     |
| Specyficzne cechy                | <b>Własne zużycie prądu: 9mA</b>                   |
| Waga produktu                    | <b>350 g</b>                                       |
| Wysokość produktu                | <b>50 mm</b>                                       |
| Wbudowany wyświetlacz            | <b>Nie</b>                                         |
| Szerokość produktu               | <b>82 mm</b>                                       |
| Głębokość produktu               | <b>150 mm</b>                                      |
| Kolor produktu                   | <b>Czarny</b>                                      |
| Napięcie                         | <b>12V: 15V-32V / 24V: 30V-50V</b>                 |

---

## Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem
- Głębokość produktu: 150 mm
- Kolor produktu: Czarny
- Kompensacja temperaturowa: 12V: 24mV/°C 24V: 48mV/°C
- Maksymalny prąd ładowania: 20 A
- Napięcie: 12V: 15V-32V / 24V: 30V-50V
- Napięcie akumulatorów DC: 12 / 24 V
- Obsługiwany typ akumulatora: AGM / Żelowy
- Przekrój przewodu (max): 16mm / 6AWG
- Przeznaczenie: Panele fotowoltaiczne,-
- Rodzaj prądu: DC
- Specyficzne cechy: Własne zużycie prądu: 9mA
- Stopień ochrony IP: IP30
- Szerokość produktu: 82 mm
- Waga produktu: 350 g
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Wysokość produktu: 50 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 50 °C
- Gwarancja: F036M