

Link do produktu: <https://computerlab.pl/splitter-hdmi-2-portowy-uhd4k-60hz-hdr-hdcp-2-2-audio-p-250528.html>

## Splitter HDMI 2-portowy UHD4K 60Hz HDR HDCP 2.2 audio

Cena brutto	<b>159,61 zł</b>
Cena netto	<b>129,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - bardzo mała ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRATKG</b>
Kod producenta	<b>DS-45322</b>
Kod EAN	<b>4016032465058</b>
Producent	<b>DIGITUS</b>
Złączka 1	<b>HDMI</b>
Ilość portów wideo	<b>2</b>
Kompatybilność 3D	<b>Tak</b>
Rodzaj portu wideo	<b>HDMI</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-10 - 80 °C</b>
Interfejs do odtwarzania wideo	<b>HDMI</b>
Głębia kolorów	<b>36 bit</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>60 Hz</b>
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	<b>320 mm</b>
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	<b>20 szt.</b>
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	<b>520 mm</b>
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	<b>6 kg</b>
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	<b>175 mm</b>
Pojemność skrzyni (zewnętrznej)	<b>29120 cm3</b>
Maska z numerem seryjnym	<b>85437090</b>
Zasilane przez USB	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwieraj obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia elektrycznego.,Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z zaleceniami producenta.,Unikaj kontaktu z cieczą, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.</b>

---

Głębokość opakowania	<b>110 mm</b>
Certyfikaty	<b>CE</b>
Pobór mocy	<b>2 W</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>4096 x 2160 px</b>
Pojemność opakowania	<b>412,5 cm<sup>3</sup></b>
Prąd wejściowy	<b>0.4 A</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Głębokość produktu	<b>40 mm</b>
Szerokość produktu	<b>83 mm</b>
Wysokość produktu	<b>9 mm</b>
Waga produktu	<b>60 g</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Szerokość opakowania	<b>150 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>300 g</b>
Wysokość opakowania	<b>25 mm</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>5 V</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 45 °C</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 85%</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Micro-USB</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M