

Link do produktu: <https://computerlab.pl/ssd-patriot-p210-128gb-sata3-2-5-p-171498.html>

SSD Patriot P210 128GB SATA3 2.5

Cena brutto	71,99 zł
Cena netto	58,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDIAPATSSD0030
Kod producenta	P210S128G25
Kod EAN	814914026847
Producent	Patriot Memory
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 10,Windows 7,Windows 8
Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO)	430 MB/s
Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO)	450 MB/s
Wsparcie TRIM	Tak
Obsługa S.M.A.R.T.	Tak
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Serial ATA III
Rozmiar kieszeni dysku SSD	2.5"
Prędkość zapisu nośnika	430 MB/s
Prędkość odczytu z nośnika	450 MB/s
Pojemność pamięci SSD	128 GB
Losowy zapis (4KB)	30000 IOPS
Losowy odczyt (4KB)	30000 IOPS
Element dla	PC/notebook
Certyfikaty	CE, FCC
Maksymalna temperatura eksploatacji	70 °C
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 70 °C
Rodzaj opakowania	Zawieszane pudełko
Wysokość opakowania	178 mm
Waga wraz z opakowaniem	50 g
Szerokość opakowania	133 mm

Głębokość opakowania	80 mm
Waga produktu	46 g
Wysokość produktu	7 mm
Szerokość produktu	69,6 mm
Głębokość produktu	100 mm

Opis produktu

- Certyfikaty: CE, FCC
- Element dla: PC/notebook
- Głębokość opakowania: 80 mm
- Głębokość produktu: 100 mm
- Losowy odczyt (4KB): 30000 IOPS
- Losowy zapis (4KB): 30000 IOPS
- Maksymalna temperatura eksploatacji: 70 °C
- Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8.1, Windows 10, Windows 7, Windows 8
- Pojemność pamięci SSD: 128 GB
- Prędkość odczytu z nośnika: 450 MB/s
- Prędkość zapisu nośnika: 430 MB/s
- Rodzaj opakowania: Zawieszane pudełko
- Rozmiar kieszeni dysku SSD: 2.5"
- Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO): 450 MB/s
- Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO): 430 MB/s
- Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Serial ATA III
- Szerokość opakowania: 133 mm
- Szerokość produktu: 69,6 mm
- Waga produktu: 46 g
- Waga wraz z opakowaniem: 50 g
- Wsparcie TRIM: Tak
- Wysokość opakowania: 178 mm
- Wysokość produktu: 7 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
- Zgodność z RoHS: Tak
- Gwarancja: G024M