

Link do produktu: <https://computerlab.pl/telefon-konferencyjny-yealink-cp920-p-194301.html>

Telefon konferencyjny Yealink CP920

Cena brutto	1 873,99 zł
Cena netto	1 523,57 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabVKOYEAVKO0003
Kod producenta	CP920
Kod EAN	6938818301993
Producent	Yealink
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Typ kontroli	Przyciski
Długość przekątnej ekranu	7,87 cm (3.1")
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 40 °C
Redukcja hałasu	Tak
Wersja USB	2.0
Typ kierunku mikrofonu	Wielokierunkowy
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kancelacja echa	Tak
Możliwość rozmowy konferencyjnej	Tak
Pojemność książki telefonicznej	1000 wejścia
Zawieszanie połączeń	Tak
Kodeki głosu	G.726,CNG,G.722,G.723,OPUS,iLBC,G.722.1C,VAD
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Nagrywanie połączeń	Tak
Przekazywanie połączenia przychodzącego	Tak
Głębokość produktu	298 mm

Certyfikaty	CE
Bluetooth	Tak
Wi-Fi	Tak
Rozdzielczość	248 x 120 px
Typ wyświetlacza	LCD
Obsługa PoE	Tak
Port USB	Tak
Kolor produktu	Stal nierdzewna
Typ produktu	Telefon konferencyjny IP
Szerokość produktu	307,8 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	66,9 mm
Głębokość opakowania	364 mm
Szerokość opakowania	336 mm
Wysokość opakowania	112 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak

Opis produktu

- Bluetooth: Tak
- Certyfikaty: CE
- Długość przekątnej ekranu: 7,87 cm (3.1")
- Głębokość opakowania: 364 mm
- Głębokość produktu: 298 mm
- Kancelacja echa: Tak
- Kodeki głosu: G.726,CNG,G.722,G.723,OPUS,iLBC,G.722.1C,VAD
- Kolor produktu: Stal nierdzewna
- Możliwość rozmowy konferencyjnej: Tak
- Nagrywanie połączeń: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Obsługa PoE: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Pojemność książki telefonicznej: 1000 wejścia
- Port USB: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100
- Przekazywanie połączenia przychodzącego: Tak
- Redukcja hałasu: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Rozdzielczość: 248 x 120 px
- Szerokość opakowania: 336 mm
- Szerokość produktu: 307,8 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS
- Typ kierunku mikrofonu: Wielokierunkowy
- Typ kontroli: Przyciski
- Typ produktu: Telefon konferencyjny IP
- Typ wyświetlacza: LCD
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Wersja USB: 2.0
- Wi-Fi: Tak
- Wysokość opakowania: 112 mm
- Wysokość produktu: 66,9 mm

-
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 40 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
 - Zawieszanie połączeń: Tak
 - Gwarancja: F024M