

Link do produktu: <https://computerlab.pl/telefon-voip-yealink-sip-t53w-bez-psu-p-266799.html>

## Telefon VoIP Yealink SIP-T53W (bez PSU)

Cena brutto	<b>638,60 zł</b>
Cena netto	<b>519,19 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRBOHD</b>
Kod producenta	<b>SIP-T53W</b>
Kod EAN	<b>6938818303188</b>
Producent	<b>Yealink</b>
Połączenie oczekujące	<b>Tak</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
Połączenia oczekujące	<b>Tak</b>
Odbieranie połączeń	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Możliwość przekazywania połączenia	<b>Tak</b>
Liczba kont VoIP	<b>12</b>
Ilość linii	<b>8 linii</b>
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	<b>Tak</b>
Przekazywanie połączeń	<b>Tak</b>
Funkcja 'oddzwoń'	<b>Tak</b>
Zawieszanie połączeń	<b>Tak</b>
Typ słuchawki	<b>Zestaw słuchawkowy przewodowy</b>
Ponowne wybieranie numeru	<b>Tak</b>
Pojemność książki telefonicznej	<b>1000 wejścia</b>
Możliwość rozmowy konferencyjnej	<b>Tak</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>FTP/TFTP/HTTP/HTTPS</b>
Podświetlane klawisze	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af</b>
Tłumienie hałasu (CNG)	<b>Tak</b>
Liczba słuchawek DECT	<b>4</b>
Ilość przycisków programowalnych	<b>8</b>
Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych	<b>Tak</b>
Udostępnianie książki telefonicznej	<b>Tak</b>
Numer ukryty	<b>Tak</b>

Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC)	<b>Tak</b>
Wykrywanie aktywności głosowej	<b>Tak</b>
Adaptacyjny bufor jittera	<b>Tak</b>
Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby	<b>Poza pasmem,SIP info,In-band</b>
Prędkość wybierania numeru	<b>Tak</b>
liczba portów RJ-9	<b>2</b>
Kodeki dźwiękowe	<b>G.729B,G.723.1,OPUS,G.726,G.729A,G.722 ,iLBC</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem.,Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania.,Przechowuj z dala od wody i wilgoci.</b>
Podłączane systemy DECT	<b>Tak</b>
Podświetlany ekran	<b>Tak</b>
Zintegrowana poczta głosowa	<b>Tak</b>
Przednia kamera	<b>Nie</b>
Historia połączeń	<b>Tak</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Liczba dołączonych rączek	<b>1 szt.</b>
Wysokość produktu	<b>174,5 mm</b>
Szerokość produktu	<b>212 mm</b>
Głębokość produktu	<b>210,6 mm</b>
Kolor produktu	<b>Szary</b>
Typ montażu	<b>Biurko / Ściana</b>
Automatyczna sekretarka	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 95%</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Wersja Bluetooth	<b>4.2</b>
Regulacja głośności	<b>Przyciski</b>
Rozdzielczość	<b>360 x 160 px</b>
Przekątna ekranu	<b>3,7"</b>
Pobór mocy	<b>2,3 W</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Wyciszenie mikrofonu	<b>Tak</b>

---

Napięcie wejściowe adaptera AC	<b>100 - 240 V</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>HTTPS,AES,SIPS</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a</b>
Prąd wyjściowy adaptera AC	<b>1,2 A</b>
SMS	<b>Tak</b>
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego	<b>Tak</b>
Głośnik	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Typ produktu	<b>Telefon komórkowy IP</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 70 °C</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Funkcja	<b>Tak</b>
Napięcie wyjściowe adaptera AC	<b>5 V</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Blokada urządzenia	<b>Tak</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M