

Link do produktu: <https://computerlab.pl/termowentylator-z-funkcja-chlodzenia-activejet-selected-3d-1800w-p-242066.html>

Termowentylator z funkcją chłodzenia Activejet Selected 3D 1800W

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 196,31 zł |
| Cena netto | 159,60 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki |
| Numer katalogowy | AGDACJTER0001 |
| Kod producenta | ACJ Selected 3D |
| Kod EAN | 5901443121145 |
| Producent | Activejet |
| Możliwość pochylenia | Tak |
| Typ wtyczki zasilającej | Typu E |
| Zakres oscylacji | 45° |
| Diody LED | Tak |
| Licznik timera (maksymalny) | 8 h |
| Minutnik | Tak |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Wbudowane światło | Nie |
| Automatyczna rotacja pionowa | Tak |
| Kąt obrotu w pionie | 0 - 22° |
| Funkcja nawilżacza | Nie |
| Typ kontroli | Dotyk |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Prezentacja video | https://www.youtube.com/watch?v=VU6qozcMuMM&ab_channel=Activejet |
| Koła transportowe | Nie |
| Antypoślizgowe nóżki | Tak |
| Właściwe wykorzystanie | Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń |
| Element grzejny | Ceramiczny element grzejny PTC |
| Możliwość podłączenia do internetu | Nie |
| Ostrzeżenia | Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła prądu przed czyszczeniem lub przenoszeniem.,Trzymaj urządzenie z dala od łatwopalnych materiałów.,Nie przykrywaj urządzenia podczas użytkowania, aby zapobiec przegrzaniu. |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
| Szerokość produktu | 203 mm |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Certyfikaty | CE, RoHS |
| Ilość prędkości | 2 |
| Funkcja jonizacji | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Pobór mocy | 1800 W |
| Model | Termowentylator |
| Tryb nocny | Nie |
| Kolor produktu | Czarny, Brązowy |
| Głębokość produktu | 203 mm |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Wysokość produktu | 530 mm |
| Uchwyt(y) | Tak |
| Waga produktu | 3,38 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50-60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 220-240 V |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Automatyczna oscylacja | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M