

Link do produktu: <https://computerlab.pl/thermaltake-toughpower-gf3-snow-1200w-tt-premium-edition-modul-zasilaczy-24-pin-atx-atx-bialy-p-258039.html>



Thermaltake Toughpower GF3 Snow 1200W - TT Premium Edition moduł zasilaczy 24-pin ATX ATX Biały

Cena brutto	1 075,23 zł
Cena netto	874,17 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRGKXM
Kod producenta	PS-TPD-1200FNFACE-N
Kod EAN	4711475640290
Producent	Thermaltake
Umieszczenie wentylatora	Górne
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	100 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	24-pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	3.0
Długość kabla zasilającego SATA	950 mm,650,500 mm,800
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	950 mm,650,500 mm,800
Typ okablowania	W pełni modułowy
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Czas wstrzymania	17 ms
Złącze napędu dyskietek	1
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Gniazdo stacji dyskietek	Tak
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	60 cm
Długość kabla napędu dyskietek	15 cm
Łączna moc	1200 W
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,cTUVus,CCC,UKCA,BSMI,Federalna Komisja

	Łączności (FCC),CB
Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin)	1
Funkcje ochrony zasilania	Nadprądowe,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Okres gwarancji	10 lat(a)
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	160 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Średnica czaszy wentylatora	14 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 55 °C
Przeznaczenie	PC
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	8
Ilość złączy zasilających SATA	8
Łączna moc (+12 V)	1200 W
Łączna moc (+3.3 V)	130 W
Łączna moc (+5 V)	130 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W

Opis produktu

- Gwarancja: G024M