

Link do produktu: <https://computerlab.pl/thermaltake-toughpower-sfx-850w-f-modular-80-gold-fdb-fan-gen5-ps-stp-0850fnfage-1-p-214879.html>



THERMALTAKE TOUGHPOWER SFX 850W F MODULAR 80+GOLD FDB FAN GEN5 PS-STP-0850FNFAGE-1

Cena brutto	900,99 zł
Cena netto	732,51 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	C-LabZDLTHEOBU0123
Kod producenta	PS-STP-0850FNFAGE-1
Kod EAN	4713227535106
Producent	Thermaltake
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	150,300 mm
Łączna moc (+3.3 V)	100 W
Łączna moc (+5 V)	100 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	70,8 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	24-pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	SFX
Wersja ATX	3.0
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Długość kabla zasilającego SATA	150,300 mm
Łączna moc (+12 V)	849,6 W
Typ okablowania	Modułowy

Umieszczenie wentylatora	Górne
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	2
Czas wstrzymania	17 ms
Technologia łożysk	FDB
Złącze napędu dyskietek	1
Długość kabla płyty głównej	30 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	40 cm
Długość kabla napędu dyskietek	15 cm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,Low Voltage Directive (LVD),Federalna Komisja Łączności (FCC),CB,CCC
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Łączna moc	850 W
Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe)	1
Tryb cichy	Tak
Poziom hałasu	29,8 dB
Wydajność	100%
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Prąd wejściowy	10 A
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	100 mm
Szerokość produktu	125 mm
Wysokość produktu	63,5 mm
Waga produktu	1 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 85%
Przeznaczenie	PC/serwer
Średnica czaszy wentylatora	9,2 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przewody	Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C

Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Ochrona przed skokiem napięcia,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przeciążeniowe
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	10000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX, micro ATX, Mini-ATX, Mini-ITX
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Gniazdo PCI Express	Tak
Ilość złączy zasilających SATA	8

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE,Low Voltage Directive (LVD),Federalna Komisja Łączności (FCC),CB,CCC
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Średnica czaszy wentylatora: 9,2 cm
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Prąd wejściowy: 10 A
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,8 A
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Łączna moc: 850 W
- Wydajność: 100%
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Ochrona przed skokiem napięcia,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (+12 V): 849,6 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Czas wstrzymania: 17 ms
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Głębokość produktu: 100 mm
- Szerokość produktu: 125 mm
- Wysokość produktu: 63,5 mm
- Waga produktu: 1 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 85%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Przeznaczenie: PC/serwer
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold

-
- Technologia łożysk: FDB
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 10000 h
 - Poziom hałasu: 29,8 dB
 - Wersja ATX: 3.0
 - Tryb cichy: Tak
 - Obsługiwany typ płyty głównej: ATX, micro ATX, Mini-ATX, Mini-ITX
 - Rodzaj zasilacza (PSU): SFX
 - Przewody: Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Ilość złączy zasilających SATA: 8
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 150,300 mm
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
 - Długość kabla napędu dyskietek: 15 cm
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Długość kabla zasilającego SATA: 150,300 mm
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Długość kabla zasilającego PCI Express: 40 cm
 - Długość kabla płyty głównej: 30 cm
 - Złącze napędu dyskietek: 1
 - Gniazdo PCI Express: Tak
 - Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
 - Gwarancja: G084M