

Link do produktu: <https://computerlab.pl/tusz-hp-magenta-hp-937x-hp937xf6t82ae-7000-str-p-250392.html>

## Tusz HP Magenta HP 937X, HP937X=F6T82AE, 7000 str.

Cena brutto	<b>635,51 zł</b>
Cena netto	<b>516,67 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAMP5</b>
Kod producenta	<b>F6T82AE</b>
Kod EAN	<b>889296544678</b>
Producent	<b>Hewlett-Packard</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	<b>198 szt.</b>
Rodzaj atramentu	<b>Tusz na bazie pigmentu</b>
Rodzaj naboju z atramentem	<b>Wysoka (XL) wydajność</b>
Pojemność kolorowego tuszu	<b>86 ml</b>
Wydajność kolorowego tuszu na stronę	<b>7000 stron(y)</b>
Segment HP	<b>Biznes, Enterprise</b>
Wymiary palety	<b>1219,2 x 1016 x 1927 mm</b>
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	<b>18 szt.</b>
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	<b>3,75 g</b>
Produktów na palecie	<b>3564 szt.</b>
Waga brutto palety	<b>777,72 g</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	<b>22 szt.</b>
Warstwy na paletę	<b>9 szt.</b>
Ilość wkładów z kolorowym tuszem	<b>1</b>
Rodzaj tuszu kolorowego	<b>Tusz na bazie pigmentu</b>
Kompatybilność z marką	<b>HP</b>
HP GTIN (EAN/UPC)	<b>191628482719</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wdychać oparów.,Unikać kontaktu z oczami i skórą.,Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne,GHS07: Substancje drażniące</b>
Głębokość opakowania	<b>28 mm</b>
Kompatybilność	<b>Kompatybilność wkładów HP 973 PageWide: HP PageWide P55250 HP</b>

---

	<b>PageWide Pro 452, 477</b>
Model	<b>Oryginalny</b>
Kod OEM	<b>F6T82AE</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Pojemność opakowania	<b>200 cm3</b>
Głębokość produktu	<b>28 mm</b>
Szerokość produktu	<b>215 mm</b>
Wysokość produktu	<b>62 mm</b>
Waga produktu	<b>170 g</b>
Technologia	<b>PageWide</b>
Szerokość opakowania	<b>215 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>200 g</b>
Wysokość opakowania	<b>62 mm</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>15 - 30 °C</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Purpurowy</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>20 - 80%</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84439990</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F006M