

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-b7715dw-mfc-b7715dwap2-laserowe-a4-skaner-plaski-p-210023.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-B7715DW MFC-B7715DWAP2 (laserowe; A4; Skaner płaski)

Cena brutto	1 418,99 zł
Cena netto	1 153,65 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabPERBROWLK0059
Kod producenta	MFC-B7715DW
Kod EAN	4977766783170
Producent	Brother
Bluetooth	Nie
Wi-Fi	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Technologia druku	Laser
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Typ skanera	CIS,CIS
Zużycie energii (tryb uśpienia)	6,2 W
Taktowanie procesora	600 Mhz
Karta gwarancyjna	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	42 W
Port USB	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Kolor produktu	Szary
Głębokość produktu	398,5 mm
Szerokość produktu	410 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	318,5 mm
Zawiera wkład(y)	Tak

Waga produktu	12 kg
Głębokość opakowania	517 mm
Szerokość opakowania	580 mm
Waga wraz z opakowaniem	15,1 kg
Wysokość opakowania	434 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Przewód zasilający dołączony	Tak
Certyfikat EnergyStar	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,64-bit WEP,WPA2-PSK,WPS,WPA-PSK
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Poziomy skali szarości	256
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2008,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4

Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Sterowniki skanera	TWAIN,SANE,WIA
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Software CD	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	22,5 strony na minutę
Prędkość skanowania (kolor)	7,5 stron/min
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	120 ark.
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	9 s
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Druk N-up	4,2,25,9,16
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Funkcja drukowania broszury	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,BR-Script 3
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność tacki wielozadaniowej	1 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	44 dB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	34 stron/min
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Średnie zużycie energii podczas drukowania	475 W
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Apple AirPrint

Tryby druku duplex	Automatyczna
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1348 kWh/tydz.
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły
Typy podajników wielofunkcyjnych	Prawny,Executive,List
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 230 g/m2
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	15000 stron/mies.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Liczba wkładów drukujących	1
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP),WINS/NetBIOSnameresolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, SMTP, IPP/IPPS, FTP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS, TFTP, ICMP, Web Services, SNTP,NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP, FTP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS, TFTP, ICMPv6, SNTP, Web Services
Podajnik ręczny	Tak
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	30 dB
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Skanuj do	Pilnik,Mail,OCR,FTP,Obraz
Drukowanie	Drukowanie mono
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
czcionka PostScript	66
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Liczba czcionek bitmapowych	12
Liczba czcionek kodów kreskowych	16

Liczba skalowalnych czcionek	66
Metody kodowania faksu	JBIG
Nadajnik cyfrowy	Nie
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	34 kopii/min
Prędkość transmisyjna faksu	33,6 s/str.
Fax	Faksowanie mono
Skanowanie	Skanowanie mono / kolor
Maksymalna liczba miejsc odbioru	200 lokalizacji
Pamięć faksu	400 stron(y)
Wyświetlany znak	16
Ilość wyświetlanych linii	2
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	16 stron/min

Opis produktu

- Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOSnameresolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, SMTP, IPP/IPPS, FTP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS, TFTP, ICMP, Web Services, SNTP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP, FTP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS, TFTP, ICMPv6, SNTP, Web Services
- Typ skanera: CIS, CIS
- Liczba czcionek kodów kreskowych: 16
- Liczba czcionek bitmapowych: 12
- Liczba skalowalnych czcionek: 66
- Języki opisu strony: PDF 1.7, PCL 6, BR-Script 3
- Nadajnik cyfrowy: Nie
- Liczba wkładów drukujących: 1
- Kolor(y) wkładów drukujących: Czarny
- Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 15000 stron/mies.
- Kolor produktu: Szary
- Ekran dotykowy: Nie
- Kolorowy wyświetlacz: Nie
- Czcionka PostScript: 66
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Wyświetlany znak: 16
- Pozycjonowanie na rynku: Dom i biuro
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Certyfikat EnergyStar: Tak
- Pobór mocy w trybie czuwania: 42 W
- Zużycie energii (tryb uśpienia): 6,2 W
- Średnie zużycie energii podczas drukowania: 475 W
- Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star: 1348 kWh/tydz.
- Waga produktu: 12 kg
- Szerokość produktu: 410 mm
- Głębokość produktu: 398,5 mm
- Wysokość produktu: 318,5 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPS, WPA-PSK
- Ilość wyświetlanych linii: 2
- Bluetooth: Nie

-
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s,100 Mbit/s
 - Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
 - Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
 - Wi-Fi: Tak
 - Technologie mobilnego wydruku: Mopria Print Service,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Apple AirPrint
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10
 - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave
 - Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
 - Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2008,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
 - Taktowanie procesora: 600 Mhz
 - Zintegrowany czytnik kart: Nie
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 MB
 - Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie): 49 dB
 - Poziom mocy akustycznej (czuwanie): 30 dB
 - Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy): 44 dB
 - Waga wraz z opakowaniem: 15,1 kg
 - Szerokość opakowania: 580 mm
 - Głębokość opakowania: 517 mm
 - Wysokość opakowania: 434 mm
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
 - Przewód zasilający dołączony: Tak
 - Karta gwarancyjna: Tak
 - Zawiera wkład(y): Tak
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Bezpośrednie drukowanie: Tak
 - Port USB: Tak
 - Software CD: Tak
 - Podwójne drukowanie: Tak
 - Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni): 8,5 s
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Technologia druku: Laser
 - Drukowanie: Drukowanie mono
 - Maksymalna rozdzielczość: 1200 x 1200 DPI
 - Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): 34 stron/min
 - Tryby druku duplex: Automatyczna
 - Rozdzielczość wydruku w czerni: 1200 x 1200 DPI
 - Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter): 16 stron/min
 - Bezpieczne drukowanie: Tak
 - Druk N-up: 4,2,25,9,16
 - Drukowanie znaków wodnych: Tak
 - Czas nagrzewania (z trybu uśpienia): 9 s
 - Funkcja drukowania N-w-1: Tak
 - Funkcja drukowania broszury: Tak
 - Zmniejszanie/powiększanie kopii: 25 - 400%
 - Funkcja n w jednym (N=): 2,4
 - Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4): 34 kopii/min
 - Kopiowanie: Kopiowanie mono
 - Maksymalna rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 DPI
 - Maksymalna liczba kopii: 99 kopii
 - N-in-1 funkcja kopiowania: Tak
 - Pojemność automatycznego podajnika papieru: 50 ark.
 - Typ wkładu papieru: Podajnik papieru
 - Pojemność tacki wielozadaniowej: 1 ark.
 - Całkowita pojemność wejściowa: 250 ark.
 - Podajnik ręczny: Tak
 - Podajnik uniwersalny: Tak
 - Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Tak
 - Całkowita pojemność wyjściowa: 120 ark.
 - Fax: Faksowanie mono
 - Pamięć faksu: 400 stron(y)
 - Maksymalna liczba miejsc odbioru: 200 lokalizacji
 - Metody kodowania faksu: JBIG
 - Prędkość transmisyjna faksu: 33,6 s/str.
 - Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 DPI
 - Maksymalna rozdzielczość skanowania: 19200 x 19200 DPI
 - Skanowanie: Skanowanie mono / kolor

-
- Skanuj do: Pilnik,Mail,OCR,FTP,Obraz
 - Wyjściowa głębokość skali szarości: 8 bit
 - Głębokość koloru wyjścia: 24 bit
 - Poziomy skali szarości: 256
 - Sterowniki skanera: TWAIN,SANE,WIA
 - Prędkość skanowania (kolor): 7,5 stron/min
 - Prędkość skanowania (czarny): 22,5 strony na minutę
 - Dopasuj szerokość nośnika: 76,2 - 215,9 mm
 - Dopasuj długość nośnika: 127 - 355,6 mm
 - Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru: 64 - 105 g/m2
 - Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4
 - Rozmiary seri A ISO (A0...A9): A4,A6,A5
 - Typy podajników wielofunkcyjnych: Prawny,Executive,List
 - Waga nośników na tacce wielozadaniowej: 60 - 230 g/m2
 - Typy nośników podajnika papieru: Zwykły
 - Gramatura podajnika papieru: 60 - 163 g/m2
 - Gwarancja: F024M