

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-l2712dn-mfc-l2712dnap1-laserowe-a4-p-174193.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L2712DN MFC-L2712DNAP1 (laserowe; A4)

Cena brutto	936,99 zł
Cena netto	761,78 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabPERBROWLK0045
Kod producenta	MFC-L2712DN
Kod EAN	4977766783231
Producent	Brother
Kod Producenta	MFC-L2712DN
Kolor główny	Czarny
Zawartość zestawu	Kabel zasilający, Karta gwarancyjna, Oprogramowanie, Podręcznik szybkiej obsługi, Przewodnik bezpieczeństwa produktu
Głębokość	398 mm
Szerokość	410 mm
Wysokość	318,5 mm
Waga	11,80 kg
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Wi-Fi	Nie
Interfejsy	Ethernet LAN, USB 2.0
Technologia druku	Laser
Wyświetlacz drukarki	Monochromatyczny
Maksymalny format druku	A4
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Eksploatacja kompatybilna	TN-2411, TN-2421
Format papieru	A4, A5, A6, Executive, Letter
Czas wydruku pierwszej strony	8,5 sek
Dupleks - dwustronny druk	Automatyczny (tylko dla formatu A4)
Funkcja faksu	Tak

Maks. prędkość druku mono	30 str./min
Maks. prędkość transmisji danych	33.6 kb/s
Maksymalna gramatura papieru	105 g/m2 (automatyczny podajnik dokumentów), 163 g/m2 (podajnik standardowy), 230 g/m2 (podajnik wielofunkcyjny)
Maksymalna rozdzielczość wydruku	600 x 600 dpi
Maksymalny format skanowania	A4
Odbiornik papieru	120 arkuszy
Podajnik papieru	250 arkuszy
Rozdzielczość skanera	1200 x 1200 dpi (z szyby skanera), 19200 x 19200 dpi (interpolowana), 600 x 600 dpi (ADF)
Toner startowy czarny (wydajność str. A4)	700 stron
Typ skanera	CIS
Zużycie energii (tryb uśpienia)	6,2 W
Taktowanie procesora	600 Mhz
Karta gwarancyjna	Tak
Port USB	Tak
Ilość podajników papieru	1
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	398,5 mm
Szerokość produktu	410 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	318,5 mm
Zawiera wkład(y)	Tak
Waga produktu	11,8 kg
Głębokość opakowania	517 mm
Szerokość opakowania	580 mm
Waga wraz z opakowaniem	14,9 kg
Wysokość opakowania	434 mm
Podręcznik użytkownika	Tak
Typ ekranu	LCD
Przewód zasilający dołączony	Tak

Certyfikat EnergyStar	Tak
Tryb wyłączenia	0,03 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Przewodowa sieć lan	Tak
Złącze USB	Typ A
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8, Windows 7
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS, SNMPv3, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-A-PSK, WPA2-AES, WPA-AES, WPA-TKIP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, SMTP-AUTH
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	260 W
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Prędkość wybierania numeru	Tak
Poziomy skali szarości	256
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Rozmiary serii A ISO (A0...A9)	A4, A6, A5

Software CD	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	23,6 stron/min
Prędkość skanowania (kolor)	7,5 stron/min
Certyfikat blue angel	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	1 stron(y)
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	30 stron/min
Średnie zużycie energii podczas drukowania	440 W
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service,Google Cloud Print,Apple AirPrint
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,232 kWh/tydz.
Typy podajników wielofunkcyjnych	Executive,List
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 230 g/m2
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	15000 stron/mies.
Zużycie prądu (tryb gotowości)	42 W
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTTP Client,NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTTP Client, Web Services (Print)
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Skanuj do	OCR,Mail,Pilnik,Obraz
Standardowa pojemność podajnika (arkusze)	250 arkusze
Drukowanie	Drukowanie mono,Kopiowanie mono,Skanowanie mono,Faksowanie mono
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%

Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	200
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	30 kopii/min
Maksymalny obszar wydruku	215 x 355 mm
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Przekazywanie faksu	Tak
Automatyczna redukcja	Tak
Przekierowywanie połączeń	Tak
Funkcja duplex	Drukuj
Standardowe języki drukarki	GDI
Podwójny dostęp	Tak
Poziom szumów	48 dB
Awaryjna emisja dźwięku	30 dB
Poziom hałasu (tryb cichy)	44 dB
Standardowa pojemność odbiornika (arkusze)	120 arkusze
Standardowe typu podajników	Papier typu bond,Koperty,Wstępnie zadrukowane,Zwykły
Waga standardowego podajnika	60 - 163 g/m2
Ilość wyświetlanych linii	2
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	15 stron/min

Opis produktu

- Kod producenta: MFC-L2712DN
- Technologia druku: Laserowa - mono
- Wyświetlacz drukarki: Monochromatyczny
- Maksymalny format druku: A4
- Czas wydruku pierwszej strony: 8,5 sek
- Format papieru: A4, A5, A6, Executive, Letter
- Maksymalny format skanowania: A4
- Podajnik papieru: 250 arkuszy
- Maksymalna rozdzielczość wydruku: 600 x 600 dpi
- Maks. prędkość druku mono: 30 str./min
- Odbiornik papieru: 120 arkuszy
- Maksymalna gramatura papieru: 105 g/m2 (automatyczny podajnik dokumentów), 163 g/m2 (podajnik standardowy), 230 g/m2 (podajnik wielofunkcyjny)
- Eksploatacja kompatybilna: TN-2411, TN-2421

-
- Rozdzielczość skanera: 1200 x 1200 dpi (z szyby skanera), 19200 x 19200 dpi (interpolowana), 600 x 600 dpi (ADF)
 - Kolor główny: Czarny
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Waga: 11,80 kg
 - Funkcja faksu: Tak
 - Szerokość: 410 mm
 - Głębokość: 398 mm
 - Interfejsy: Ethernet LAN, USB 2.0
 - Dupleks - dwustronny druk: Automatyczny (tylko dla formatu A4)
 - Wysokość: 318,5 mm
 - Zawartość zestawu: Kabel zasilający, Karta gwarancyjna, Oprogramowanie, Podręcznik szybkiej obsługi, Przewodnik bezpieczeństwa produktu
 - Toner startowy czarny (wydajność str. A4): 700 stron
 - Maks. prędkość transmisji danych: 33.6 kb/s
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Typ ekranu: LCD
 - Drukowanie: Drukowanie mono, Kopiowanie mono, Skanowanie mono, Faksowanie mono
 - Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTP Client, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print)
 - Złącze USB: Typ A
 - Typ skanera: CIS
 - Certyfikat EnergyStar: Tak
 - Technologia druku: Laser
 - Pozycjonowanie na rynku: Dom i biuro
 - Funkcja duplex: Drukuj
 - Kolor(y) wkładów drukujących: Czarny
 - Tryby druku duplex: Automatyczna
 - Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 15000 stron/mies.
 - Kolor produktu: Czarny
 - Wbudowany wyświetlacz: Tak
 - Certyfikat blue angel: Tak
 - Tryb wyłączenia: 0,03 W
 - Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 260 W
 - Zużycie energii (tryb uśpienia): 6,2 W
 - Zużycie prądu (tryb gotowości): 42 W
 - Średnie zużycie energii podczas drukowania: 440 W
 - Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star: 1,232 kWh/tydz.
 - Waga produktu: 11,8 kg
 - Szerokość produktu: 410 mm
 - Głębokość produktu: 398,5 mm
 - Wysokość produktu: 318,5 mm
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
 - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSL/TLS, SNMPv3, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA-AES, WPA-TKIP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, SMTP-AUTH
 - Wi-Fi: Nie
 - Technologie mobilnego wydruku: Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Awaryjna emisja dźwięku: 30 dB
 - Poziom hałasu (tryb cichy): 44 dB
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Ilość wyświetlanych linii: 2
 - Taktowanie procesora: 600 Mhz
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 MB
 - Poziom szumów: 48 dB
 - Waga wraz z opakowaniem: 14,9 kg
 - Szerokość opakowania: 580 mm
 - Głębokość opakowania: 517 mm
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Wysokość opakowania: 434 mm
 - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
 - Przewód zasilający dołączony: Tak
 - Karta gwarancyjna: Tak
 - Zawiera wkład(y): Tak
 - Pojemność pojemnika (czarny): 1 stron(y)
 - Software CD: Tak

-
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8, Windows 7
 - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan
 - Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
 - Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2
 - Port USB: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 1200 x 1200 DPI
 - Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): 30 stron/min
 - Standardowe języki drukarki: GDI
 - Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni): 8,5 s
 - Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter): 15 stron/min
 - Zmniejszanie/powiększanie kopii: 25 - 400%
 - Funkcja n w jednym (N=): 4,2
 - Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4): 30 kopii/min
 - Maksymalna rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 DPI
 - N-in-1 funkcja kopiowania: Tak
 - Ilość podajników papieru: 1
 - Pojemność automatycznego podajnika papieru: 50 ark.
 - Standardowa pojemność podajnika (arkusze): 250 arkusze
 - Typ wkładu papieru: Podajnik papieru
 - Standardowa pojemność odbiornika (arkusze): 120 arkusze
 - Szybkość modemu: 33,6 Kbit/s
 - Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania: 200
 - Przekazywanie faksu: Tak
 - Automatyczna redukcja: Tak
 - Automatyczne ponowne wybieranie numeru: Tak
 - Przekierowywanie połączeń: Tak
 - Prędkość wybierania numeru: Tak
 - Podwójny dostęp: Tak
 - Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 DPI
 - Skanuj do: OCR, Mail, Pilnik, Obraz
 - Wyjściowa głębokość skali szarości: 8 bit
 - Głębokość koloru wyjścia: 24 bit
 - Poziomy skali szarości: 256
 - Prędkość skanowania (kolor): 7,5 stron/min
 - Prędkość skanowania (czarny): 23,6 stron/min
 - Maksymalny obszar wydruku: 215 x 355 mm
 - Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru: 64 - 105 g/m²
 - Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4
 - Standardowe typy podajników: Papier typu bond, Koperty, Wstępnie zadrukowane, Zwykły
 - Rozmiary serii A ISO (A0...A9): A4, A6, A5
 - Typy podajników wielofunkcyjnych: Executive, List
 - Waga standardowego podajnika: 60 - 163 g/m²
 - Waga nośników na tacce wielozadaniowej: 60 - 230 g/m²
 - Gwarancja: F024M