

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-i-sensys-mf453dw-p-249799.html>

Urządzenie wielofunkcyjne CANON i-SENSYS MF453DW

Cena brutto	1 846,84 zł
Cena netto	1 501,50 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	PERCANWLK0032
Kod producenta	5161C007
Kod EAN	4549292186512
Producent	Canon
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Typy nośników podajnika papieru	Cienki papier,Pocztówka,Papier makulaturowy,Koperty,Zwykły? czysty papier,Gruby papier,Etykieta/metka
Tryby druku duplex	Automatyczna
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Canon PRINT Business,Apple AirPrint
Średnie zużycie energii podczas drukowania	500 W
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	38 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	53 dB
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Podwójne drukowanie	Tak
Języki opisu strony	PCL 5e,UFRII,PostScript 3,PCL 6
Gramatura podajnika papieru	60 - 120 g/m2
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 163 g/m2
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Całkowita liczba podajników	1
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Sterowniki skanera	WIA,ICA,TWAIN
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Podwójne skanowanie	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Bezpieczne drukowanie	Tak

Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
Pobór mocy (max)	1370 W
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj,Skanowanie
Rozmiary kopert	DL,Com-10,C5,Monarch
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Fax	Nie
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	900 ark.
Czcionki drukarki	PostScript,PCL
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Drukowanie	Drukowanie mono
Skanuj do	Mail,Chmura
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Komunikat,Prawny,Spis,Wykonawczy (184 x 267mm)
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,5 s
Podajnik uniwersalny	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga produktu	17,2 kg
Wysokość produktu	392 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	453 mm
Głębokość produktu	464 mm
Kolor produktu	Czarny
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Typ kontroli	Dotyk
Kopiowanie dwustronne	Tak
Port USB	Tak

Pobór mocy w trybie czuwania	9,4 W
Taktowanie procesora	800 MHz
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W
Typ skanera	Skaner ADF
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Technologia druku	Laser
Wi-Fi	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2016,Windows Server 2008
Poziomy skali szarości	256
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Procesor wbudowany	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA2-AES,WPA-TKIP,64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA-AES
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Format kompresji zdjęć	TIFF,JPEG
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.4
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 11
Zakres temperatur (przechowywanie)	10 - 30 °C
Przewodowa sieć lan	Tak
Czas rozgrzewania	14 s
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Typ ekranu	LCD

Opis produktu

-
- Gwarancja: F012M