

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-i-sensys-mf754cdw-laser-a4-1200-x-1200-dpi-33-ppm-wi-fi-p-250223.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MF754Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 ppm Wi-Fi

Cena brutto	2 360,14 zł
Cena netto	1 918,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAJNG
Kod producenta	5455C009
Kod EAN	4549292193152
Producent	Canon
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Komunikat,Wykonawczy (184 x 267mm)
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	41 dB
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,1 s
Typy nośników podajnika papieru	Papier powlekany,Pocztówka,Gruby papier,Cienki papier,Papier makulaturowy,Koperty,Zwykły? czysty papier
Średnie zużycie energii podczas drukowania	700 W
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Skanuj do	Chmura,USB,Mail,FTP
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Całkowita liczba podajników	1
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Sterowniki skanera	WIA,ICA,TWAIN
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Podwójne skanowanie	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4

Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Pamięć faksu	512 stron(y)
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
Pobór mocy (max)	1380 W
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Funkcja duplex	Skanowanie
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	65 dB
Protokoły zarządzające	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Rozmiary kopert	Monarch,Com-10,C5,DL
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Fax	Faksowanie w kolorze
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7,1 s
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Kopiowanie dwustronne	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga produktu	23,3 kg
Wysokość produktu	430 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	425 mm
Głębokość produktu	461 mm
Kolor produktu	Biały
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Podajnik uniwersalny	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Port USB	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	24 W
Taktowanie procesora	1200 MHz

Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Typ skanera	Skaner ADF
Liczba portów USB 2.0	1
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Technologia druku	Laser
Wi-Fi	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2022,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019
Poziomy skali szarości	256
Prędkość wybierania numeru	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Procesor wbudowany	Tak
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-AES,WPA-AES,WPA2-PSK,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA-TKIP,WPA-PSK
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 10,Windows 11
Przewodowa sieć lan	Tak
Czas rozgrzewania	14 s
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Typ ekranu	LCD
Typ kontroli	Dotyk
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C

Opis produktu

- Gwarancja: F012M