

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-epson-ecotank-m2170-p-249815.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Epson EcoTank M2170

Cena brutto	1 343,16 zł
Cena netto	1 092,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	PEREPSWAK0159
Kod producenta	C11CH43402
Kod EAN	8715946663494
Producent	Epson
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6 s
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Tryby druku duplex	Automatyczna
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Epson iPrint,Google Cloud Print,Epson Connect,Epson Remote Print
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	39 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	56 dB
Podwójne drukowanie	Tak
Języki opisu strony	ESC/P-R,ESC P,GDI
Gramatura podajnika papieru	64 - 256 g/m2
Cykl pracy (zalecany)	0 - 20000 stron/mies.
Liczba wkładów drukujących	1
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Całkowita liczba podajników	2
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Prędkość skanowania (kolor)	2,2 stron/min
Prędkość skanowania (czarny)	5 stron/min
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono	9 ipm
Protokoły zarządzające	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING,

	DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
System zbiorników z atramentem	Tak
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	3 mm
Rozmiary kopert	10,DL,C6
Maksymalny obszar wydruku	216 x 1200 mm
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD
Fax	Nie
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	20 ipm
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Drukowanie	Drukowanie mono
Skanuj do	Obraz
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,16K,Karta Hagaki,Prawny
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD
Pobór mocy w trybie czuwania	4,9 W
Głębokość opakowania	445 mm
Waga produktu	6,4 kg
Wysokość produktu	302 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	375 mm
Głębokość produktu	347 mm
Kolor produktu	Czarny
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Technologia skanowania	CIS
Port USB	Tak
Szerokość opakowania	415 mm
Karta gwarancyjna	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,7 W
Typ skanera	Skaner Płaski
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Liczba portów USB 2.0	1
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 2400 DPI
Przekątna ekranu	1,44"

Technologia druku	Atramentowa
Ekran dotykowy	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows XP,Windows 8.1,Windows Vista,Windows 8,Windows 7
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008,Windows Server 2016,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,128-bit WEP,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,64-bit WEP
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Format kompresji zdjęć	BMP,TIFF,JPEG,PNG
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.14 Mojave
Wi-Fi	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb wyłączenia	0,8 W
Przewód zasilający dołączony	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Typ ekranu	LCD
Typ kontroli	Dotyk
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wysokość opakowania	375 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,01 kg

Opis produktu

- Gwarancja: F012M