

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjet-pro-m426fdw-f6w15a-b19-laserowe-a4-skaner-plaski-p-249869.html>



Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M426fdw F6W15A#B19 (laserowe; A4; Skaner płaski)

Cena brutto	2 802,06 zł
Cena netto	2 278,10 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	PERHP-WLM0046
Kod producenta	F6W15A#B19
Kod EAN	888793340639
Producent	Hewlett-Packard
Technologie mobilnego wydruku	HP ePrint,Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service
Maksymalny obszar skanowania	216 x 356 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Drukowanie	Drukowanie mono
Skanuj do	USB,Mail,Chmura
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm)
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Liczba wkładów drukujących	1
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,4 s
Zużycie prądu (tryb gotowości)	9,1 W
Typy nośników podajnika papieru	Wstępnie zadrukowany,Papier typu bond,Gruby papier,Etykieta/metka,Folia,K operty,Zwykły? czysty papier
Tryby druku duplex	Automatyczna
Średni zużycie energii (podczas pracy)	583 W
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	38 stron/min
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Podwójne drukowanie	Tak
Języki opisu strony	PCL 5,PDF 1.7,PCL 6,URF,PostScript 3
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.

Całkowita liczba podajników	2
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Prędkość skanowania (kolor)	21 stron/min
Prędkość skanowania (czarny)	26 stron/min
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zrównoważone technologie i materiały	Nie
Automatyczna redukcja	Tak
Wersja sterownika twain	1,9
Przekazywanie faksu	Tak
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Maksymalna liczba podajników	3
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	Tak
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Maksymalna pamięć wewnętrzna	256 MB
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Rozmiary kopert	DL,C5,B5
Maksymalna liczba miejsc odbioru	119 lokalizacji
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Fax	Faksowanie mono
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	38 kopii/min
Nadajnik cyfrowy	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	900 ark.
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	120
Czas pierwszej kopii (czarna)	7,2 s
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Port USB	Tak
Wysokość opakowania	490 mm
Waga wraz z opakowaniem	15,5 kg
Szerokość opakowania	497 mm
Głębokość opakowania	398 mm
Waga produktu	12,9 kg
Wysokość produktu	323 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak

Szerokość produktu	420 mm
Głębokość produktu	390 mm
Kolor produktu	Szary
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Podajnik uniwersalny	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Taktowanie procesora	1200 MHz
Zużycie energii (tryb uśpienia)	2,7 W
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF,TXT,RTF
Liczba portów USB 2.0	2
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Przekątna ekranu	3"
Technologia druku	Laser
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Ekran dotykowy	Tak
Wi-Fi	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
Poziomy skali szarości	256
HP ePrint	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,1000,100 Mbit/s
Segment HP	Mały-średni biznes
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Format kompresji zdjęć	TIF,JPG,PNG,BMP
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb wyłączenia	0,1 W
Kolorowy wyświetlacz	Tak

Typ kontroli	Dotyk
Zakres wilgotności względnej	30 - 70%
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V

Opis produktu

- Gwarancja: F012M