

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-kyocera-ecosys-m2040dn-1102s33nl0-laserowe-a4-skaner-plaski-p-250551.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera Ecosys M2040dn 1102S33NL0 (laserowe; A4; Skaner płaski)

Cena brutto	3 694,54 zł
Cena netto	3 003,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBELX
Kod producenta	1102S33NL0
Kod EAN	632983040294
Producent	Kyocera
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Certyfikaty	GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001
Bluetooth	Nie
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Technologia druku	Laser
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Rodzaj baterii	TK-1170
Liczba portów USB 2.0	2
Obsługiwane karty pamięci	SD,SDHC
Obsługiwane formaty dokumentów	XPS,PDF
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Taktowanie procesora	800 MHz
Port USB	Tak
Technologia skanowania	CIS
Kopowanie dwustronne	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Kopowanie	Kopowanie mono
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	412 mm
Szerokość produktu	417 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	437 mm

Zawiera wkład(y)	Tak
Waga produktu	19 kg
Głębokość opakowania	555 mm
Szerokość opakowania	541 mm
Waga wraz z opakowaniem	25 kg
Wysokość opakowania	572 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Typ ekranu	LCD
Przewody	Prąd przemienny
Czas rozgrzewania	17 s
NFC	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15
Format kompresji zdjęć	JPG,TIFF,TIF
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Typ procesora	ARM Cortex-A9
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Podwójne skanowanie	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Sterowniki skanera	WIA,TWAIN
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5

Prędkość skanowania (czarny)	40 stron/min
Prędkość skanowania (kolor)	23 stron/min
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Cykl pracy (zalecany)	1000 - 2500 stron/mies.
Dopasuj długość nośnika	148 - 356 mm
Dopasuj szerokość nośnika	70 - 216 mm
Druk N-up	2,4
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Funkcja drukowania broszury	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Języki opisu strony	PostScript 3,PCL 6,PCL 5e,Microsoft XPS,TIFF,PCL XL
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	3600 stron(y)
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	52 dB
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	48 dB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	40 stron/min
Średnie zużycie energii podczas drukowania	661 W
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Apple AirPrint
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	60 - 163 g/m2
Zużycie prądu (tryb gotowości)	21 W
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,4 s
Liczba wkładów drukujących	1
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	29 dB
Typ wkładu papieru	Kaseta,Podajnik papieru
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Skanuj do	WIA,FTP,Mail,TWAIN,USB,SMB
Drukowanie	Drukowanie mono

Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Średni zużycie energii (podczas pracy)	661 W
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	6,4 s
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
Nadajnik cyfrowy	Tak
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Fax	Nie
Liczba czcionek drukarki	93
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	52 dB
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	661 W
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Wymienne kasety	TK-1170 (7.200 pagina's)
Druk bez marginesów	Nie
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Maksymalna liczba podajników	3
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Drukowanie kodów kreskowych	Tak
Funkcja duplex	Kopia,Skanowanie,Drukuj
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Funkcja priorytetu pojemnika	Tak
Kopiuj funkcję programowania	Tak
W zestawie zespół obrazowania	Tak
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Ilość wyświetlanych linii	5
Certyfikaty zgodności	RoHS,REACH
Ostrzeżenia	Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej

utylicacji, nie wyrzucaj do zwykłego
śmietnika.

Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość
normalna, A4/US Letter

20 stron/min

Opis produktu

- Gwarancja: F012M