

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-xerox-c415v-dn-p-260193.html>

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE XEROX C415V_DN

Cena brutto	4 250,02 zł
Cena netto	3 455,30 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	PERXERWLK0017
Kod producenta	C415V_DN
Producent	Xerox
Maksymalne obciążenie	125000 stron/mies.
Wi-Fi	Nie
Technologia druku	Laser
Przekątna ekranu	7"
Liczba rdzeni procesora	4
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Liczba portów USB 2.0	2
Pamięć wbudowana	32 GB
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,3 W
Taktowanie procesora	1200 MHz
Pobór mocy w trybie czuwania	29 W
Port USB	Tak
Liczba użytkowników	5000 użyt.
Kopiowanie dwustronne	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Kolor produktu	Szary
Głębokość produktu	475 mm
Szerokość produktu	478 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	491 mm
Zawiera wkład(y)	Tak
Waga produktu	27,1 kg
Głębokość opakowania	636 mm
Szerokość opakowania	575 mm

Waga wraz z opakowaniem	32,3 kg
Wysokość opakowania	600 mm
Częstotliwość wejściowa AC	57/63 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,2 °C
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Typ kontroli	Przyciski, Dotyk
Typ ekranu	LCD
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Przewód zasilający dołączony	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Czas rozgrzewania	124 s
NFC	Tak
Wskaźnik natężenia	3,6 A
Przewodowa sieć lan	Tak
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 11
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.12 Sierra
Obsługa języków	Wielo
Format kompresji zdjęć	TIFF,JPEG
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv2,802.1x RADIUS,HTTPS,256-bit AES,TLS,SNMPv3,SNMP,IPSec,SHA-256,FIPS 140
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Nośniki	eMMC
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość wybierania numeru	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2016
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	52 - 120 g/m2
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI

Podwójne skanowanie	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Całkowita liczba podajników	2
Całkowita pojemność wejściowa	251 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	2,8 s
Dopasuj długość nośnika	148 - 356 mm
Dopasuj szerokość nośnika	97 - 216 mm
Druk N-up	16,2,4,9,6,8
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Funkcja drukowania broszury	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 216 g/m2
Języki opisu strony	PostScript 3,PCL 6,PCL 5c,PDF
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	2400 stron(y)
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	40 stron/min
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Średnie zużycie energii podczas drukowania	570 W
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Xerox PrintBack,Apple AirPrint
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier,Papier błyszczący,Etykieta/metka,Papier makulaturowy,Koperty,Zwykły? czysty papier,Wstępnie zadrukowany,Szorstki papier,Card stock,Blankiet firmowy,Papier typu bond,Papier lekki
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,2 s
Liczba wkładów drukujących	4
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	Y
Podajnik ręczny	Tak
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	31 dB
Skanuj do	FTP,HTTP,Network folder,SMB,Mail,TWAIN,USB
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Maksymalna liczba kopii	9999 kopii

Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Maksymalny obszar skanowania	216 x 356 mm
Płyta CD do dokumentów	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	2000 stron(y)
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	6,2 s
czcionka PostScript	173
Czcionki drukarki	PostScript,PCL
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	7 s
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	6,8 s
czcionka PCL	93
Fax	Faksowanie mono
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	Y
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Protokoły zarządzające	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
Rozdzielczość koloru	1200 x 1200 DPI
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	68 dB
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Przekazywanie faksu	Tak
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	600 x 600 DPI
Automatyczna redukcja	Tak
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Kopiuj funkcję programowania	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Funkcja kasowania krawędzi	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	14 dB
Funkcja drukowania strony tytułowej	Tak

Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, **40 stron/min**
format A4/US Let

Opis produktu

- Gwarancja: F024M