

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-xerox-mono-b1025v-b-p-251078.html>

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE XEROX MONO B1025V_B

Cena brutto	3 150,19 zł
Cena netto	2 561,13 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRFXWX
Kod producenta	B1025V_B
Producent	Xerox
Funkcja drukowania broszury	Tak
Średni zużycie energii (podczas pracy)	650 W
Płyta CD do dokumentów	Tak
Maksymalny obszar skanowania	297 x 432 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Drukowanie	Drukowanie mono
Skanuj do	SMB,USB,FTP,Mail
Typy nośników podajnika papieru	Wstępnie zadrukowany,Gruby papier,Papier makulaturowy,Cienki papier,Papier typu bond,Blankiet firmowy,Zwykły? czysty papier,Papier lekki
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	25 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	30 dB
Podwójne drukowanie	Tak
Języki opisu strony	PostScript,PCL 6
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 50000 stron/mies.
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Prędkość skanowania (kolor)	30 stron/min
Software CD	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A3
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI

Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	13 stron/min
Opóźnienie drukowania	Tak
Funkcja kopiowania książek	Tak
Funkcja kasowania krawędzi	Tak
Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF)	100 ark.
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android
Czcionki dołączone	Y
Filtrowanie adresów IP	Tak
Arkusze bezpieczeństwa	Tak
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Liczba czcionek drukarki	243
czcionka PCL	107
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	25 kopii/min
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Czcionki drukarki	PostScript,PCL
czcionka PostScript	136
Czas pierwszej kopii (czarna)	7,6 s
Bezpieczne drukowanie	Tak
Kolor produktu	Czarny
Podręcznik użytkownika	Tak
Napięcie wejściowe AC	110 - 127 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wysokość opakowania	600 mm
Waga wraz z opakowaniem	32,3 kg
Szerokość opakowania	771 mm
Głębokość opakowania	750 mm
Waga produktu	25,9 kg
Wysokość produktu	417 mm
Szerokość produktu	560 mm
Głębokość produktu	555,3 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C

Kopiowanie	Kopiowanie mono
Port USB	Tak
Taktowanie procesora	1000 MHz
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,5 W
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Technologia druku	Laser
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wi-Fi	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	FIPS 140-2,SSL/TLS,SNMPv3,AES
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003,Windows 2000 Server,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2008
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0
Zabezpieczenia fizyczne	Firmware Verification, Security Certificate Management, Signed Certificate Creation, Audit Log
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	1,54 GB
Procesor wbudowany	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Solaris 11
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Format kompresji zdjęć	TIFF,JPEG
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.12 Sierra
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 10,Windows 7
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb wyłączenia	2 W
Tryb energooszczędny	Tak
Czas rozgrzewania	18 s
Przewód zasilający dołączony	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%

Opis produktu

-
- Gwarancja: F024M